

[별표 9]

연속수치지도 검사표

검 사 항 목	검 사 대 상	기 준 이 내	완성도(%)	판정	비고
1. 속성 항목 오류	도엽	도엽		적 합 (부적합)	
2. 속성 코드 오류	도엽	도엽			
3. 객체 형상 오류	도엽	도엽			
4. 객체 누락 오류	도엽	도엽			
5. 연속성 오류	도엽	도엽			
6. 객체 중복 오류	도엽	도엽			
총 합 판 정	구 분 직 책	직 급	성 명	서 명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

연속수치지도 검사 기준

검사항목	검사기준	검사방법	비고
1. 속성 항목 오류	데이터 베이스 설계서 각 테이블에 대한 필드의 명칭, 형식, 길이 적용 여부	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
2. 속성 코드 오류	데이터 베이스 설계서 각 속성 항목의 코드 입력 적용 여부	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
3. 객체 형상 오류	기하학적, 위상학적 구조의 적합성 - 객체꼬임 - 홀폴리곤 처리 - 도형이 없는 객체(Null Feature) - 1㎡ 이하 면적의 객체 - 객체의 경계 침범 (건물과 건물/담장/도로/등고선/제방/지류 계/경지계, 제방과 실폭하천) - 등고선 단락 - 선형 또는 면형 선분의 동일구간의반복	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
4. 객체누락 오류	원본 데이터 객체 누락 여부	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
5. 연속성 오류	도곽 부근 객체의 단절 유무	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
6. 객체 중복 오류	동일 객체의 중복 여부	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)