

[별표 3] 공항운영검사 정기/수시 점검표(Checklist)(제13조 관련)

공항운영검사 정기/수시 점검표(Checklist)

공항명칭 :		점검일자 :		
검 사 관 : (서명)		점검결과 : S = 만족, U = 불만족 N/A = 해당 없음, N/I = 점검 미 실시		
점검 항목		S	U	N/A or N/I
공항자료(AOS 제2장)				
일반 (제1절)				
공항 표점 (제6조)				
1. 공항 표점의 설정방법이 적절한가?				
2. 항공정보업무기관에 보고(도, 분, 초)되었는가?				
공항 및 활주로 표고 (제7조)				
1. 공항표고 위치의 높이와 지오이드 기복 측정 및 보고가 적절하게 되었는가?				
공항 제원 및 관련 정보 (제9조)				
1. 공항의 제원 및 관련정보가 작성되어 최신의 상태로 유지되고 있는가?				
2. 항공정보업무기관에 보고되어야 할 공항 제원 및 관련정보가 빠짐없이 보고되었는가?				
3. 활주로 시단, 유도로중심선 및 항공기 주기장의 지리적 좌표 단위(도, 분, 초, 100분의1초)가 적절한가?				
4. 제2지역 및 제3지역에 있는 장애물의 지리적 좌표 단위(도, 분, 초, 10분의 1초)가 적절한가?				
5. 항공정보품질관리기준(별표1의2)에 의거 항공자료의 품질을 관리하고 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」에 따라 항공정보업무기관에 항공자료를 제공하였는가?				
항공정보자료 (제14조)				
1. 항공정보품질관리기준(별표1의2)에 따라 항공정보자료를 관리하고 항공정보업무기관에 통보 및 확인하고, 상이한 부분에 대해 재 등재 요청 하였는가?				
2. 항공정보자료의 정확도는 95% 이상의 신뢰수준을 충족하고, 점검표를 이용하여 신뢰수준 확보결과를 확인하며, 그 결과를 1년 이상 보관하고 있는가?				
3. 항공정보자료가 등급별 신뢰도를 충족하고 있는가?				
4. 전자 항공정보자료의 보호가 CRC(Cyclic Redundancy Check)에 의해 전체적으로 감시되고 있는가?				
5. 위도와 경도를 나타내는 지리적 좌표는 WGS-84좌표로 항공정보업무기관에 통보 되었는가?				
6. 현장에서 측정된 비행단계용 운항자료의 정확도는 항공정보품질관리기준(별표1의2)의 편차범위 내에 있는가?				
7. 비행장에서 측정된 특정위치의 표고(평균 해수면 기준)와 항공정보품질관리기준(별표1의2)에서 요구하는 위치의 지오이드 기복을 결정하여 항공정보업무기관에 통보 하였는가?				
8. 항공정보자료 처리절차를 이행하였는가?				
공항 상태보고 (제2절)				
공항상태보고의 기록 및 보관 (제17조)				
1. 공항상태정보에 관한 조치내용의 기록 및 보관(12개월)이 적절하게 되고 있는가?				

공항운영규정 (AOS 제3장)			
일반 (제15조)			
1. 관계직원이 공항운영규정의 내용을 숙지하고 있는가?			
2. 업무분야별 책임 및 절차가 명확하게 규정되었는가?			
공항운영규정의 관리 (제20조)			
1. 공항운영규정과 관련된 모든 소속직원 및 입주업체 직원이 동 규정을 이용 할 수 있도록 배포되었는가?			
2. 공항운영규정 개정 관리책임자가 지정되어 있는가?			
3. 공항운영규정 원본과 사본이 최신의 상태로 관리되고 있는가?			
4. 공항운영규정 사본에 관리번호를 부여하고 소지자 목록을 작성하여 관리하고 있는가?			
5. 개정기록표 및 유효목록표의 기록 관리가 되고 있는가?			
6. 안전목표 및 종사자 이용방법에 관한 설명이 서문에 수록되었는가?			
공항운영 (AOS 제4장)			
자격관리 (제1절)			
자격관리 요건 (제27조)			
1. 공항운영규정을 적절하게 이행할 수 있는 적정인원을 확보·배치하였는가?			
교육훈련 (제28조)			
1. 자체 검사자, 구조소방직원, 계류장 관리업무 및 이동지역관리업무 관련 직원에 대한 교육훈련 프로그램이 수립·시행되고 있는가?			
2. 구조소방직원, 계류장 관리업무 및 이동지역관리업무 관련 직원에 대한 교육훈련프로그램이 적절하게 구성(초기교육, 직무훈련, 정기교육) 되어 있는가?			
3. 자체 검사자에 대한 교육훈련프로그램이 적절하게 구성(자격부여교육, 정기교육, 재자격부여교육) 되어 있는가?			
4. 교육훈련 시간 및 훈련주기가 기준에 충족하는가?			
5. 교육훈련 교관이 기준에서 정한 자격자로 지정되었는가?			
6. 구조·소방직원에 대한 교육훈련프로그램이 공항안전운영기준 제21절의 내용을 포함하였는가?			
7. 개인별 교육훈련 기록보관(12개월)이 적절히 되고 있는가?			
이동지역 표면 및 지장물 점검 (제2절)			
점검주기 (제29조)			
1. 이동지역 최소 점검주기(활주로, 유도로, 계류장, 비포장지역)를 준수하고 있는가?			
점검방법 (제30조)			
1. 이동지역 점검표를 적절하게 작성·활용하고 있는가?			
2. 점검 방법이 적절한가?			
점검절차 및 점검 (제31조 ~ 제34조)			
1. 활주로, 유도로, 계류장 청소가 적절히 되고 있는가?			
2. 활주로, 유도로에 생긴 물, 진창눈, 기타 오염물의 깊이 측정 및 공시가 적절히 되고 있는가?			
3. 활주로 표면상태 점검 및 공시가 적절히 되고 있는가?			

4. 이동지역 내 지장물, 등화, 표면처리, 잔디 점검 계획 및 점검방법이 적절한가?			
5. 이동지역 내 지장물 보고로 인한 이륙 포기 관련 사고조사가 이루어지고 있는가?			
6. 점검 결과 보고 및 후속 조치 계획이 설정되어 있는가?			
7. 점검 중 항공교통관제소와의 통신 계획 및 통신 수단이 있는가?			
8. 점검일지 보관 계획 및 보관 위치가 적절한가?			
9. 점검일지 양식 및 기록상태가 적절한가?			
보고 및 조치 (제35조)			
1. 장애 상태 통보조치가 적절한가?			
2. 활주로상에 장애지역이 있을 경우 용이한 식별을 위하여 활주로노면 등 바깥 지역에 식별표지판을 설치하였는가?			
3. 활주로상에 물이 존재하는 경우 지정된 용어(DAMP, WET, WATER PATCHES, FLOODED)를 사용하고 있는가?			
활주로 상태보고 (제36조)			
1. 활주로 표면 상태의 중대한 변화가 발생한 경우에 활주로 상태보고를 하는가?			
2. 활주로 상태보고를 활주로의 오염되지 않을 때까지 중대한 변화를 계속 반영하는가?			
3. 활주로 표면상태는 활주로 상태평가기준(RCAM)에 따라 활주로 상태부호(RWYOC)와 정해진 용어를 사용하여 평가 및 보고 하고 있는가?			
활주로 표면의 마찰측정 (제37조)			
1. 공항을 이용하는 항공기에게 활주로 표면의 마찰상태에 관한 정보를 제공하였는가?			
2. 활주로 표면의 마찰상태를 평가하기 위한 활주로 마찰측정을 실시하였는가?			
3. 정기마찰측정 및 평가를 실시할 경우(표2)에서 정한 최소주기를 초과하지 않았는가?			
4. 활주로 마찰측정은 기준에서 정한 방법에 따라 시행하였는가?			
5. 각 활주로 마찰측정결과를 항공교통업무기관과 항공정보업무기관에 제공하였는가?			
6. 마찰측정결과는 최소 5년간 보관하였는가?			
7. 마찰측정장비를 장비운영교범에 따라 주기적으로 점검 및 관리를 실시하고 있는가?			
이동지역 유지보수 (제3절)			
도면의 관리(시각지원시설) (제39조)			
1. 유지보수에 즉시 이용할 수 있는 준공도면을 확보하여 비치하고 있는가?			
2. 변경사항을 반영하여 최신의 상태로 관리하고 있는가?			
3. 1년에 1회 이상 도면의 정확성을 검토하고 있는가?			
표지의 관리 (제40조)			
1. 주기적인 점검을 시행하고 있는가?			
포장구역의 관리 (제41조)			
1. 포장면의 가장자리와 인접한 포장부분 또는 인접한 노면과의 단차가 기준(7.5cm)을 초과하는 지역은 없는가?			
2. 포장면에 포트홀 기준(깊이 7.5cm, 내측면 기울기 45°, 직경 12.5cm)을 초과하는 곳은 없는가?			
3. 포장면이 항공기의 방향제어에 영향을 미칠 정도로 갈라지거나 지면이 변화한 곳은 없는가?			

4. 포장면이 함몰되거나 배수상태 불량으로 물이 고여 표지를 불분명하게 하거나 항공기 안전운항을 방해하는 곳은 없는가?			
5. 이·착륙가용거리로 공시된 활주로 구간에 물이 고이는 웅덩이(깊이 13mm)는 없는가?			
6. 활주로 또는 활주로 일부분에서 배수특성이 좋지 않을 경우 마찰측정 실시 및 보수조치 등을 하였는가?			
7. 유도로 갓길에 돌맹이 또는 다른 물체들이 제거되어 있는가?			
8. 항공기 안전운항을 방해하는 포장면이 발생한 경우 즉시 보수 및 필요한 조치를 취하였는가?			
착륙대, 유도로대 및 활주로종단안전구역의 관리 (제42조)			
1. 청결하고 경사도가 적절한가?			
2. 잠재적으로 위험한 바퀴자국, 언덕, 지표함몰 또는 지면변화가 없는가?			
3. 물 고이는 지역이 없는가?			
4. 지지강도(건조한 상태 하에서 구조소방차량 지지)가 적절한가?			
5. 불법 장애물이 없는가?			
활주로 포장 덧씌우기 (제43조)			
1. 활주로포장 전구간의 덧씌우기가 완료되기 전에 활주로가 운영상태로 복귀되는 경우 임시경사면은 기준(두께 5cm 이하 : 0.5~1%, 5cm 이상 : 0.5% 이하)에 맞게 설치되어 있는가?			
2. 활주로포장 덧씌우기 작업 시 안전조치 및 작업방법 등을 준수하였는가?			
이동지역의 지지강도 (제44조, 별표 1)			
1. 정기적으로 포장평가를 하고 적절한 보수조치를 취하고 있는가?			
2. PCN보다 높은 ACN을 갖는 항공기에 의한 포장의 사용을 통제하는가?			
파편 및 오염물질의 제거 (제45조)			
1. 포장(활주로, 유도로, 계류장과 그 주변지역)면에 마찰력에 해로운 오염물질(눈, 얼음, 물웅덩이, 진흙, 모래, 기름, 고무 등)이 없는가?			
2. 포장(활주로, 유도로, 계류장과 그 주변지역)표면에 항공기 동체 또는 엔진 등에 해로운 파편(돌, 종이, 모래, 금속, 포장재 조각 등)이 없는가?			
활주로의 고무 제거 (제46조)			
1. 활주로 고무제거 최소주기에 따라 정기적인 제거작업을 실시하고 있는가?			
2. 고무제거 작업방법이 적절한가?			
활주로 표면상태 관리 수준 (제47조)			
1. 활주로 최소마찰수준 이하일 때 보수작업을 실시하였는가?			
2. 활주로 표면상태 관리기준을 준수하고 있는가?			
이동지역 작업통제와 안전조치 (제48조)			
작업통제의 책임 및 의무 (제48조)			
1. 공사 및 보수작업의 절차가 적절하게 수립되어 있는가?			
2. 진행 중인 작업의 통제, 조정 및 안전조치가 적절한가?			
일상 유지보수 작업 (제49조)			
1. 일상적인 보수작업 절차(이동지역 출입인가, 무선교신장비 휴대, 공항의 관제탑 및 계류장 관리부서)가 적절하게 수립되어 있는가?			
소규모 공사 / 유지보수작업 (제50조)			

1. 소규모의 공사 또는 보수작업 절차가 적절하게 수립되어 있는가?			
대규모 공사 / 유지보수작업 (제51조)			
1. 공사시행 최소9주 전에 시행계획을 지방항공청 및 국토교통부장관에게 제출하였는가?			
2. 대규모의 공사 또는 보수작업 절차가 적절하게 수립되어 있는가?			
착륙대/유도로대 부근의 작업안전거리 확보기준 (제52조)			
작업 시 작업안전거리 확보기준을 준수하는가?			
이동지역 관리기준 수립 (제53조)			
1. 차량 및 장비의 등록과 안전도 검사 등에 관한 절차가 적절하게 수립되어 있는가?			
2. 운전자의 승인 및 교육훈련 등에 관한 절차가 적절하게 수립되어 있는가?			
3. 차량 및 장비의 운행규칙이 적절하게 수립되어 있는가?			
4. 운전자 교육훈련 내용은 적절한가?			
기동지역의 차량 및 장비 통제 (제54조)			
1. 기동지역 출입 차량 및 장비의 통제조치(출입허가, 무선교신장비, 운전자격, 공항평면도비치, 차량표지 및 조명 등)가 적절한가?			
2. 차량통제에 필요한 표지 및 등화, 표지판 제공 및 관리가 적절한가?			
계류장의 차량 및 장비통제 (제55조)			
1. 계류장 출입 차량 및 장비의 통제조치(출입허가증 또는 등록번호 부착, 운전자 교육)가 적절한가?			
2. 차량 안내표지 등의 설치 및 관리가 적절한가?			
계류장 관리업무 및 안전 (제5절)			
일반 (제57조)			
1. 다음의 계류장 관리업무 및 안전조치가 적절히 제공되고 있는가?			
가. 교통통제업무			
나. 항공기 질서유지업무			
다. 항공기 후방견인과 엔진시동 허가			
라. 지상이동차량 통제업무			
마. 주기장 배정업무			
2. 다음의 조치사항이 적절하게 이루어지고 있는가?			
가. 무선 통신설비 구비			
나. 차량 이동 및 운행규칙 수립			
다. 사람과 차량의 제한			
라. 긴급 출동 차량의 우선권 부여			
마. 차량 및 항공기의 진로양보 우선순위 적용			
바. 항공기 주기장에 대한 시각적 감시			
사. 계류장 내 위험지역 또는 제한지역의 표지 및 조명 설치			
아. 항공기 후면에 지상조업도로 등 이동물체의 이동을 허용하는 경우 별도의 안전규칙 제정			

지상조업 서비스 품질관리 (제58조)			
1. 지상조업 서비스 품질관리 체계를 마련하였는가?			
2. 지상조업사와 서비스협약을 체결하였는가?			
3. 지상조업사와의 서비스협약의 이행여부 점검과 조업 품질평가를 정기적으로 실시하였는가?			
항공기 주기장 배정 (제59조)			
1. 주기장 배정기준을 적절히 수립·운영하고 있는가?			
항공기 주기장 지상유도 안내업무 (제60조)			
지상유도안내업무가 적절히 제공되고 있는가?			
1. 수신호 유도업무			
2. 차량선도 유도업무			
3. 시각주기유도시스템(VDGS)			
항공기 제트분사로부터의 보호 (제61조)			
1. 제트분사로부터 보호조치가 적절히 이루어지고 있는가?			
가. 제트분사 위험지역이 있는 경우 그에 대한 주의 환기조치			
나. 차량 및 장비의 정치방법			
다. 파편 등의 제거			
라. 탑승교 주기장을 이용하지 않는 승객의 보호			
마. 기타 공항 특성에 필요한 사항			
2. 제트분사로부터 보호거리(항공기 뒷부분으로부터 분사속도가 56km/h까지 감소되는 지점)가 적절하게 확보되었는가?			
3. 주기장 진·출입 방법 및 항공기 이동 동선체계가 적절하게 설정되었는가?			
강풍으로부터의 항공기 보호 (제61조)			
1. 결박시설의 설치는 적절한가?			
항공기 급유 안전조치 (제62조)			
1. 계류장에서 항공기 급유 시 안전조치 기준을 정하고 있는가?			
2. 안전조치 기준에 다음사항이 포함되었는가?			
가. 흡연 또는 불꽃 발생 행위금지			
나. 급유중 보조동력장치와 지상동력공급장치 시동금지			
다. 항공기에 승객 탑승 또는 승·하기 도중 급유시 조치			
라. 항공기와 급유차량간 본딩 또는 본딩과 접지의 병행			
마. 소화기 비치 및 소화장비에 대한 훈련을 받은 직원 확보			
바. 급유 감독자의 감시			
사. 화재 또는 연료 누유시 조치			
3. 항공기 지상조업 중에는 연료화재 진압에 적합한 소화기를 사용 할 수 있도록 조치하였는가?			
계류장의 청결유지 (제63조)			

1. 계류장이 청결하게 유지되고 있는가?			
2. 정기적인 청소작업 등 계류장 청결관리절차가 수립되어 있는가?			
계류장 내 안전수칙 준수상태 감독 (제64조)			
1. 계류장 내 지상근무자의 안전수칙 준수여부를 정기 또는 수시로 감독하고 있는가?			
계류장 내 지상안전사고의 발생보고 (제65조)			
1. 계류장 내 지상안전사고가 발생한 경우, 즉시 관할 지방항공청에 보고되었는가?			
지상이동 안내 및 통제시스템 (제66조)			
지상이동 안내 및 통제시스템 수립(제66조)			
1. 공항 이동지역내의 지상이동 안내 및 통제시스템에 필요한 시설을 제공하는가?			
지상이동 안내 및 통제시스템 설계 시 고려사항(제67조)			
지상이동 안내 및 통제시스템 설계 시 다음사항이 고려되었는가?			
1. 항공교통밀도			
2. 운영시정 조건			
3. 조종사 적응도			
4. 공항 평면의 복잡성			
5. 차량의 이동상태			
시설 및 운영요건 (제68조)			
1. 지상이동 안내 및 통제시스템이 다음사항을 충족하는가?			
가. 비행장 표지(비행장시설 설치기준 제5장) 및 표지판기준(별표6), 항공등화설치 및 기술기준에 적합한 시각지원시설의 설치			
나. 사용 중인 활주로에 항공기 및 차량의 침입방지를 지원 할 수 있도록 설계			
다. 이동지역에서 항공기간, 항공기와 차량 또는 장애물간의 충돌 방지를 지원할 수 있도록 설계			
라. 유도로 중심선등 점등에 의하여 지시된 유도경로는 점등된 정지선등에 의해 종료(정지선등과 유도로 중심선등이 선택 스위치에 의해 제공되는 곳에만 적용)			
마. 제어회로는 항공기의 앞쪽에 위치한 정지선등이 점등될 때 정지선등을 넘어선 유도로 중심선등의 해당구역은 소등(정지선등과 유도로 중심선등이 선택 스위치에 의해 제공되는 곳에만 적용)			
바. 정지선등이 소등되면 항공기의 앞쪽 유도로 중심선등은 점등(정지선등과 유도로 중심선등이 선택 스위치에 의해 제공되는 곳에만 적용)			
사. 활주로나시범위가 350m 미만인 활주로를 사용하는 공항에 기동지역 감시를 위한 지상감시레이더(SMR) 설치			
아. 절차와 시설에 의해 정상적인 교통흐름을 유지할 수 없을 정도의 교통밀도와 운영조건일 때 공항에 기동지역 감시를 위한 지상감시레이더(SMR) 설치			
저시정운영절차 (제70조)			
1. 저시정운영절차를 수립 또는 개정하거나 관련시설·장비를 변경 또는 제거하려는 경우, 사전에 SMGCS 위원회의 심의를 받았는가?			
2. 저시정운영절차 관련 기관별, 담당자별 임무 및 책임한계가 명확하게 구분되어 있는가?			
3. 저시정운영절차에 다음 각 호의 내용을 포함하는 저시정 이동경로도면이 작성되어 있는가?			
가. 항공기의 활주로 및 유도로 진·출입 경로			
나. 항공기의 계류장 내 진·출입 경로			
다. 구조 및 소방차량 이동 경로			

라. 계류장 내 차량 및 장비 이동 경로			
교육 및 훈련 (제71조)			
저시정운영과 관련된 소속직원, 이동지역 내에서 업무를 수행하는 유관기관·입주업체 직원 등에게 저시정운영절차를 정기적으로 교육훈련을 실시하였는가?			
장애물의 통제 (제7절)			
장애물 제한표면 기준(제72조)			
1. 장애물 제한표면은 공항시설법에 의한 수평표면, 원추표면, 진입표면, 내부 진입표면, 전이표면, 내부전이표면, 착륙복행표면 기준에 따르고 있는가?			
이동장애물의 제한기준 (제73조)			
1. 활주로 시단 후방 길이 1,200m, 폭 300m(비계기 150m)의 범위 내 진입구역에 대하여 이동장애물의 안전 영향 유무를 고려하였는가?			
무장애구역의 기준 (제74조)			
1. 고정장애물이 돌출되지 않았는가?			
장애물 관리 (제75조)			
1. 공항시설법 제34조제3항, 같은 법 시행규칙 제25조에 따라 장애물을 관리하고 있는가?			
공항시설 (제8절)			
공항의 시설기준 (제76조)			
1. 활주로, 유도로, 계류장, 비행장표지 등 공항의 시설은 공항·비행장시설 및 이착륙장 설치 기준(고시)에 따라 설치되었는가?			
착륙대 내의 물체 등 (제77조)			
1. 예외로 인정된 착륙대 내의 개거배수로의 위치, 깊이 등에 관한 정보는 AIP 수록 및 공항 취약시설로 관리하였는가?			
유도로대 내의 물체 등 (제78조)			
1. 예외로 인정된 유도로대의 폭 부족구간에 대한 위치 등에 관한 정보는 AIP 수록 및 공항 취약시설로 관리하였는가?			
유도로대의 폭 (제79조)			
1. 예외로 인정된 유도로대의 개거 배수로의 위치, 깊이 등에 관한 정보는 AIP 수록 및 공항 취약시설로 관리하였는가?			
제방방시설의 설치 (제80조)			
1. 제방·방방 시설을 설치하지 아니한 경우 「공항 이동지역통제규정」(국토교통부 고시)에서 정한 “이동지역운영협의회”의 심의를 통해 결정하고, 관련정보를 AIP에 수록하였는가?			
공항사용의 제한(제81조)			
1. 공항안전운영기준의 요건을 충족시키지 못하는 공항시설 또는 지역의 사용을 제한하고 있는가?			
기준적용의 면제 또는 예외(제82조)			
1. 공항안전운영기준의 요건을 충족시키지 못하는 공항시설 또는 운영절차를 비행안전 확인을 거쳐 국토부장관의 승인을 받고 사용하고 있는가?			
시각지원시설 (제9절)			
항행안전시설 보호 (제83조)			
1. 전파 또는 시각적 장애 시설이 없는가?			
2. 파손, 도난, 망실되지 않도록 보호되는가?			
3. 전파장애 또는 시각적 간섭에 관한 사전 예방조치가 실시되는가?			
지향신호등 관리·운영 (제84조, 별표 3)			

1. 관제탑 또는 계류장관제소에 지향신호등이 최소 1개 이상 설치되어 있는가?			
2. 불빛은 적색, 녹색, 백색이 선명하게 표시되는가?			
3. 조작 스위치는 원활(필요한 목표 수동 조준 가능)하게 작동하는가?			
풍향등 관리·운영 (제85조, 별표 4)			
1. 풍향등의 설치 위치가 적절한가?			
2. 풍향등 관리·운영이 적절한가?			
3. 지시기의 섬유제품 길이 3.6m 이상, 넓은 쪽의 지름 0.9m 이상, 짧은 쪽의 지름 0.3m 이상이 되는가?			
4. 지시기의 색상은 적합한가? 가. 단일색상을 사용하는 경우 : 오렌지색 또는 백색 나. 색상배열을 사용하는 경우 : 오렌지색과 백색, 적색과 백색, 흑색과 백색			
5. 조명등이 부착된 풍향등(야간 운영공항)이 1개소 이상 설치되어 있는가?			
표지의 설치 (제86조, 비행장시설 설치기준)			
1. 각 진입로, 활주로, 유도로, 계류장에 있는 표지판, 마킹, 신호 등 모든 시각 장비에 대한 상세한 설명이 제공되고 있는가?			
항공등화 운영 및 유지관리 (제87조)			
1. 비행장등대는 운항시간대에 작동하고 있는가?			
2. 항공등화(비행장등대 제외)가 항공기 착륙예정시각 최소 10분 전에 점등되고 있는가?			
3. 항공등화(비행장등대 제외)가 항공기 이륙한 후 최소한 5분간 점등을 유지하고 있는가?			
4. 항공등화는 항공등화 설치 및 관리 기준(고시)에 따라 운영·유지관리 하고 있는가?			
조명(유사등화)의 조정과 차폐 또는 변경 (제88조)			
조명(유사등화)의 관리			
1. 조명의 소등, 차폐 또는 변경 - 항공기 안전운항에 장애가 되는 조명은 없는가?			
2. 조명의 위치조정 및 차폐 - 계류장, 주차지역, 차도, 급유시설지역 및 건물외곽에 설치된 조명이 항공기 안전운항에 지장을 주지 않는가?			
항공등화 기준 (제93조)			
1. 비행장등대(Aerodrome Beacon)			
가. 공항 내 또는 인근에 비행장등대가 설치되어 있는가?			
나. 비행장등대가 장애물에 의하여 차폐 또는 진입중인 조종사에게 눈부심을 발생하지 않는가?			
다. 색상은 백색/녹색섬광 또는 백색섬광으로 발산하고 있는가?			
라. 섬광의 총 횟수는 분당 20회 ~ 30회로 작동하고 있는가?			
마. 비행장등대가 모든 방위각에서 보이는가?			
2. 진입등시스템(Approach Lighting System)			
가. 간이식 진입등시스템			
1) 바렛이 30m 또는 60m간격으로 설치되어 있는가?			
2) 횡선표시등이 활주로 시단으로부터 300m지점에 설치되어 있는가?			
3) 활주로 시단으로부터 420m까지 설치되어 있는가?			
4) 활주로 시단으로부터 420m까지 설치가 물리적으로 불가능한 경우 300m까지 횡선표시등을 포함하여 설치되어 있는가?			

나. 정밀접근 CAT-I 진입등시스템			
1) 횡선표시등이 활주로 시단으로부터 300m지점에 설치되어 있는가?			
2) 바렛은 30m간격으로 설치되어 있는가?			
3) 진입등시스템 평면(마지막 바렛의 60m, 진입등시스템 중심선 양쪽으로 60m) 내에 진입등시스템보다 높은 장애물(단, ILS안테나 제외)은 없는가?			
4) 진입등시스템보다 높은 ILS 안테나는 주간장애표지와 항공 장애등을 설치하였는가?			
5) 연쇄식 섬광등은 활주로 시단방향으로 1초당 2회씩 순차적으로 점등되고 있는가?			
6) 섬광등은 별도의 회로로 구성되어 있는가?			
7) 횡선표시등 및 중심선표시등은 백색으로 구성되어 있는가?			
8) 진입방향에서 차폐되는 등은 없는가?			
다. 정밀접근 CAT-II/III 진입등시스템			
1) 바렛은 30m간격으로 설치되어 있는가?			
2) 측렬표시등은 접지구역등과 같은 간격으로 설치되어 있는가?			
3) 측렬표시등은 적색으로 설치되어 있는가?			
4) 횡선표시등이 활주로서단으로부터 150m 및 300m지점에 설치되어 있는가?			
5) 횡선표시등 및 중심선표시등은 백색으로 구성되어 있는가?			
6) 진입등시스템 평면(마지막 바렛의 60m, 진입등시스템 중심선 양쪽으로 60m) 내에 진입등시스템보다 높은 장애물(단, ILS안테나 제외)은 없는가?			
7) 진입등시스템보다 높은 ILS 안테나는 주간장애표지와 항공 장애등을 설치하였는가?			
8) 횡선표시등 및 중심선표시등은 백색으로 구성되어 있는가?			
9) 연쇄식 섬광등은 활주로 시단방향으로 1초당 2회씩 순차적으로 점등되고 있는가?			
10) 섬광등은 별도의 회로로 구성되어 있는가?			
11) 진입방향에서 차폐되는 등은 없는가?			
3. 진입각지시등(Precision Approach Path Indicator)			
가. 활주로 방향별로 진입각지시등이 설치되어 있는가?			
나. 진입각지시등은 4조/8조로 구성되어 있는가?			
다. 등기구는 가능한 한 낮게 설치하되 부러지기 쉬운 구조로 설치되어 있는가?			
라. 첫 번째 등기구는 활주로 옆선에서 15m(±1m)에 설치되어 있는가?			
마. 등기구 간의 간격은 9m(±1m)로 설치되어 있는가?			
바. 등기구의 진입각은 GP와 일치하는가?			
사. 장애물 등에 차폐되는 등기구는 없는가?			
아. 각 등기구의 양각조절이 가능한가?			
자. 각 유닛별 양각을 기록·유지하고 있는가?			
4. 선회등(Circling Guidance Lights)			
가. 활주로와 정대하여 설치되어 있는가?			
나. 활주로 시단에서 옆쪽으로 약40m를 이격하여 약 30m간격으로 설치되어 있는가?			

다. 섬광등은 활주로 시단방향으로 1초당에 1회씩 순차적으로 점등되고 있는가?			
라. 불빛은 백색 섬광등 또는 백색 고정등(또는 가스 방전등)인가?			
5. 활주로유도등(Runway Lead-in Lighting Systems)			
가. 활주로유도등은 곡선, 직선 또는 곡선/직선으로 구성되어 있는가?			
나. 그룹간의 간격은 약 1,600m 이내로 설치되어 있는가?			
다. 백색의 섬광등으로 구성되어 있는가?			
라. 분당 섬광횟수는 60회로 활주로를 향해 순차적으로 섬광 되는가?			
6. 활주로서단식별등(Runway Threshold Identification Lights)			
가. 비계기활주로/비정밀활주로는 420m미만의 진입등시스템이 있을 경우 활주로 시단식별등이 설치되어 있는가?			
나. 시단식별등은 활주로등렬로부터 약 10m 바깥쪽에 설치되어 있는가?			
다. 섬광주기는 분당 60회~120회로 점등되는가?			
라. 시단식별등은 활주로로 진입하는 방향에서만 보이는가?			
마. 등기구는 수평 외측 15°, 수직상방 10°로 조정되어 있는가?			
바. 광도는 5,000칸델라 이상인가?			
7. 활주로등(Runway Edge Lights)			
가. 활주로등은 활주로 옆선에서 3m 이하로 설치되어 있는가?			
나. 등간의 간격은 60m 이하로 설치되어 있는가?			
다. 시단이 이설된 경우 활주로 시단으로부터 이설시단까지 진입방향에서 적색으로 보이는가?			
라. 활주로 마지막 600m 또는 활주로 총 길이의 1/3중 짧은 구간의 활주로등은 활주로 종단으로 진행하는 방향에서 황색으로 보이는가?			
마. 다목 및 라목 외의 활주로등은 백색으로 보이는가?			
8. 활주로서단등(Runway Threshold Lights)			
가. 활주로 시단에서 바깥쪽으로 3m 이내에 설치되어 있는가?			
나. 비계기/비정밀 접근활주로에서는 6등 이상 일정한 간격 또는 3등 이상의 동일한 간격 3그룹으로 구성하되 그룹간 간격은 접지구역표지(접지구역등이 있는 경우 접지구역등) 간격과 동일하거나 활주로 등렬간격의 1/2이하로 설치되어 있는가?			
다. 정밀접근활주로에서는 활주로 등렬사이를 3m 이하의 일정한 간격으로 설치되어 있는가?			
라. 색상은 진입방향에서 녹색으로 설치되어 있는가?			
9. 활주로서단연장등(Runway Wing bar Lights)			
가. 비계기/비정밀 접근활주로에서 시단이 이설되어 시단등이 없을 때 시단연장등이 설치되어 있는가?			
나. 활주로 중심선에 대해 대칭으로 배열되어 있는가?			
다. 연장등은 활주로 등렬에 직각이고 외측으로 10m 이상 연장하여 5개 이상의 등으로 설치되어 있는가?			
라. 연장등의 가장 안쪽등은 활주로등렬 선상에 설치되어 있는가?			
마. 색상은 진입방향에서 단일방향의 녹색으로 설치되어 있는가?			
10. 활주로종단등(Runway End Lights)			
가. 활주로 종단에서 바깥쪽으로 3m 이내에 설치되어 있는가?			

나. 등의 수량은 6등 이상으로 일정한 간격으로 설치하거나, 3개 이상의 그룹으로 구성하여 그룹간 간격이 활주로 중심선을 대칭으로 활주로 가장자리 간격의 1/2 이하로 설치되어 있는가?			
다. 정밀접근활주로 CAT-III에서는 6m 이하의 간격으로 설치되어 있는가?			
라. 색상은 진입방향에서 적색으로 설치되어 있는가?			
11. 활주로중심선등(Runway Centre Line Lights)			
가. 정밀접근활주로 CAT-II/III에 활주로중심선등이 설치되어 있는가?			
나. RVR 400m 미만인 이륙활주로에 활주로중심선등이 설치되어 있는가?			
다. 등은 활주로중심선에서 60cm 이내로 떨어져 설치되어 있는가?			
라. RVR 300m미만에서 등 간격은 15m 이하의 간격으로 설치되어 있는가?			
마. RVR 300m이상에서 등 간격은 30m 이하의 간격으로 설치되어 있는가?			
바. 활주로 길이가 1,800m 이상인 곳에서는 활주로종단에서부터 활주로 방향으로 300m까지는 적색, 300m에서부터 600m까지는 적색과 백색의 교대색상, 그 외 지역은 백색이 나타나도록 설치되어 있는가?			
사. 활주로 길이가 1,800m 미만인 곳에서는 활주로종단에서 활주로 방향으로 300m 까지 적색, 300m에서부터 중앙지점까지 적색과 교대색상, 그 외 지역은 백색이 나타나도록 설치되어 있는가?			
아. 이설 시단이 있고 이설시단으로부터 진입등이 설치되지 않은 경우 이설시단으로부터 종단까지는 이륙방향에서는 적색, 착륙방향에서는 차폐되어 있는가?			
12. 접지구역등(Runway Touchdown Zone Lights)			
가. 정밀접근활주로 CAT-II/III에서 접지구역등이 설치되어 있는가?			
나. 등은 시단에서부터 900m(활주로 길이가 1,800m 미만은 중앙지점)까지 설치되어 있는가?			
다. 바렛의 등 간격은 1.5m 이하의 간격으로 3등 이상 설치되어 있는가?			
라. 바렛의 길이는 3m~4m로 설치되어 있는가?			
마. 등 색상은 단일방향의 백색으로 설치되어 있는가?			
바. 바렛간의 종 간격은 30m/60m로 설치되어 있는가?			
사. 바렛의 가장 내측 등사이의 간격은 접지구역표지 사이의 간격과 동일한가?			
13. 고속탈출유도로지시등(Rapid Exit Taxiway Indicator Lights)			
가. RVR 300m미만일 활주로 또는 교통밀도가 고밀도(이륙·착륙횟수가 26회 이상/시간 또는 총 이·착륙회수가 35회 이상)인 활주로에 고속탈출유도로 지시등이 설치되어 있는가?			
나. 등이 장애가 발생한 경우에 완전히 소등되도록 설치되어 있는가?			
다. 등의 시작점은 접촉점에서 100m지점부터 시작하여 100m 간격으로 1등, 2등 및 3등으로 설치되어 있는가?			
라. 활주로중심선에 가장 가까운 등은 활주로중심선에서 2m 격리되어 있는가?			
마. 등은 2m 간격으로 설치되어 있는가?			
바. 한 본의 활주로상에 여러 개의 고속탈출유도로가 있는 경우 고속탈출유도로 지시등은 서로 겹쳐지는 곳은 없는가?			
사. 등의 색상은 단일방향의 황색으로 구성되어 있는가?			
아. 회로는 별도로 구성되어 있는가?			
14. 정지로등			
가. 야간에 사용하는 정지로가 있는 곳에 정지로등이 설치되어 있는가?			
나. 등은 활주로 등렬 선상에 60m이내의 간격과 정지로 끝에서 바깥으로 3m이내에 활주로중심선을 기준으로 1.5m 간격의 3등이 설치되어 있는가?			

다. 등의 색상은 단일방향의 적색으로 설치되어 있는가?			
15. 유도로중심선등(Taxiway Centre Line Lights)			
가. RVR 300m미만의 조건에서 사용하는 탈출유도로, 유도로, 제빙·방빙 시설 및 계류장에 유도로중심선등이 설치되어 있는가?			
나. 등은 활주로중심선과 항공기 주기장 사이에 연속적인 안내를 해 주고 있는가?			
다. 등의 색상은 녹색(단, 탈출유도로와 활주로상은 제외)으로 설치되어 있는가?			
라. 탈출유도로상과 활주로상의 유도로중심선등이 ILS 임계/민감지역에 저촉될 경우 등 색상은 녹색과 황색이 교대되도록 설치되어 있는가?			
마. 등은 유도로중심선과 30cm 이내로 떨어져 있는가?			
바. 유도로상의 유도로중심선등			
1) 등 간격은 60m 이내(단, 짧은 직선구간은 30m, RVR 300m 미만인 곳은 15m)로 설치되어 있는가?			
2) RVR 300m 미만의 조건으로 사용하는 유도로 곡선부의 등간격은 15m 이하(곡선반경이 400m 미만은 7.5m 이하)로 설치되어 있는가?			
사. 고속탈출유도로상의 유도로중심선등			
1) 등은 유도로중심선의 곡선부분 시작 전 60m이상 지점부터 설치되어 있는가?			
2) 제1호의 경우 유도로중심선등은 활주로중심선등과 60cm 이상 떨어져서 설치되어 있는가?			
3) 등은 15m이하(단, 활주로중심선등이 없는 경우에는 30m 이하)로 설치되어 있는가?			
아. 기타 탈출유도로상의 유도로중심선등			
1) 탈출유도로상(단, 고속 탈출유도로는 제외)의 등은 유도로중심선 표지가 활주로중심선표지로부터 곡선이 되는 지점부터 설치되어 있는가?			
2) 첫 번째 등은 활주로중심선 등렬로부터 60cm이상 이격되어 있는가?			
3) 등의 간격은 7.5m 이하로 설치되어 있는가?			
자. 활주로상의 유도로중심선등			
RVR 300m 미만의 조건에서 표준 유도로의 일부분인 활주로상의 유도로중심선등 간격은 15m 이하로 설치되어 있는가?			
16. 유도로등(Taxiway Edge Lights)			
가. 야간에 사용하는 유도로에 유도로중심선등이 없는 경우 유도로등이 설치되어 있는가?			
나. 야간에 사용하는 활주로 회전패드, 대기지역, 제빙·방빙 시설 계류장에 유도로등이 설치되어 있는가?			
다. 표준 유도로의 일부분을 이루고 있지만 유도로중심선등이 없고 야간에 사용하는 활주로상에 유도로등이 설치되어 있는가?			
라. 유도로의 직선 및 곡선구간의 등은 60m 이하의 일정한 간격으로 설치되어 있는가?			
마. 대기지역, 제빙·방빙 시설, 계류장지역의 등은 60m 이하의 간격으로 설치되어 있는가?			
바. 활주로 회전패드상에 있는 유도로등은 30m 이하의 일정한 간격으로 설치되어 있는가?			
사. 등은 가장자리에서 바깥쪽으로 3m 이하로 설치되어 있는가?			
아. 등의 색상은 청색으로 구성되어 있는가?			
17. 활주로 회전패드등(Runway Turn Pad Lights)			
가. 야간에 사용하는 활주로 회전패드에 회전패드등이 설치되어 있는가?			
나. 등은 활주로 회전패드표지에서 30cm 이내로 설치되어 있는가?			
다. 활주로 회전패드 표지의 직선상에 설치하는 등은 15m 이하의 일정한 간격으로 설치되어 있는가?			

라. 활주로 회전패드 표지의 곡선상에 설치하는 등은 7.5m 이하의 일정한 간격으로 설치되어 있는가?			
마. 등은 항공기 또는 진입방향에서 볼 수 있는 단일방향의 녹색으로 설치되어 있는가?			
18. 정지선등(Stop Bars)			
가. RVR 550m 이하에서 사용하는 활주로의 활주로정지위치에 매립형 정지선등이 설치(단, 운항절차로 항공기 수를 제한하는 경우에는 제외) 되어 있는가?			
나. 시각적인 방법으로 교통관제를 하는 공항의 일시정지 위치에 매립형정지선등이 설치되어 있는가?			
다. 매립형 정지선등은 3m 간격(허용범위 2.4m~4m)으로 유도로를 횡단하여 설치되어 있는가?			
라. 등의 색상은 단일방향의 적색으로 설치되어 있는가?			
마. 노출형 정지선등은 유도로 가장자리에서 바깥쪽으로 3m 이상 떨어져서 설치되어 있는가?			
바. 진입유도로에 횡단하여 설치되어 있는 정지선등은 선택 점·소등이 가능하도록 회로가 구성되어 있는가?			
사. 선택적으로 점·소등 할 수 있는 정지선등은 정지선등 이후의 유도로 중심선등과 90m(3등) 이상 연계되어 정지선등이 점등(소등)되었을 경우 유도로 중심선등은 소등(점등)되도록 회로가 구성되어 있는가?			
19. 일시정지위치등(Intermediate Holding Position Lights)			
가. RVR 300m 미만에 사용하는 활주로의 일시정지위치에 일시정지위치등이 설치(단, 정지선등이 설치된 곳은 제외)되어 있는가?			
나. 등은 일시정지위치표지로부터 30cm 이전에 설치되어 있는가?			
다. 등의 색상은 단일방향의 황색으로 설치되어 있는가?			
라. 등의 수량은 3등 이상으로서 1.5m 간격으로 설치되어 있는가?			
20. 제·방빙시설출구등(De-icing/anti-icing Facility Exit Lights)			
가. 유도로에 인접해 있는 원격 제빙·방빙시설 경계의 출구에 제빙·방빙시설출구등이 설치되어 있는가?			
나. 등은 일시정지위치표지의 안쪽으로 30cm 이내에 설치되어 있는가?			
다. 등의 색상은 단일방향의 황색으로서 6m 이하의 간격으로 설치(매립형)되어 있는가?			
21. 활주로경계등(Runway Guard Lights)			
가. RVR 1,200m 이하인 활주로의 경우 활주로/유도로 교차지역에 노출형 활주로 경계등이 설치되어 있는가?			
나. 노출형 활주로경계등은 2쌍의 황색등으로 구성되어 있는가?			
다. 매립형 활주로경계등은 정지선등과 함께 설치하지 않았는가?			
라. 주간에 사용되는 노출형 활주로경계등은 태양광 차광막이 설치되어 있는가?			
마. 매립형 활주로경계등은 황색 섬광등으로 인접되어 있는 각 등은 서로 조화되게 교대로 점등되고 있는가?			
바. 매립형 활주로경계등의 간격은 유도로를 횡단하여 3m 간격으로 설치되어 있는가?			
사. 노출형 활주로경계등은 황색섬광등으로 각 등은 교대로 점등되고 있는가?			
아. 섬광 주기는 분당 30 ~ 60회로 작동하는 가?			
22. 계류장조명등(Apron Floodlighting)			
가. 야간에 사용하는 계류장, 제빙·방빙 시설, 지정된 격리주기장에 계류장 조명등이 설치되어 있는가?			
나. 등의 불빛은 관제사, 조종사 또는 계류장에 근무하는 직원들에게 눈부심을 없는가?			
다. 불빛은 항공기의 표지, 노면 및 장애물표지가 나타날 수 있도록 분포되는가?			

라. 평균조도는 다음기준에 적합한가? - 항공기 주기장 : 수평면 20룩스 이상으로서 평균대 최소비율 4:1이하 - 기타지역 : 항공기 주기장 평균조도의 50% 이상으로서 평균대 최소비율 4:1 이하			
23. 시각주기유도시스템(Visual Docking Guidance System)			
가. 지상 유도원이 없는 공항에 시각주기유도시스템이 설치되어 있는가?			
나. 이 시스템은 방위와 정지에 대한 안내를 제공하고 있는가?			
다. 방위안내장치와 정지위치지시기는 조종사에게 눈부심을 주지 않는가?			
라. 방위안내장치와 정지위치지시기는 항공기 주기장표지와 항공기주기장 안내등(설치되어 있는 경우)과 연속적인 안내를 제공해 주고 있는가?			
마. VDGS는 탑승교의 종류에 따라 적정하게 설치되어 있는가?			
바. VDGS는 주기장의 모든 항공기 기종에 사용될 수 있는가?			
사. 특정 항공기가 VDGS를 사용할 경우 조종사와 운전자에게 항공기 기종에 대한 정보를 알려주는가?			
아. VDGS는 조종사가 고개를 돌리지 않고 관찰할 수 있는 위치에 설치되어 있는가?			
자. 방위안내장치(Azimuth Guidance Unit)			
1) 탑승교로 진입중인 조종사가 방위신호를 볼 수 있도록 설치되어 있는가?			
2) 좌·우측 안내를 명확하게 알려주는가?			
3) 중앙선은 녹색, 중앙선 이탈은 적색으로 나타나는가?			
차. 정지위치지시기(Stopping Position Indicator)			
1) 10m 이상의 거리에서 접근속도 정보를 알려주고 있는가?			
2) 색채를 사용하는 곳에서는 녹색은 항공기 진행, 적색은 정지점에 도달했다는 것을 알려주고 있는가? (단, 정지점이 가까워졌다는 것을 알려주기 위하여 제3의 색채 사용가능)			
24. 항공기주기장안내등(Aircraft Stand Manoeuvring Guidance Lights)			
가. 등의 색상은 안내를 해 주고자 하는 방향의 황색으로 설치되어 있는가?			
나. 정지구간에 설치하는 등의 색상은 단일방향의 적색으로 설치되어 있는가?			
다. 항공기 주기장을 사용할 경우에 점등, 사용하지 않을 경우에 소등 되도록 회로가 구성되어 있는가?			
라. 등간격은 곡선부 7.5m 이하, 직선부 15m 이하로 설치되어 있는가?			
25. 도로정지위치등(Road-holding Position Lights)			
가. RVR 300m 미만에서 활주로와 연결된 도로에 도로정지위치등이 설치되어 있는가?			
나. 등의 위치는 도로의 대기위치의 한쪽 가장자리에서 1.5m(±0.5m) 지점의 인접한 곳에 설치되어 있는가?			
다. 등기구는 부러지기 쉬운 구조로 설치되어 있는가?			
라. 관제탑에서 제어할 수 있는 도로정지위치등은 적색(정지)/녹색(진행) 교통신호등으로 구성되어 있는가?			
마. 관제탑에서 제어할 수 없는 도로정지위치등은 적색섬광등으로 구성되어 있는가?			
바. 적색섬광등의 주기는 적정(분당 30 ~ 60회)한가?			
사. 등의 빔은 진입하는 차량 운전자에게 눈부심을 주지 않고 잘 볼 수 있도록 설치되어 있는가?			
26. 그 밖의 항공등화시설은 항공등화 설치 및 기술기준에 따라 설치되어 있는가?			
27. 항공등화의 주 빔 광도가 항공등화 설치 및 기술기준에서 정한 배광곡선 광도 값의 50% 이상을 유지하고 있는가?			

표지판 (제94조, 별표 6)			
1. 표지판은 고정 또는 가변메시지 표지판으로 구성되어 있는가?			
2. 가변 메시지표지판은 정해진 시간동안만 지시사항이나 정보를 나타내고자 할 경우 또는 SMGCS에 의하여 미리 정해진 여러정보를 나타낼 필요가 있을 경우 설치되었는가?			
3. 가변 메시지표지판은 사용하지 않을 경우에 어떤 정보도 나타나지 않는가?			
4. 가변 메시지표지판은 고장이 발생한 경우에 어떠한 정보도 나타나지 않는가?			
5. 가변 메시지표지판은 다른 정보로 전환되는 시간은 5초 이내로 동작하는가?			
6. 표지판은 부러지기 쉬운 구조로 설치하였는가?			
7. 활주로 및 유도로 근처에 설치된 표지판 높이는 제트항공기의 엔진몸체 및 프로펠러와의 이격거리가 충분하도록 낮게 설치되어 있는가?			
8. 표지판은 가로가 세로보다 더 길게 설치되어 있는가?			
9. 표지판 규격은 다음기준에 적합한가?(분류번호 3 또는 4) - 면의 높이 600mm, 문자크기 300mm, 설치높이 900mm이하 - 면의 높이 800mm, 문자크기 400mm, 설치높이 110mm이하			
10. RVR 800m미만, 야간에 사용하는 활주로(계기활주로 또는 분류번호 3, 4인 비계기활주로)에는 조명이 설치되어 있는가?			
11. 야간에 사용하는 분류번호 1, 2인 비계기활주로의 표지판은 역반사 또는 조명이 설치되어 있는가?			
표지판 설치기준			
1. 명령지시표지판			
가. 활주로명칭표지판			
1) 활주로/유도로 또는 활주로/활주로 교차지역의 활주로 정지위치표지 옆 양쪽에 활주로명칭표지판이 있는가?			
2) 표지판은 적색바탕에 백색문자로 구성되어 있는가?			
3) 표시명은 교차하는 활주로명칭(시단부근에 설치된 경우에는 관련된 활주로 명칭)으로 구성되어 있는가?			
4) 활주로/유도로 교차지역의 표지판은 바깥에 추가로 위치 표지판이 설치되어 있는가?			
5) 표시명은 기준에 적합한가?			
나. CAT I, II, III, II/III정지위치표지판			
1) ILS의 임계/민감지역의 활주로정지위치표지 옆 양쪽에 CAT I, II, III, II/III정지위치표지판이 있는가?			
2) 표지판은 적색바탕에 백색문자로 구성되어 있는가?			
3) 비계기활주로의 활주로정지위치와 CAT-I 정밀접근활주로의 활주로정지위치가 동일한 경우에는 활주로명칭으로 구성되어 있는가?			
4) 표시명은 기준에 적합한가?			
다. 활주로정지위치표지판			
1) 지상주행중인 항공기나 차량이 장애물 제한표면을 침해하거나 무선시설 운영에 방해가 된다면 활주로정지위치표지 옆 양쪽에 활주로정지위치표지판이 설치되어 있는가?			
2) 표지판의 위치(비정밀 75m 이상, 정밀 90m 이상)는 적정한가?			
3) 표지판의 문자는 유도로 명칭과 숫자로 구성되어 있는가?			
4) 표지판은 적색바탕에 백색문자로 구성되어 있는가?			
5) 표시명은 기준에 적합한가?			
라. 도로정지위치표지판			

1) 활주로와 연결된 도로에는 도로정지위치표지판이 설치되어 있는가?			
2) 표지판은 도로정지위치표지의 좌측 또는 우측 가장자리에서 1.5m지점에 있는가?			
3) 표지판은 적색바탕에 백색문자로 구성되어 있는가?			
4) 표지판을 야간에 사용할 경우에는 역반사 또는 조명을 설치하였는가?			
5) 표지판은 정지하기 위한 조건(필요한 경우 관제탑의 허가를 받기 위한 요구 조건 및 위치표시)이 포함되어 있는가?			
6) 표시명은 기준에 적합한가?			
마. 진입금지표지판			
1) 진입이 금지된 지역에 진입금지표지판이 설치되어 있는가?			
2) 유도로의 양쪽에 설치하였는가?			
3) 표지판은 적색바탕에 백색문자로 구성되어 있는가?			
4) 표시명은 기준에 적합한가?			
2. 정보표지판			
가. 일반사항			
1) 유도로는 하나의 문자, 문자의 조합 또는 문자와 숫자의 조합으로 구성된 명칭에 의해 식별 되는가?			
2) 유도로 명칭을 표기 할 경우에 I, O 또는 X의 단어사용과 1 또는 0의 숫자로 표기된 표지판은 없는가?			
3) 기동지역에 숫자만 사용(활주로명칭 제외)한 표지판은 없는가?			
4) 정보표지판(위치표지판 제외)과 명령지시표지판과 함께 설치한 표지판은 없는가?			
5) 유도로 교차지역의 표지판은 유도로 교차지역 표지 옆에 설치하였는가?			
6) 유도로 교차지역에 유도로 교차지역표지가 없는 곳에서는 교차유도로 중심선에서 60m 이상 떨어져서 설치되어 있는가?			
7) 정보표지판(위치 표지판 제외)은 명령지시표지판과 함께 설치되지 않았는가?			
나. 방향표지판			
1) 교차부분에서의 방향표지판은 유도로의 명칭과 방향이 표시되어 있는가?			
2) "T"형과 같은 교차지역에서 유도로가 끝나는 것을 표시해 줄 경우에는 방향표지판(또는 바리게이트, 기타 적절한 시각 보조시설)을 교차지점 반대쪽에 설치하였는가?			
3) 유도로의 좌측("T"형 교차지점을 나타내는 방향표지판 제외)에 설치(이격거리가 기준미달일 경우에는 우측)하였는가?			
4) 명령지시표지판과 함께 설치된 방향표지판은 없는가?			
5) 표시명은 화살표와 알파벳 또는 알파벳, 숫자로 구성되어 있는가?			
6) 위치 및 방향표지판이 함께 설치되어 있는 곳에서의 방향 표지판은 적합하게(좌측 반 시계방향, 우측 시계방향) 설치되어 있는가?			
7) 표지판의 경계는 흑색수직선으로 구성되어 있는가?			
8) 표지판은 황색바탕에 흑색문자로 구성되어 있는가?			
다. 위치표지판			
1) 활주로명칭표지판과 결합하여 설치(단, 활주로/활주로 교차지점 제외)되어 있는가?			
2) 유도로 교차지역 전에 경로표시를 할 경우에는 방향표지판과 결합하여 설치되어 있는가?			
3) 일시정지위치에 위치 표지판이 설치되어 있는가?			

4) 표지판은 유도로의 좌측(이격거리가 기준 미달인 경우에는 우측, 교차지역을 지나 설치하는 표지판은 좌측 또는 우측)에 설치하였는가?			
5) 개방표지판과 결합하여 설치한 경우에 위치표지판은 바깥쪽에 설치되어 있는가?			
6) 표시명은 포장지역 위치의 명칭으로 구성되어 있는가?			
7) 위치표지판이 동일한 유도로에서 일시정지위치를 표시할 경우에 유도로 명칭과 숫자로 구성되어 있는가?			
8) 활주로명칭표지판과 결합하여 설치할 경우에는 바깥쪽에 위치표지판이 설치되어 있는가?			
9) 표지판은 황색바탕에 황색문자로 구성되어 있는가?			
10) 표지판이 단독으로 설치되어 있는 경우 황색테두리가 있는가?			
라. 목적지표지판			
1) 유도로의 좌측(다만, 지형 또는 다른 물체와의 충돌 때문에 좌측에 설치할 수 없을 경우에는 우측)에 설치되어 있는가?			
2) 표시명은 목적지(알파벳, 알파벳 문자 또는 숫자)로 화살표와 함께 설치되어 있는가?			
3) 목적지표지판은 유도로의 위치표지판과 방향표지판이 함께 설치된 곳은 없는가?			
4) 표지판은 황색바탕에 황색문자로 구성되어 있는가?			
마. 활주로탈출표지판			
1) 활주로 출구지점에 표지판을 설치하였는가?			
2) 표지판은 활주로중심선과 유도로중심선이 교차하는 지점에서 60m 이상 떨어져 있는가?			
3) 표시명은 출구 유도로명칭과 화살표로 구성되어 있는가?			
4) 명령지시표지판과 함께 설치된 활주로탈출표지판은 없는가?			
5) 표지판은 황색바탕에 황색문자로 구성되어 있는가?			
바. 활주로개방표지판			
1) 탈출유도로에 유도로중심선등이 없는 경우 ILS 임계/민감지역이 벗어나는 지점에 활주로개방표지판이 있는가?			
2) 표시명은 활주로정지위치표지로 구성되어 있는가?			
사. 중간이륙표지판			
1) 중간이륙을 위하여 이륙활주가용거리를 나타낼 필요가 있는 곳에 중간이륙표지판이 설치되어 있는가?			
2) 위치는 진입유도로의 좌측에 설치되어 있는가?			
3) 표지판은 황색바탕에 황색문자로 구성되어 있는가?			
4) 표지판은 활주로중심선에서 60m 이상 떨어져서 설치되어 있는가?			
5) 표시명은 이륙활주가용거리와 화살표로 구성되어 있는가?			
아. VOR 체크포인트표지판			
1) VOR 체크포인트표지와 표지판이 설치되어 있는가?			
2) 표지판은 항공기 조종석에서 잘 볼 수 있는 위치에 설치되어 있는가?			
3) 표지판은 황색바탕에 황색문자로 구성되어 있는가?			
4) 표시내용은 VOR체크포인트를 표시하는 약어와 관련 무선주파수 또는 방위각이나 방위각과 DME까지의 거리를 나타내고 있는가?			
자. 주기장식별표지판			

1) 주기장식별표지는 가능한 주기장식별표지판으로 설치되어 있는가?			
2) 표지판은 황색바탕에 흑색문자로 구성되어 있는가?			
3) 항공기 조종석에서 잘 보이는가?			
4) 항공기주기장 지리적좌표가 있는 경우 도, 분, 초, 100분의1초 단위로 구성되어 있는가?			
차. 공항식별표지판			
1) 표지판은 수평면상 모든 각도에서 볼 수 있는 곳에 설치되어 있는가?			
2) 표지판은 공항명칭으로 구성되어 있는가?			
3) 색상은 주위배경과 대조되는 색상으로 구성되어 있는가?			
4) 문자의 높이는 3m 이상인가?			
표시물 (제59조, 별표 7)			
1. 표시물은 부러지기 쉬운 구조로 설치하였는가?			
2. 활주로 또는 유도로 근처에 설치된 표시물은 항공기 엔진과의 이격거리가 충분히 낮도록 설치되어 있는가?			
3. 정지로 가장자리표시물			
가. 정지로의 범위가 명확하게 나타나지 않는 지역에 정지로 가장자리표시물을 설치하였는가?			
나. 표시물은 활주로 가장자리표시물과 다르게 설치하였는가?			
4. 눈으로 덮인 활주로에 대한 가장자리표시물			
가. 눈으로 덮인 활주로에 활주로 사용한계를 다른 방법으로 표시하지 못한 공항에 표시물이 설치되어 있는가?			
나. 표시물은 100m 이하의 간격으로 설치되어 있는가?			
다. 표시물은 활주로 시단 및 종단지역에 충분하게 설치되었는가?			
라. 표시물의 높이는 약1.5m의 초록색 나무 또는 가벼운 표시물로서 잘 보이는가?			
마. 눈으로 덮인 활주로에 대한 가장자리표시물은 활주로 중심선에 대칭으로 설치되었는가?			
5. 유도로가장자리표시물			
가. 분류번호 1 또는 2인 경우 유도로중심선등, 유도로등 또는 유도로중심선표시물이 없는 곳에 유도로가장자리표시물이 설치되었는가?			
나. 표시물은 유도로등 위치에 설치되어 있는가?			
다. 표시물은 원통형으로서 청색의 역반사체로 구성되어 있는가?			
라. 표시된 면은 직사각형으로 최소면적은 150cm ² 인가?			
마. 높이는 충분하게 낮은가?			
6. 유도로중심선표시물			
가. 분류번호 1 또는 2인 경우 유도로중심선등, 유도로등 또는 유도로가장자리표시물이 없는 곳에 유도로중심선표시물이 설치되었는가?			
나. 분류번호 3 또는 4인 경우 유도로중심선등 표지가 없는 곳에 유도로 중심선 표시물이 설치되었는가?			
다. 표시물은 유도로중심선표지(30cm까지 이격가능) 위에 유도로중심선등 간격으로 설치되어 있는가?			
라. 표시물은 원통형으로서 녹색의 역반사체로 구성되어 있는가?			
마. 볼 수 있는 면은 직사각형이어야 하고 최소면적은 20cm ² 인가?			
7. 금지구역표시물			

가. 유도로, 계류장 또는 대기지역에 항공기 이동에는 부적합하지만 항공기가 이 지역을 통과할 수 있도록 금지구역표시물을 설치하였는가?			
나. 표시물은 조밀하게 설치하였는가?			
다. 표시물은 깃발, 원추체 또는 표지판으로 구성되었는가?			
라. 깃발			
1) 한 변이 0.5m 이상인 정사각형의 면적인가?			
2) 색상은 적색, 오렌지색 또는 황색이거나 이들 색채 중 한 색채와 백색과의 조합색으로 되어 있는가?			
마. 원추체			
1) 높이는 0.5m 이상인가?			
2) 색상은 적색, 오렌지색 또는 황색이거나 이들 색채 중 한 색채와 백색과의 조합색으로 되어 있는가?			
바. 표지판			
1) 높이는 0.5m 이상, 길이는 0.9m 이상인가?			
2) 색상은 적색과 백색, 오렌지색과 백색으로 번 갈아서 세로 줄무늬로 되어 있는가?			
8. 비포장 활주로 가장자리표시물			
가. 비포장 활주로는 가장자리표시물이 설치되어 있는가?			
나. 활주로조명이 있을 경우에는 활주로조명과 함께 설치되어 있는가?			
다. 활주로조명이 없을 경우 표시물은 직사각형 또는 원뿔형 형태로 구성되어 있는가?			
라. 직사각형의 표시물은 3m×1m의 크기로 활주로중심선에 평행하게 설치되어 있는가?			
마. 원뿔형 형태의 표시물 높이는 50cm 이하인가?			
9. 비포장 유도로 가장자리표시물			
가. 비포장 유도로는 가장자리표시물이 설치되어 있는가?			
나. 유도로 조명이 있을 경우에는 유도로조명과 함께 설치되어 있는가?			
다. 유도로 조명이 없을 경우 표시물은 원뿔형 형태로 구성되어 있는가?			
10. 경계표시물			
가. 활주로는 없는 공항에 경계표시물이 설치되어 있는가?			
나. 표시물의 간격은 200m 이하(단, 각 모서리에 원뿔형 표시물을 사용하고자 할 경우에는 90m 이하)인가?			
다. 표시물은 원뿔형 형태로 구성되어 있는가?			
라. 표시물의 베이스 직경은 75cm 이상, 높이는 50cm 이상으로 되어 있는가?			
마. 색상은 오렌지색, 적색의 단일 색과 오렌지색과 백색, 적색과 백색으로 되어 있는가?			
장애물 표시용 시각지원시설 (제10절)			
표지 및 표시등을 설치해야 하는 물체 (제96조, 별표 8)			
다음의 물체에 대하여 표지 및 조명을 설치하였는가?			
1. 이동지역에서 사용하는 차량과 기타 이동물체(단, 계류장에서만 사용되는 항공기서비스차량과 장비, 착륙대 및 유도로대 밖의 도로를 이용하는 차량과 장비, 계류장 가장자리선 밖의 도로를 이용하는 차량과 장비, 항공기 주기장과 건물 및 울타리 사이에 있는 도로를 이용하는 차량과 장비는 제외)			
2. 이동지역내의 노출형 항공등화			

3. 유도로 최소 이격거리 내에 있는 장애물			
4. 진입표면중 내측 가장자리로부터 3,000m 이내에 진입표면 위로 돌출된 고정 장애물(공항운영자가 관리·운영하는 지역)			
5. 장애물외에 진입표면에 인접한 고정물체(공항운영자가 관리·운영하는 지역)			
6. 수평표면 위의 고정장애물(공항운영자가 관리·운영하는 지역)			
7. 장애물 보호표면 위로 돌출된 고정물체(공항운영자가 관리·운영하는 지역)			
8. 고가선, 가공케이블(공항운영자가 관리·운영하는 지역)			
9. 항공기 안전운항에 위험을 줄 수 있는 물체(공항운영자가 관리·운영하는 지역)			
항공장애 주간표지의 설치 및 관리 (제97조, 별표 9)			
1. 표지 하여야 할 고정물체는 색채(색채로 표시가 곤란한 물체는 표시물 또는 깃발 설치)로 표시하였는가?			
2. 표지 하여야 할 이동물체는 색채 또는 깃발로 표시하였는가?			
가. 색채			
1) 가로 및 세로의 크기가 각각 4.5m 이상일 경우에 체크무늬 형태로 표지 하였는가?			
2) 체크무늬 형태의 표지는 직사각형 한 변이 1.5m ~ 3m로 구성되어 있는가?			
3) 체크무늬 형태의 표지 중 모퉁이는 어두운 색으로 표시되어 있는가?			
4) 체크무늬 형태의 색채는 오렌지색/백색 또는 적색/백색으로 구성되어 있는가?			
5) 직사각형 한 변이 1.5m 이상, 다른 변이 4.5m이하의 크기는 줄무늬로 채색되어 있는가?			
6) 연속적인 표면을 가진 1개의 치수가 수직 또는 수평 중 1.5m 이상의 크기를 갖는 골격형 구조는 줄무늬로 채색되어 있는가?			
7) 줄무늬는 가장 긴 변에 수직으로 구성되어 있는가?			
8) 줄무늬의 폭은 긴 변의 약 1/7 또는 30m중에서 작은 쪽의 폭으로 되어 있는가?			
9) 줄무늬의 최상부와 최하단부는 어두운 색으로 되어있는가?			
10) 줄무늬 색상은 오렌지색/백색(적색/백색)으로 되어 있는가?			
11) 수직면상에 물체의 투영크기가 가로, 세로 모두 1.5m 미만인 경우 이 물체는 오렌지색 또는 적색의 단일색으로 되어 있는가?			
12) 응급차량은 눈에 잘 띄는 단일색상으로 하되 가급적 적색 또는 황색을 띤 녹색인가?			
13) 업무차량은 황색인가?(단, 항공사 및 항공기 취급업체 등이 계류장 내에서만 사용하는 장비별도 인정 가능)			
14) 이동물체는 눈에 잘 띄는 단일 색상으로 되어 있는가?			
나. 표시물			
1) 표시물은 눈에 잘 띄는 위치에 있는가?			
2) 표시물은 항공기 안전운항에 지장이 없는가?			
3) 가공선, 케이블 등에 설치(공항운영자가 관리·운영하는 지역)된 표시물은 원형으로서 직경은 60cm 이상인가?			
4) 표시물의 색채는 단일색인가?			
5) 표시물을 이중색으로 구성할 경우 백색과 백색 또는 오렌지색과 백색으로 구성되어 있는가?			
6) 2개 연속 표시물 또는 표시물과 지지탑사이의 간격은 적정한가? - 표시물 직경이 점점 증가하여 60cm가 되는 곳 : 30m 이하 - 표시물 직경이 80cm 증가 및 점차 증가가 되는 곳 : 35m 이하 - 표시물 직경이 130cm 이상인 곳 : 40m 이하			

다. 깃발		
1) 깃발은 물체의 주위, 꼭대기에 설치되어 있는가?		
2) 깃발의 간격은 15m 이하로 설치되어 있는가?		
3) 고정물체를 표시하기 위한 깃발의 크기는 한 변이 0.6m이상인 정사각형으로 되어 있는가?		
4) 고정물체를 표시하기 위한 깃발의 색상은 오렌지색, 오렌지색과 백색, 적색과 백색으로 삼각형으로 구성되어 있는가?		
5) 이동물체를 표시하기 위한 깃발의 크기는 한 변이 0.9m 이상인 정사각형으로 되어 있는가?		
6) 이동물체를 표시하기 위한 깃발은 각 변이 0.3m 이상의 정방형 체크무늬형태로 구성되어 있는가?		
7) 정방형 체크무늬형태의 색상은 오렌지색과 백색 또는 적색과 백색으로 구성되어 있는가?		
항공장애 표시등의 설치 및 관리 (제98조)		
항공장애 표시등은 설치 및 관리기준에 따라 관리되고 있는가?		
사용제한지역 표시용 시각지원시설 (제11절)		
폐쇄 활주로와 유도로 또는 그 일부 지역 (제99조)		
1. 활주로, 유도로 또는 그 일부지역을 영구적으로 사용하지 않을 경우에 폐쇄표지를 설치하였는가?		
2. 제1호의 경우에 그 지역의 표지와 등화는 제거하였는가?		
3. 야간에 운항할 경우 폐쇄된 활주로 또는 유도로를 교차하는 구간이 있을 경우에 폐쇄지역에 폐쇄표지와 금지구역등을 설치하였는가?		
4. 금지구역등은 폐쇄지역 입구에 3m 이하의 간격으로 설치하였는가?		
건설작업구역 및 그 밖의 임시 사용제한지역 (제100조)		
1. 유도로, 계류장 또는 대기구역의 일부분이 공사 중이거나 포장표면에 포트홀이 있을 경우에 금지구역표시물을 설치하였는가?		
2. 제1호가 야간에 사용할 경우에는 금지구역등을 설치하였는가?		
3. 금지지구역 표시물은 깃발, 원추체 또는 표지판과 같이 눈에 잘 띄는 것으로 설치되어 있는가?		
4. 금지구역표시물은 기준에 적합한가?		
5. 금지구역등은 기준에 적합한가?		
항공기 하중을 견디지 못하는 표면에 대한 경계 설정 (제101조)		
1. 유도로, 대기구역 갓길과 계류장 및 그 외의 지역에 항공기 하중을 견디지 못하는 표면과 항공기 하중을 받을 수 있는 표면과의 경계를 따라 줄무늬표지가 설치되어 있는가?		
2. 표지의 색상은 황색으로 되어 있는가?		
3. 표지의 기준은 유도로가장자리표지와 일치한가?		
시단이전 포장구역 (제102조)		
1. 시단 이전지역의 포장길이가 60m 이상이고 항공기가 운항하지 못하는 지역에 갈매기형 표지가 설치되어 있는가?		
2. 표지의 색상은 황색인가?		
3. 갈매기형 표지의 폭은 0.9m 이상인가?		
4. 갈매기형 표지의 배치는 기준에 적합한가?		
전력시설 등 (제12절)		
전원공급 (제103조)		

1. 항행안전시설의 안전한 작동을 위하여 적절한 상용전원을 공급하고 있는가?			
2. 공항의 시각지원시설 및 무선항행보조시설에 공급하는 전력시스템은 장비의 고장으로 인하여 조종사에게 잘못된 시각적·비시각적 안내와 정보를 주지 않도록 설계하여 제공하고 있는가?			
3. 다음 시설에 대하여 예비전원이 공급되는가? - 지향신호등, 항공장애등(항공기 안전을 확보하는 데 필요한 장애등), 진입등시스템, 진입각지시등, 활주로등, 활주로의 단등, 활주로종단등, 접지구역등, 활주로중심선등, 정지선등, 주요 유도로등, 기상장비, 필수 보안등, 필수 장비 및 시설, 격리 주기장의 투광조명, 여객이 걸어 다니는 계류장지역 조명			
4. 상용전원이 장애를 일으킬 경우 자동적으로 예비전원이 공급되는가?			
5. 예비전원은 서로 다른 변전소의 전기공급선로(전용선로 또는 공용선로), 발전기, 무정전전원장치, 축전지(Battery) 등으로 구성되어 있는가?			
6. 예비전원 공급시간(Switch-over time)이 기준에 적합한가?			
전기시스템(제104조)			
1. 활주로가시범위(RVR) 550m 미만에서 사용하는 활주로의 전기시스템은 장비의 고장으로 조종사에게 잘못된 시각안내와 정보를 주지 않도록 설계하여 제공하고 있는가?			
2. 이중선로를 구성하여 예비전원을 공급하는 공항은 상용전원과 예비전원을 별도의 모선으로 구성되어 있는가?			
3. 표준유도경로를 형성하는 활주로는 활주로조명(활주로등, 활주로중심선등)과 유도로조명(유도로등, 유도로중심선등)이 동시에 작동되지 않도록 연동되어 있는가?			
감시 (제105조)			
1. 항공등화에 대한 감시시스템을 구비하고 있는가?			
2. 항공기 통제목적으로 사용되는 곳에서는 등화시설이 장애가 발생한 경우에 즉시 탐지하고, 장애정보를 항공교통관제기관에 중계하는 자동감시시스템을 구비하였는가?			
3. RVR 550m 미만에서 항공등화 점등비율이 기준보다 미달될 경우 등화시설 감시시설이 자동적으로 감지되어 즉시 유지보수담당자 및 항공교통업무기관에 전달하는 자동감시시스템을 구비하였는가?			
4. 제3호가 발생한 경우 관제탑에서도 볼 수 있도록 감시시스템을 배치하였는가?			
5. 감시시스템에 활주로 정지위치에 있는 정지선등이 장애가 발생한 경우에 2초 이내로 표시되는가?			
6. 감시시스템에 정지선등 이외의 등화시설이 장애가 발생한 경우에 5초 이내로 표시되는가?			
울타리 (제106조)			
1. 이동지역에 동물 등이 침입할 수 없도록 울타리 또는 적절한 방호벽을 설치하였는가?			
2. 공항의 제한지역에 울타리 또는 적절한 방호벽을 설치하였는가?			
3. 이동지역과 항공기 안전운항에 중요한 시설 또는 지역에 대하여 울타리 또는 방호벽을 설치하였는가?			
4. 공항에서 떨어진 장소에 항행안전시설 또는 민간항공안전을 위한 필수적인 시설 및 장비 등에 허가 민간인이 접근하는 것을 방지하기 위하여 보호대책을 수립하였는가?			
5. 유지보수와 보안순찰을 위하여 공항 울타리 안쪽에 도로가 있는가?			
보안등 (제107조)			
1. 보안상 필요한 부분에 보안등이 점등되는가 ?			
2. 불빛이 항공기 진입방향으로 비치지 않도록 차폐 되었는가?			
항공기 운항지역 내의 장비와 시설의 배치 및 구조 (제109조)			
1. 등기구 및 지지물은 부러지기 쉬운 구조로 설치하였는가?			

2. 항공기에 위험을 줄 수 있는 시설 및 장비가 착륙대, 활주로 종단안전지역, 유도도로대의 관리구역 또는 유도로 중심선(Taxilane 제외)과 장애물간 최소이격거리 내에 설치(단, 항행목적상 필요한 시설 및 장비는 제외)하지 않았는가?			
3. 공중의 항공기에 위험을 초래할 수 있는 시설 및 장비(단, 항행목적상 필요한 시설 및 장비는 제외)는 개방구역내에 설치하지 않았는가?			
4. 다음 지역에 설치하는 항행용 시설 및 장비는 부러지기 쉽고 가능한 한 낮게 설치하였는가? 가. 활주로중심선에서 75m 이내의 착륙대 나. 활주로종단안전구역, 유도도로대, 유도로 최소이격거리 이내 다. 공중에서 항공기를 위험하게 할 수 있는 장소나 개방구역			
5. CAT-Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 정밀접근활주로에서 항행 목적용 이외의 시설 및 장비는 다음의 지역에 설치되어 있지 않은가? - 착륙대 종단에서 240m 이내, 활주로중심선 연장선으로부터 60m 폭 이내(분류번호 3, 4)			
6. CAT-Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 정밀접근활주로에서 항행 목적용 시설 및 장비는 다음의 지역에 부러지기 쉽고 가능한 한 낮게 설치하였는가? 가. 분류번호 4이고 분류문자 F : 활주로중심선에서 77.5m이내의 착륙대 지역 나. 착륙대 종단에서 240m 이내, 활주로중심선에서 60m 폭 이내(분류번호 3, 4) 다. 내부진입표면, 내부전이표면 또는 착륙복행표면을 침범하는 경우			
7. 항행용 장비 및 시설과 장애물 제한표면을 초과하고 운항상 중요한 영향을 미치는 물체는 부러지기 쉽고 가능한 한 낮게 설치되어 있는가?			
8. 착륙대의 비정지구역에 설치되어 있는 항행용 시설 및 장비는 가능한 한 부러지기 쉽고 낮게 설치되어 있는가?(단, ILS장비에 대하여는 관련기술이 개발 될 때까지 미적용)			
위험물의 취급과 저장 (제13절)			
위험물 안전관리기준 및 취급 절차 수립 (제110조)			
1. 위험물 취급과 저장에 관한 안전관리기준 및 절차가 적절하게 수립되어 있는가?			
2. 위험물 취급지역 및 업체에 대하여 안전수칙 및 취급절차를 제공하였는가?			
안전기준의 이행과 감독 (제111조)			
1. 공항 내에서 위험물 취급 및 저장에 관한 감독활동을 수행하고 있는가?			
연료시설 및 장비의 검사 (제112조)			
1. 연료시설 및 장비의 검사를 3개월마다 실시하는가?			
2. 연료시설 및 장비의 검사기록을 12개월 이상 유지관리 하는가?			
3. 연료시설 및 장비 검사의 내용이 적절한가?			
종사자의 교육 및 훈련(제113조)			
1. 위험물 취급업체의 감독자(1인 이상)는 「위험물안전관리법」에 따라 위험물안전관리자 교육을 이수하였는가?			
2. 위험물질을 공급 또는 취급하는 모든 종사자들은 감독자로부터 교육훈련을 받았는가?			
교육 및 훈련의 확인 (제114조)			
1. 업체의 교육훈련 실시에 관한 확인을 연 1회 이상 실시하는가?			
기동불능 항공기의 처리 (제14절)			
기동불능 항공기 처리계획 (제115조)			
1. 기동불능항공기 처리 지원계획이 적절하게 수립되어 있는가?			
장비 및 인력 등에 관한 정보 (제120조)			
1. 장비 및 인력에 관한 정보 확보가 적절한가?			
2. 항공기의 공기 부양에 필요한 장비를 확보하였는가?			
구조 및 소방 (제15절)			

구조·소방등급 결정 (제122조, 별표 11)			
1. 구조·소방등급에 따른 능력을 유지하고 있는가?			
소화제의 유형 (제123조)			
1. 주소화제 및 보조소화제가 준비되어 있는가?			
소화제의 양 (제124조)			
1. 보유한 소화제는 다음의 소화제 요건에 적합한가?			
가. 물의 양			
나. 최소한도의 소화제의 양			
다. 차량에 별도로 탑재된 포말 농축액의 양			
라. 차량에 적재된 포말 농축액의 양			
마. 사고현장에서 구조소방차량에 대한 물 공급능력			
바. 성능등급 A와B가 함께 사용될 때 포말산출을 위한 물의 양			
분사율 (제125조)			
1. 포말용액의 분사율이 기준을 충족하는가?			
소화제의 확보 및 보관 (제126조)			
1. 예비소화제(200%)의 양이 적절하게 준비되어 있는가?			
2. 포말탱크의 상태가 적합한가?(출동 시 가득 채운상태, 단백포말 농축액의 경우 정기적으로 방출하여 청결유지)			
3. 연이은 사고에 대비하고 있는가?			
4. 보관중인 소화제의 농도의 이상유무를 측정(최소 6개월에 1회 이상)하고 있는가?			
5. 소화제 보관장소는 적정(온도 및 습도)한가?			
구조장비 및 비상의료장비 (제127조, 별표 11)			
1. 최소 구조장비를 구조소방차량에 탑재하고 있는가?			
2. 최소 비상의료장비를 확보하고 차량으로 운반이 가능한가?			
비상대응요건 (제128조)			
1. 비상대응 시간요건에 충족하는가?			
가. 첫 출동 차량(3분)			
나. 첫 출동차량 외의 주력구조소방차량(최초 출동요청을 받은 후 4분 이내)			
2. 구조·소방차량의 예방정비체계를 구비하고 있는가?			
비상접근도로 (제129조)			
1. 출동시간 기준을 충족할 수 있는 비상접근도로를 구비하고 있는가?			
2. 당해 공항 사용차량의 최대중량에 견딜 수 있도록 설치되었는가?			
3. 활주로로부터 90m 이내의 도로가 표면부식 방지 및 파편 이동 방지처리가 되어있는가?			
4. 장애물이 있는 경우 수직 이격거리가 확보되었는가?			
5. 도로 식별이 어려운 경우 가장자리 표시물이 설치되었는가?			

6. 정기적으로 점검이 실시되고 있는가?			
통신 및 경보 시스템 (제131조)			
1. 소방대와 관제탑, 공항 내의 다른 소방대 및 구조소방차량을 연결하는 독립적인 통신체계가 구비되어 있는가?			
2. 소방대 및 관제탑 내 경보장치가 설치되어 있는가?			
3. 구조소방 차량에 다음 교신이 가능한 양방향 무선통신기기를 장착하고 있는가?			
가. 비상 차량과의 교신			
나. 관제탑과의 교신			
다. 기타 관련 부서와의 교신			
차량 준비 요건 (제132조)			
1. 구조소방차량에 대하여 다음요건에 적합하게 관리하고 있는가?			
가. 항공기 운항 중 구조·소방 차량 대기			
나. 장비 덮개 등 준비(장기간 영하이하의 기온)			
다. 차량 및 설비 사용 불가능 시 전파			
라. 동급능력의 대체 차량 및 관련 설비(48시간 이상 소방차량 기능 상실 시)			
마. 차량보유대수			
2. 구조·소방차량이 최소 성능요건에 충족하는가?			
구조 및 소방직원 (제134조)			
1. 교육훈련 및 경험 등 자격을 갖춘 직원이 적절하게 확보되어 있는가?			
2. 항공기 운항 중 훈련된 직원이 배치되어 있는가?			
3. 구조·소방장비(급수관, 사다리 및 기타 장비)의 사용능력을 지니고 있는가?			
4. 근무 편조 방식이 적합(최근 12개월 이내 업무경험 또는 교육훈련을 받은 자)한가?			
구조 및 소방직원의 보호장비 (제1435조)			
보호의복 및 호흡장비가 지급되었는가?			
구조 및 소방직원의 교육훈련 (제136조)			
1. 구조·소방대원의 교육훈련 내용이 적합한가?			
가. 공항관속			
나. 항공기 관속			
다. 구조·소방직원의 안전			
라. 공항에서의 비상통신시스템			
마. 소방호스 등 장비의 사용			
바. 소화제 유형 및 특성			
사. 항공기 비상탈출 지원			
아. 화재진압절차			
자. 소방구조장비의 사용과 적용			

차. 위험물			
카. 소방대원의 임무			
파. 보호복 및 보호장비의 사용			
2. 모든 구조·소방직원들은 실제 화재훈련에 참가하였는가?			
3. 항공기 운항 시 기초 응급치료 훈련을 받은 자 또는 응급구조사가 최소 1명 포함되어 있는가?			
4. 기초 응급치료 훈련내용 및 훈련시간(40시간)은 적합한가?			
5. 구조소방직원의 비상대응을 위한 사이렌 및 기타 경보장치를 구비하고 있는가?			
6. 구조·소방직원의 훈련프로그램에 인적요인, 팀웍, 인적능력 등을 포함하였는가?			
위험지역 (제137조)			
1. 위험지역은 적절하게 설정(항공기 전장, 동체길이와 폭)되었는가?			
구조 및 소방등급의 조정 (제138조)			
1. 구조 및 소방등급 조정 시 관련절차를 준수하였는가?			
활주로 안전 (제16절)			
활주로 안전팀 구성 (제140조)			
1. 활주로 안전팀에 구성원으로 포함되어 있는가?			
활주로 침범방지 (제141조)			
1. 활주로 침범 방지에 필요한 조치를 하고 있는가?			
활주로 이탈방지 (제141조)			
1. 활주로 이탈 방지에 필요한 조치를 하고 있는가?			
활주로 혼동 (제142조)			
1. 활주로 혼동 위험을 줄이기 위한 조치를 하고 있는가?			
자체 안전점검프로그램 (제17절)			
자체 안전점검 (제145조)			
1. 자체 점검프로그램이 적절하게 수립되어 있는가?			
2. 자체 안전점검이 당해 공항의 입주업체를 포함하여 실시되는가?			
3. 자체 검사자를 적절하게 지정하였는가?			
4. 자체 안전점검 항목은 다음 각 호의 사항을 포함하였는가?			
가. 포장지역 및 비포장지역의 관리·운영			
나. 착륙대 및 유도로대의 관리·운영			
다. 계류장 안전관리			
라. 시각지원시설의 관리·운영			
마. 이동지역의 작업안전			
바. 이동지역의 차량 및 장비 통제			
사. 야생동물위험 관리			

아. 장애물			
자. 위험물 관리			
차. 설빙관리(동절기에 한함)			
카. 구조·소방			
파. 안전관리시스템			
5. 조류 등 야생동물 충돌위험 감소에 관한 기준(고시)에 따라 야생동물 위험관리 계획을 수립하여 이행하고 있는가?(별표 21)			
점검시기 (제146조)			
1. 자체 안전점검이 최소 월 1회 실시되는가? (공항운영규정에 달리 정해진 경우는 제외)			
2. 항공기 사고, 준사고 또는 공항운영분야 항공안전장애 발생 직후 특별점검을 실시하였는가?			
3. 활주로 덧씌우기 공사 및 대규모 공사 또는 유지보수작업을 시행하였는가?			
점검을 위해 제공해야 하는 사항 (제147조)			
1. 자체 안전점검에 필요한 다음의 구비사항이 적절한가?			
가. 점검장비			
나. 정보교환절차			
다. 점검절차			
라. 보고체계			
점검결과의 확인 (제148조)			
1. 자체 안전점검결과의 보고 및 확인이 적절하게 이루어지는가?			
2. 자체 안전점검보고서에 점검책임자의 서명이 있는가?			
점검기록의 보관 (제149조)			
1. 자체 안전점검결과 및 조치내용의 보관(12개월)이 적절한가?			
제설계획 (제18절)			
일반 (제150조)			
1. 이동지역 제설 우선순위 설정은 적절한가?			
2. 제설목적의 화학약품이 적합한 것으로 선정되어 사용되고 있는가?			
3. 제설계획을 수립하여 항공정보회람(AIC) 발행 요청 및 관련기관 통보를 하였는가?			
4. 제설장비 세부사항을 AIP에 수록하고 있는가?			
공항 제설계획 수립 (제151조)			
1. 제설계획이 동절기(12월~익년 2월)를 기본으로 하여 당해 공항의 계절특성에 맞게 동절기 시작 최소 1개월 전에 수립되었는가?			
2. 제설계획은 다음 각 호의 세부사항이 포함되었는가?			
가. 관련기관과의 사전 협의			
나. 제설대책반 운영			
다. 제설관련 부서간의 협조체계 구축(통신망 등)			
라. 제설작업에 이용 가능한 장비			

마. 제설작업의 우선순위 및 단계별 대응계획			
바. 설빙고시보(SNOWTAM) 발행을 위한 정보 수집 및 항공정보업무기관에의 통보 방법			
사. 활주로 마찰측정 장비의 사용(마찰계수표 등)			
아. 제설한 눈의 처리 장소 및 수거장소 지정			
자. 모든 관련 부서에 전파할 수 있는 경보체계			
차. 제설장비의 정비인력 운영계획 및 지원절차			
카. 장비의 배치 및 세부 제설 작업방법			
파. 제설작업을 위한 활주로 폐쇄시기 결정 등에 관한 관련기관과의 협조절차			
하. 적절한 제설제 확보, 보충 및 사용에 관한 사항(제설제 산출근거 포함)			
눈더미의 최소 허용높이 기준 (제152조)			
1. 활주로 인접지역의 눈더미 제거기준 설정은 적절한가?			
제설작업 장비 및 도구 등의 확인 (제153조)			
1. 제설작업 장비 및 도구의 확인·준비 등이 동절기 도래 전에 실시되는가?			
2. 제설관련 종사자 교육훈련은 실시되는가?			
공항비상계획 (제19절)			
일반 (제154조)			
1. 공항비상계획은 관계직원이 언제든지 사용할 수 있도록 되어 있는가?			
2. 공항비상계획이 정기적으로 개정 및 검증이 이루어지고 있는가?			
공항비상계획에 포함되어야 할 내용 (제155조)			
1. 공항비상계획에 다음의 내용이 적절하게 포함되어 있는가?			
가. 비상사태의 유형			
나. 비상계획에 포함된 기관 및 업체			
다. 비상유형별 각 기관 및 업체의 역할과 책임			
라. 비상사태 발생 시 연락망			
마. 공항 격자지도			
2. 공항비상계획에 다음의 정보가 적절하게 수록되어 있는가?			
가. 비상지원 협정기관			
나. 비상지원 협정기관의 지원능력			
다. 공항내의 수용시설 또는 인접지역의 수용시설			
라. 일반인 통제업무를 제공하는 기관			
마. 기동불능항공기의 처리 책임 부서			
바. 그 밖의 공항비상계획의 업무와 관련된 기관의 정보			
사. 수상 또는 늪지의 항공기 사고 피해자를 구조하기 위한 절차			
아. 공항 인근에 수상, 늪지 또는 위험지형이 있는 경우 전문가들의 구조업무 수행을 위한 대응계획의 점검 및 평가절차			

비상사태의 유형 (제156조)			
1. 비상사태의 유형(10종)별로 대비하고 있는가?			
비상운영센터 및 이동지휘소의 운영 (제157조)			
1. 비상사태 발생 시 비상운영센터 및 이동지휘소 운영이 가능한가?			
2. 지휘책임자가 지정되어 있는가?			
3. 비상운영센터의 위치가 적절한가?			
4. 이동지휘소가 비상발생장소까지 신속히 이동 할 수 있는가?			
비상통신시스템 (제158조)			
1. 모든 비상대응관련기관간 양방향통신이 가능한가?			
2. 외부 지원기관에 제공하기 위한 적정 수의 무선통신기기를 확보하고 있는가?			
3. 비상계획과 관련된 모든 통신시스템의 매일 점검하고 기록을 유지하고 있는가?			
공항비상계획의 협의 및 훈련 (제159조)			
1. 공항 비상계획 수립 및 변경 시 지방항공청, 항공사, 경찰, 구조소방기관과 협의 되었는가?			
2. 비상계획 관련자의 숙련도가 적절한가?			
3. 공항비상계획 훈련은 적절하게 실시되었는가?			
가. 종합훈련(2년 1회 이상)			
나. 부분훈련(2년 1회 이상)			
다. 도상훈련(6개월에 1회 이상)			
라. 매년 12월말까지 공항의 익년 비상계획을 수립하여, 국토교통부장관 및 관할 지방항공청장에게 보고하였는가?			
마. 종합훈련 실시계획을 훈련실시 최소 14일전 까지 국토교통부장관 또는 지방항공청장에게 알렸는가?			
바. 종합훈련을 공항안전검사관의 배석 하에 실시하였는가?			
사. 종합훈련 및 부분훈련을 실시한 후 14일 이내에 국토교통부장관 또는 지방항공청장에게 보고하였는가?			
비상연락망 관리 (제160조)			
1. 비상연락망에 작성일자가 표기되어 있는가?			
2. 비상연락망 전화번호가 현장에서 필요한 필수적인 전화번호로 제한되었는가?			
3. 점검(월1회) 및 기록유지가 적절한가?			
4. 비상연락망 변경 시 수정사항을 관련기관에 배포하였는가?			
공항격자지도 (제161조)			
1. 두 가지 형태(공항내부·외부)의 공항 격자지도를 구비하고 있는가?			
2. 공항격자지도 수록내용이 적절한가?			
격리주기위치의 운영 (제162조)			
1. 격리주기위치 또는 지역이 지정·운영되고 있는가?			
2. 격리주기위치 지정(안전거리, 위험지역 회피)은 적절한가?			
3. 격리주기위치가 항공교통관제기관 및 항공정보업무기관에 통보되었는가?			

공항안전관리시스템 (제5장)			
공항안전관리시스템의 구성요소 (제164조)			
1. 공항 안전관리체계는 다음사항을 포함하여 적절하게 수립되었는가? 가. 안전정책 및 목표 나. 안전위험관리 다. 안전보증활동 라. 안전증진활동 마. 경영진(운영자)의 참여 바. 문서화			
공항안전관리시스템 수립 시 준수사항 (제165조)			
1. 조직 구성 및 책임에 대하여 적합하게 부여하였는가?			
2. 비상대응계획에 대한 협의는 적합하였는가?			
3. 공항안전관리시스템의 이행에 필요한 사항을 문서의 형태로 수립·운영하였는가?			
4. 위험관리(Risk Management)를 실시하였는가?			
5. 안전성과 모니터링 및 결과를 적합하게 평가하였는가?			
6. 교육훈련, 커뮤니케이션, 협력적인 안전문화의 진흥에 따라 안전증진활동을 하였는가?			
기타사항 (필요시 추가)			