

[별지 제1호서식]

연중 가동되는 비점저감시설 삭감부하량 조사표

1. 비점저감시설 현황

처리구역 해당구역			처리시설 위치					시설관리		시설책임	
총량관리단위 유역명(코드)	소유역명 (코드)	세유역명 (코드)	시도	시군구	읍면	동리 (코드)	구조 물명	성명	전화번호	상호 (기관)명	전화번호
시설명	준공 연월일	처리 방법	방류선			시설개요		처리효율(%)			
			소유역명 (코드)	세유역명 (코드)	하천명	시설용량 (m³)	체류시간 (h)	BOD	TN	TP	

2. 조사표

연월일	날씨	유입유량 (m³/d)	유출유량 (m³/d)	유입농도 (mg/L)			유출농도 (mg/L)			유입부하량 (kg/d)			유출부하량 (kg/d)			삭감부하량 (kg/d)		
				BOD	TN	TP	BOD	TN	TP	BOD	TN	TP	BOD	TN	TP	BOD	TN	TP

연평균삭감부하량(kg/d)																		
BOD						TN						TP						

<작성요령>

- 방류선 : 최종 방류구의 하천명 및 해당 소(세)유역명과 코드를 기재한다.
- 처리효율 : 실제 모니터링한 자료로 산정·기재한다.
- 연월일 : 조사 연/월/일을 기재한다.
[예] 2005년 3월 10일인 경우, "2005/03/10"으로 기재
- 날씨 : 조사일의 기상조건을 기재하고, 강우시는 강우량을 기재한다.
[예] "맑음", "비", "눈" 등
- 유입(출)유량 : 자동유량측정기기로 측정하여 기재한다.
- 유입(출)농도 : 유입수 및 유출수의 농도를 기재한다.
- 유입(출)부하량 : 유량 값에 농도를 곱하여 산정·기재한다.
- 부하량(kg/d) = 유량(m³/d) × 농도(mg/L) × 10⁻³
- 연평균 삭감부하량 : $\Sigma(\text{유입부하량} - \text{유출부하량})/\text{모니터링횟수}$