

[별표 1]

수질·유량의 조사대상 및 주기(제4조제2항 관련)

조 사 대 상			조 사 주 기
환경기초시설	공공하수처리시설 공공폐수처리시설		· 방류 수질 : 수질자동측정기기 또는 자가측정자료 · 방류 유량 : 자동유량측정기기
	분뇨처리시설 축산폐수공공처리시설		· 방류 수질 : 자가측정자료 · 방류 유량 : 자동유량측정기기
오수처리시설 축산폐수배출시설 산업폐수배출시설	1일 방류량 또는 폐수배출량이 700㎥ 이상		· 방류 수질 및 유량 : 수질자동측정기기 또는 월 1회 이상
	1일 방류량 또는 폐수배출량이 200㎥ 이상, 700㎥ 미만		· 방류 수질 및 유량 : 수질자동측정기기 또는 분기 1회 이상
특대유역 내 오수처리시설	1일 방류량이 50㎥ 이상		· 방류 수질 및 유량 : 년 1회 이상
	1일 방류량이 50㎥ 미만		· 방류 수질 및 유량 : 년 1회 이상 · 조사시설 : 특대유역별 10%이상
양식장 폐수배출시설			· 방류 수질 및 유량 : 분기 1회 이상
매립장 폐수배출시설			· 방류 수질 및 유량 : 자가측정자료
비점오염 저감시설	연중 가동되는 시설	1일 처리용량 2,000㎥ 이상	· 유입·방류 수질 : 평균 8일 간격으로 연간 30회 이상 · 유입·방류 유량 : 자동유량측정기기
		1일 처리용량 500㎥ 이상, 2,000㎥ 미만	· 유입·방류 수질 : 월 1회 이상 · 유입·방류 유량 : 자동유량측정기기
		1일 처리용량 500㎥ 미만	· 유입·방류 수질 및 유량 : 분기 1회 이상
	강우시 가동되는 시설	누적처리용량 10,000㎥ 이상 또는 시간당 처리용량 1,500㎥ 이상	· 유입·방류 수질 및 유량 : 대표강우사상에 대해 연 6회 이상
		누적처리용량 10,000㎥ 미만 또는 시간당 처리용량 1,500㎥ 미만	· 유입·방류 수질 및 유량 : 대표강우사상에 대해 연 3회 이상
하천수(시행계획에서 정한 모니터링 지점)			· 수질 및 유량 : 평균 8일 간격으로 연간 36회 이상

- 비고 1. 오염부하량 할당시설 등에 대한 지도·점검규정(환경부 훈령) 및 환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합 지도점검규정(환경부 훈령) 대상 시설의 경우 적합한 범위 안에서 각 규정에 따른 점검 결과를 활용할 수 있다.
2. 수질검사항목은 오염총량관리기본방침 제4조에서 정한 관리대상물질에 대해 실시하고 하천수는 「물환경측정망 설치·운영계획(환경부 고시)」에서 정한 총량측정망으로 운영하는 조사항목을 실시한다.
3. 대표강우사상은 다음 각 호에 따라 선정한다.
- 가. 총강우량 2.5밀리미터 이상
 - 나. 선행무강우시간 24시간 이상
 - 다. 강우사상 중 무강우시간 6시간 이내
 - 라. 봄(4-5월), 여름(8-9월), 가을(10-11월)에 각각 1회 이상 선정
4. 강우시 가동되는 비점오염저감시설의 경우 유량 및 수질측정을 위한 채수간격은 유입(출)이 시작시점부터 1시간까지는 15분 간격, 이후 유입(출)이 중단되는 시점까지는 1~4시간 간격으로 한다.
5. 강우시 가동되는 비점오염저감시설 중 누적처리용량 3,500세제곱미터 또는 시간당 처리용량 500세제곱미터 미만인 시설로 국립환경과학원장이 정하는 비점오염저감시설 유지관리실적대장 작성지침에 따른 유지관리실적대장 또는 물환경보전법 시행규칙 제76조제3항제2호를 제출하는 경우 기본삭감량을 인정할 수 있다. 다만, 다음 각목 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다.
- 가. 개별사업장에서 여러 개의 저감시설을 동시에 운영하여 사업장 내 시설의 전체 누적처리용량이 3,500세제곱미터 이상 또는 시간당 500세제곱미터 이상인 경우
 - 나. 「물환경보전법」 제53조에서 정하는 바에 따라 이행명령 등을 받은 시설
6. 수질자동측정기기의 경우 「물환경보전법」 제38조의5에 의한 수질원격감시체계 관제센터 일자료를 사용하되 동법 시행령 제35조제4항 및 제5항에 따른 대체측정자료를 활용할 수 있다.
7. 조사대상 시설에서 활용가능한 자료가 다수인 경우 수질자동측정기기 자료를 우선으로 사용하고 수질자동측정기기 자료가 없을 경우 자가측정자료 또는 별도 모니터링 자료를 사용한다.