

[별표 1]

품질등급 기준 및 수준(제5조 관련)

1. 품질등급 기준

가. 휘발유

품질항목	품질등급				
	★★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★
방향족화합물 함량 (부피%)	18이하	22이하	-	-	-
벤젠함량 (부피%)	0.6이하	0.7이하	-	-	-
올레핀함량 (부피%)	5이하	8이하	11이하	14이하	14초과
황함량 (ppm)	8이하	10이하	-	-	-
증기압 (KPa, 37.8℃)	48이하	52이하	55이하	57이하	57초과
90%유출온도 (℃)	146이하	152이하	158이하	164이하	164초과

비고: 증기압은 2010년 상반기부터 적용한다.

나. 경 유

품질항목	품질등급				
	★★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★
밀도 @15℃ (kg/m ³)	95%이상	90%이상	85%이상	80%이상	80%미만
황함량 (ppm)	8이하	10이하	-	-	-
다고리방향족 (무게%)	1.6이하	4.0이하	-	-	-
운활성 (μm)	320이하	355이하	400이하	-	-
방향족화합물 (무게%)	15이하	19이하	23이하	27이하	27초과
세탄지수 (또는 세탄가)	52이상	-	-	-	-

2. 품질등급 수준

★★★★★★ : 국제 최고기준 수준(4.5 이상)

★★★★★ : 국제 최고기준에 거의 근접한 수준(4.0~4.4)

- ★★★★ : 국제 최고기준에 근접한 수준(3.5~3.9)
- ★★ : 국제 최고기준과 국내기준의 중간 수준(2.5~3.4)
- ★ : 국내 기준보다 다소 양호한 수준(0~2.4)