

[별표 2]

연료별 품질항목 가중치(제6조제2항 관련)

1. 휘발유

항 목	방향족 화합물 함량	벤젠 함량	올레핀 함량	황 함량	증기압	90% 유출온도	합계
가중치(%)	13	23	13	40	8	3	100

비고: 증기압 항목 평가제외기간(제조시설은 매년 1월 1일부터 5월 31일까지, 9월 1일부터 12월 31일까지, 유통시설은 매년 1월 1일부터 6월 31일까지, 9월 1일부터 12월 31일까지)에는 위 표에도 불구하고 항목별 가중치를 아래와 같이 적용한다.

항 목	방향족 함량	벤젠 함량	올레핀 함량	황 함량	증기압	90% 유출온도	합계
가중치(%)	14	25	14	43	-	4	100

2. 경 유

항 목	밀도	황함량	다고리 방향족	윤활성	방향족 화합물	세탄지수 (세탄가)	합계
가중치(%)	10	60	10	5	5	10	100

비고: 세탄지수(또는 세탄가) 항목 평가기간 중 제조시설은 매년 1월 1일부터 2월 28일, 11월 1일부터 12월 31일까지, 유통시설은 매년 1월 1일부터 3월 31일, 11월 1일부터 12월 31일까지 위 표에도 불구하고 항목별 가중치를 아래와 같이 적용한다.

항 목	밀도	황함량	다고리 방향족	윤활성	방향족 화합물	세탄지수 (세탄가)	합계
가중치(%)	11	66	11	6	6	-	100