

일회성제품의 시료채취 방법(제65조 관련)

1. 시료채취방법: KS Q 1003에 따른다.
2. 검사방법: 시료의 크기(n) 및 합부판정 조건[합격판정 개수(Ac), 불합격판정 개수(Re)]은 다음에 따른다[시료의 크기(n) : 기준에 규정된 시험항목을 반복 시험하는 횟수]

품목명	시료크기 및 판정			비 고
	외관	구조·치수	성능	
①가스라이터	KS Q ISO 2859-1, S-4, AQL(합격품질수준) : 2.5% (단, 일반용 가스 라이터는 S-2 적용)]	n=5 (단, 일반용 가스 라이터 n=3) Ac=0 Re=1	제품검사의 안전기준과 동일	* 검사물량이 25개 미만일 경우에는 외관, 구조, 치수 또는 성능 검사에 대한 시료의 크기(n)는 1로 한다. (즉, n=1).
②비비탄총	KS Q ISO 2859-1, S-3, AQL : 2.5%	n=4 Ac=0 Re=1	제품검사의 안전기준과 동일	
③가정용압력 냄비 및 압력솥	KS Q ISO 2859-1, S-2, AQL : 2.5%	n=3 Ac=0 Re=1	제품검사의 안전기준과 동일	
④물놀이기구				
⑤자동차용 재생타이어				
⑥조속기	KS Q ISO 2859-1, S-1, AQL : 2.5%	n=1 Ac=0 Re=1	제품검사의 안전기준과 동일	
⑦비상정지장치				
⑧완충기				
⑨상승과속방지장치용 브레이크				
⑩승강장문 잠금장치				
⑪에스컬레이터용 역주행방지장치				