

[별표 5] 분야별 보행교통 개선지표 평점기준

<이동성 분야>

① 횡단대기 시간

구 분	세 부 사 항																					
지표성격	Negative																					
평가 산식 및 평가 방법	○ 횡단대기 시간(초) : 신호횡단보도에서의 보행자 평균 지체를 의미함 ○ 횡단대기 시간(d_p) = $\frac{(C-g)^2}{2C}$ C = 신호주기(초) g = 보행자의 유효녹색시간(초) ○ 횡단대기 시간이 짧을수록 이동성이 좋은 것으로 평가 ① 평가대상 보도 ② A교차로B교차로 ○ 평가대상 보도의 횡단대기 시간 = $\frac{(\text{①번 횡단보도의 대기시간} + \text{②번 횡단보도의 대기시간})}{2}$ ○ 교차로 신호주기의 보행자 배려 정도를 평가하는 지표																					
평점 기준	○ 횡단대기 시간의 평점기준 <table><tr><td>등 급</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr><tr><td>횡단대기 시간</td><td><15</td><td>≤30</td><td>≤45</td><td>≤60</td><td>≤90</td><td>>90</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> 자료) 도로용량편람, 2001, 건설교통부	등 급	A	B	C	D	E	F	횡단대기 시간	<15	≤30	≤45	≤60	≤90	>90	평 점	5	4	3	2	1	0
등 급	A	B	C	D	E	F																
횡단대기 시간	<15	≤30	≤45	≤60	≤90	>90																
평 점	5	4	3	2	1	0																
조사 범위	○ 상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간 ○ 주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간																					
조사 방법	○ 현장에서 평가대상 보도구간과 접한 교차로의 신호주기 및 보행자녹색시간 측정																					

② 유효보도 폭

구 분	세 부 사 항																					
지표성격	Positive																					
평가 산식 및 평가 방법	○ 유효보도 폭이 넓을수록 좋은 것으로 평가 ○ 유효보도 폭(W_E) = $W_T - W_O$ W_T = 실제 보도폭 W_O = 시설에 의해 방해를 받는 보도의 폭(실측 조사를 원칙으로 하나, 부득이한 경 우 ‘도시관리계획수립지침’의 ‘노상시설에 의한 장애폭’을 적용할 수 있음)																					
평점 기준	○ 유효보도폭 평점 기준 <table><tr><td>등 급</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr><tr><td>유효보도폭</td><td>≥2.0</td><td>≥1.75</td><td>≥1.5</td><td>≥1.25</td><td>≥1.0</td><td><1.0</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	등 급	A	B	C	D	E	F	유효보도폭	≥2.0	≥1.75	≥1.5	≥1.25	≥1.0	<1.0	평 점	5	4	3	2	1	0
등 급	A	B	C	D	E	F																
유효보도폭	≥2.0	≥1.75	≥1.5	≥1.25	≥1.0	<1.0																
평 점	5	4	3	2	1	0																
조사 범위	○ 상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간 ○ 주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간																					
조사 방법	○ 현장에서 평가대상 보도구간의 전체 폭원과 시설에 의한 방해 폭원을 실측 조사																					

③ 보행용량 대비 보행교통류율

구 분	세 부 사 항																					
지표성격	Negative																					
평가 산식 및 평가 방법	○보행용량 대비 보행교통류율(V/C비) = $\frac{\text{보행교통류율}}{\text{보행용량}(LOSE기준)}$ ○보행용량 대비 보행교통류율이 작을수록 좋은 것으로 평가 ○보행교통류율(V_P) = $\frac{V_{15}}{15 \times W_E}$ V_P = 보행교통류율(인/분/m) V_{15} = 첨두 15분간의 보행교통량 W_E = 유효보도폭(m) ○보행용량(C) = 106(인/분/m) ○보행자 서비스 수준 <table><tr><td>LOS</td><td>보행교통류율(인/분/m)</td><td>V/C비</td></tr><tr><td>A</td><td>≤20</td><td>≤0.19</td></tr><tr><td>B</td><td>≤32</td><td>≤0.30</td></tr><tr><td>C</td><td>≤46</td><td>≤0.43</td></tr><tr><td>D</td><td>≤70</td><td>≤0.66</td></tr><tr><td>E</td><td>≤106</td><td>≤1.00</td></tr><tr><td>F</td><td>-</td><td></td></tr></table> 주) 도로용량편람, 2001, 건설교통부	LOS	보행교통류율(인/분/m)	V/C비	A	≤20	≤0.19	B	≤32	≤0.30	C	≤46	≤0.43	D	≤70	≤0.66	E	≤106	≤1.00	F	-	
LOS	보행교통류율(인/분/m)	V/C비																				
A	≤20	≤0.19																				
B	≤32	≤0.30																				
C	≤46	≤0.43																				
D	≤70	≤0.66																				
E	≤106	≤1.00																				
F	-																					
평점 기준	○보행용량 대비 보행교통류율(V/C비) 평점 기준 <table><tr><td>LOS</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr><tr><td>V/C비</td><td>≤0.19</td><td>≤0.30</td><td>≤0.43</td><td>≤0.66</td><td>≤1.00</td><td>>1.00</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	LOS	A	B	C	D	E	F	V/C비	≤0.19	≤0.30	≤0.43	≤0.66	≤1.00	>1.00	평 점	5	4	3	2	1	0
LOS	A	B	C	D	E	F																
V/C비	≤0.19	≤0.30	≤0.43	≤0.66	≤1.00	>1.00																
평 점	5	4	3	2	1	0																
조사 범위	○상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간 ○주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간																					
조사 방법	○현장에서 평가대상 보도구간의 첨두 1시간의 보행교통량을 측정 (그중 첨두시 15분의 보행교통량(V_{15})을 평가산식에 적용)																					

<안전성 분야>

① 보도설치율

구 분	세 부 사 항																					
지표성격	Positive																					
평가 산식 및 평가 방법	○ 보도설치율 = $\frac{\text{보도 연장}(m)}{\text{도로 연장}(m)}$ ○ 보도 연장(m) = 조사대상구간 도로연장(m) - 보도단절구간 연장(m) ○ 보도 단절구간 : 이면도로 진출입구, 건축물의 차량진출입구 등 차량에 의해 단절되는 보도 구간 ○ 보도설치율이 높을수록 좋은 것으로 평가																					
평점 기준	○ 보도설치율 평점 기준 <table><tr><td>등 급</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr><tr><td>보도설치율</td><td>≥0.9</td><td>≥0.8</td><td>≥0.7</td><td>≥0.6</td><td>≥0.5</td><td><0.5</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	등 급	A	B	C	D	E	F	보도설치율	≥0.9	≥0.8	≥0.7	≥0.6	≥0.5	<0.5	평 점	5	4	3	2	1	0
등 급	A	B	C	D	E	F																
보도설치율	≥0.9	≥0.8	≥0.7	≥0.6	≥0.5	<0.5																
평 점	5	4	3	2	1	0																
조사 범위	○ 상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대 수가 가장 많은 도로의 보도 구간 ○ 주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대 수가 가장 많은 도로의 보도 구간																					
조사 방법	○ 현장에서 평가대상 보도구간의 총 도로연장 및 보도연장(단절구간 제외) 측정																					

② 가로등 설치 간격률

구 분	세 부 사 항																					
지표성격	Negative																					
평가 산식 및 평가 방법	○가로등 설치 간격률 = $\frac{\text{실제 가로등 설치간격}(m)}{\text{최대 가로등 설치간격}(m)}$ ○가로등 설치 간격률이 낮을수록 좋은 것으로 평가 ○적정가로등 설치간격 : 수원시 등 24개 지자체의 “가로등설치 및 유지관리지침” 검토 결과 가로등 설치간격은 도로폭, 교통량, 조도 등을 감안하여 정하도록 하고 있으며, 적어도 100m당 1개의 설치간격은 유지해야하는 것으로 규정하고 있음. 따라서 최대 가로등 설치간격을 100m로 함																					
평점 기준	○가로등 설치 간격률 평점 기준 <table><tr><td>등 급</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr><tr><td>가로등설치 간격률</td><td>≤0.25</td><td>≤0.45</td><td>≤0.65</td><td>≤0.85</td><td>≤1.00</td><td>>1.00</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	등 급	A	B	C	D	E	F	가로등설치 간격률	≤0.25	≤0.45	≤0.65	≤0.85	≤1.00	>1.00	평 점	5	4	3	2	1	0
등 급	A	B	C	D	E	F																
가로등설치 간격률	≤0.25	≤0.45	≤0.65	≤0.85	≤1.00	>1.00																
평 점	5	4	3	2	1	0																
조사 범위	○상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대 수가 가장 많은 도로의 보도 구간 ○주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대 수가 가장 많은 도로의 보도 구간																					
조사 방법	○현장에서 평가대상 보도구간의 가로등 설치간격을 실측 조사																					

③ 적정 보행자 녹색시간 확보비

구 분	세 부 사 항
지표성격	Positive
평가 산식 및 평가 방법	<

<쾌적성 분야>

① 보도 노면상태

구 분	세 부 사 항																	
지표성격	Positive																	
평가 산식 및 평가 방법	○ 보도이용자를 대상으로 보도 노면상태(포장과 관련한 물리적 관리상태: 노면 패임, 보도 블럭 파손, 고인물 등)에 대한 만족도를 5점 척도로 평가(정성적 평가) ○ 보도 노면상태 만족도가 높을 수록 좋은 것으로 평가																	
평점 기준	○ 보도 노면상태 수준 평점 기준 <table border="1"><tr><td>보도 관리상태 수준 만족도</td><td>매우 만족</td><td>만족</td><td>보통</td><td>불만족</td><td>매우 불만족</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>						보도 관리상태 수준 만족도	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족	평 점	5	4	3	2	1
보도 관리상태 수준 만족도	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족													
평 점	5	4	3	2	1													
조사 범위	○ 상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간 ○ 주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간																	
조사 방법	○ 보도이용자를 대상으로 보도 노면상태에 대한 5점 척도의 설문조사 실시(최소 샘플 수 30)																	

② 보도 관리상태

구 분	세 부 사 항																	
지표성격	Positive																	
평가 산식 및 평가 방법	○ 보도이용자를 대상으로 보도 관리상태(불법주차, 적치물, 위험물, 노점상, 오물, 청소상태 등 운영측면의 관리상태)에 대한 만족도를 5점 척도로 평가(정성적 평가) ○ 보도 관리상태 만족도가 높을 수록 좋은 것으로 평가																	
평점 기준	○ 보도 관리상태 수준 평점 기준 <table><tr><td>보도 관리상태 수준 만족도</td><td>매우 만족</td><td>만족</td><td>보통</td><td>불만족</td><td>매우 불만족</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>						보도 관리상태 수준 만족도	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족	평 점	5	4	3	2	1
보도 관리상태 수준 만족도	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족													
평 점	5	4	3	2	1													
조사 범위	○ 상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간 ○ 주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간																	
조사 방법	○ 보도이용자를 대상으로 보도 관리상태에 대한 5점 척도의 설문조사 실시(최소 샘플 수 30)																	

③ 보행환경의 쾌적성 만족도

구 분	세 부 사 항																	
지표성격	Positive																	
평가 산식 및 평가 방법	○ 보행공간의 소음/매연/휴게시설 설치/녹지, 가로수 설치/경관 등에 관한 만족도를 5점 척도의 설문조사를 통해 정성적 평가 수행 ○ 만족도가 높을수록 보행환경의 쾌적성이 좋은 것으로 평가																	
평점 기준	○ 보행환경의 쾌적성 만족도 수준 평점 기준 <table border="1"><tr><td>보행환경의 쾌적성 만족도</td><td>매우 만족</td><td>만족</td><td>보통</td><td>불만족</td><td>매우 불만족</td></tr><tr><td>평 점</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>						보행환경의 쾌적성 만족도	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족	평 점	5	4	3	2	1
보행환경의 쾌적성 만족도	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족													
평 점	5	4	3	2	1													
조사 범위	○ 상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간 ○ 주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간																	
조사 방법	○ 보도이용자를 대상으로 보행시 대화 가능 정도에 대해 5점 척도의 설문조사 수행(최소 샘플 수 30)																	

④ 대중교통정보제공

구 분	세 부 사 항																	
지표성격	Positive																	
평가 산식 및 평가 방법	○보행공간의 대중교통 정보안내 판 설치 여부 및 버스정류소의 버스정보안내 수준에 따라 평가 ○정보제공수준이 양호할수록 좋게 평가																	
평점 기준	○대중교통정보제공 평점기준 <table><tr><td>정보제공 내용</td><td>보도에 대중교통정보 안내 판 설치</td><td>BIS설치</td><td>노선별 경유정류 소 안내</td><td>노선번호 안내</td><td>정류소 표지판설치</td></tr><tr><td>평 점</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>						정보제공 내용	보도에 대중교통정보 안내 판 설치	BIS설치	노선별 경유정류 소 안내	노선번호 안내	정류소 표지판설치	평 점	1	1	1	1	1
정보제공 내용	보도에 대중교통정보 안내 판 설치	BIS설치	노선별 경유정류 소 안내	노선번호 안내	정류소 표지판설치													
평 점	1	1	1	1	1													
조사 범위	○상업지역 : 상업지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간 ○주거지역 : 주거지역을 둘러싸고 있는 외곽 간선도로 또는 보조간선도로 중 버스정차대수가 가장 많은 도로의 보도 구간																	
조사 방법	○대상 보도구간에 대중교통정보안내판 설치 여부 및 버스정류소의 버스정보 안내수준 현장 조사																	