

[별표 25]

표지판, 글자 및 지주의 규격 (제38조제1항 관련)

구분	표지번호	종별	지주 형식	표지판의 규격(cm)	글자의 세로규 격 (cm)	지주의 규격(mm)		
						홀기둥 식 접기둥 식	편지식	
							지주	가로재
경계 표지	420	도계표지	접기둥식 편지식	365×150 365×240	50	200 (5.5)	355.6 (9.0)	165.2 (6.0)
이정 표지	421-1	1지명이정표지	편지식	360×160	60		355.6 (9.0)	165.2 (6.0)
	421-2	2지명이정표지	편지식	480×220	60		406.4 (16.0)	216.3 (8.0)
	421-3	3지명이정표지	편지식	480×280	60		457.2 (16.0)	267.4 (6.0)
방향 표지	422-1(A)	1차출구예고표지 (1지명)	문형식 편지식	450×280	60		457.2 (16.0)	267.4 (6.0)
	422-1(B)	1차출구예고표지 (2지명)	문형식 편지식	600×280	60		558.8 (12.0)	267.4 (9.0)
	422-1(C)	1차출구예고표지 (직결Y형)	문형식 편지식	600×328.5	60		558.8 (12.0)	267.4 (9.0)
	422-2(A)	2차출구예고표지 (1지명)	문형식 편지식	450×280	60		457.2 (16.0)	267.4 (6.0)
	422-2(B)	2차출구예고표지 (2지명)	문형식 편지식	600×280	60		558.8 (12.0)	267.4 (9.0)
	422-2(C)	2차출구예고표지 (직결Y형)	문형식 편지식	600×328.5	60		558.8 (12.0)	267.4 (9.0)
	422-3	출구점예고표지 (1지명)	편지식	450×280	60		457.2 (16.0)	267.4 (6.0)
	422-4	출구점예고표지 (2지명)	편지식	600×280	60		558.8 (12.0)	267.4 (9.0)
	422-5(A)	출구점표지 (인터체인지 1지명)	편지식	450×280	60		457.2 (16.0)	267.4 (6.0)
	422-5(B)	출구점표지 (분기점 1지명)	문형식					
	422-6(A)	출구점표지 (인터체인지 2지명)	편지식	600×280	60		558.8 (12.0)	267.4 (9.0)
	422-6(B)	출구점표지 (분기점 2지명)	문형식					
	423-1(A)	1차출구예고표지 (1점 2분기)	문형식	600×280	60			
	423-1(B)	1차출구예고표지 (2점 2분기)	문형식	450×280 (2EA)	60			
	423-2(A)	2차출구예고표지 (1점 2분기)	문형식	600×280 (2EA)	60			
	423-2(B)	2차출구예고표지 (2점 2분기)	문형식	450×280 (2EA)	60			
	423-3	3차출구예고표지 (3방향)	편지식	480×300	50		457.2 (16.0)	267.4 (7.0)

구분	표지번호	종별	지주 형식	표지판의 규격(cm)	글자의 세로규 격 (cm)	지주의 규격(mm)		
						홀기 등 접기 등 식	편지식	
							지주	가로재
방향 표지	423-5	나가는곳표지	접기등식	300×120	40	100 (6.0)		
	425-1	방향표지 (1방향)	홀기등식 접기등식	185×100	30	100 (6.0)		
	425-2	방향표지 (2방향)	홀기등식 접기등식	370×100	30	100 (6.0)		
	425-3	방향표지	편지식	330×280	40		457.2 (16.0)	216.3 (4.5)
	425-4(A)	방향표지 (고속도로 진입부)	편지식	330×280 (2EA)	50		457.2 (16.0)	216.3 (4.5)
	425-4(B)	방향표지 (연결로 분기부)	편지식	330×280 (2EA)	50		457.2 (16.0)	216.3 (4.5)
	425-5	차로지정표지(1차로)	문 형 식	330×280	60			
	425-6(A)	차로지정표지(2차로 1지명)		480×280				
	425-6(B)	차로지정표지(2차로 2지명)		690×280				
	425-7	차로지정표지(3차로)		840×280				
	425-8	차로지정표지(4차로)		1200×280				
	437-1	고속국도명표지	접기등식	330×150	40	200 (5.5)		
	437-2	고속국도명표지	접기등식	400×150	40	200 (5.5)		
노선 표지	426-2(A)	노선표지	홀기등식	120×130	24	200 (6.0)		
	426-2(B)	노선표지	홀기등식	120×160	24	200 (6.0)		
시설물 표지	427-1	하천표지	접기등식	250×165	50	100 (6)		
	427-2	교량표지	접기등식 편지식	250×165	40	200 (5.5)	267.4 (9.0)	114.3 (5.6)
	427-3	터널표지	접기등식 편지식	360×285	50	200 (8.0)	355.6 (12.0)	165.2 (7.0)
	427-4	비상주차장표지	홀기등식	70×120	-	100 (6)		
	427-5	정류장표지	접기등식	242×120	24	100 (6)		
	427-7	긴급제동시설표지	접기등식 편지식	340×225	50	200 (5.5)	355.6 (12.0)	165.2 (7.0)
휴게소 표지	428-3	종합휴게소 1차 예고표지	접기등식 편지식	400×280	50	200 (8.0)	406.4 (12.0)	216.3 (6.0)
	428-4	종합휴게소 2차 예고표지	접기등식 편지식	400×360	50	200 (8.0)	406.4 (16.0)	216.3 (7.0)
	428-5	종합휴게소 3차 예고표지	접기등식 편지식	400×360	50	200 (8.0)	406.4 (16.0)	216.3 (7.0)
	428-6	종합휴게소 진입표지	접기등식 편지식	400×280	50	200 (8.0)	406.4 (12.0)	216.3 (6.0)
	428-7	간이휴게소 예고표지	접기등식	242×170	30	200 (5.5)		
	428-8	간이휴게소 진입표지		242×170	30	200 (5.5)		

구분	표지번호	종별	지주 형식	표지판의 규격(cm)	글자의 세로규 격 (cm)	지주의 규격(mm)		
						홀기둥식 접기둥식	편지식	
							지주	가로재
휴게소 표지	428-9	줄음쉼터 1차 예고표지	접기둥식 편지식	400×280	50	200 (8.0)	406.4 (12.0)	216.3 (6.0)
	428-10	줄음쉼터 2차 예고표지	접기둥식 편지식	400×280	50	200 (8.0)	406.4 (12.0)	216.3 (6.0)
	428-11	줄음쉼터 진입표지	접기둥식 편지식	400×280	50	200 (8.0)	406.4 (12.0)	216.3 (6.0)
시종점 표지	430-4	고속국도 종점예고표지	접기둥식 편지식	360×220	40	200 (8.0)	355.6 (12.0)	165.2 (7.0)
	431-1	시점표지	홀기둥식	140×150	26	150 (6)		
	431-2	종점표지	홀기둥식	140×150	26	150 (6)		
돌아 가는길 표지	432	돌아가는길표지	접기둥식	160×85	24	100 (6)		
매표소 표지	433-1	매표소예고표지 (2km)	접기둥식 편지식	300×225	50	200 (5.5)	355.6 (9.0)	165.2 (6.0)
	433-2	매표소예고표지 (1km)		300×225	50	200 (5.5)	355.6 (9.0)	165.2 (6.0)
오르막 차로 표지	434-1	오르막차로 예고표지	접기둥식	240×96.5	30	100 (6)		
	434-2	오르막차로 시점표지		240×96.5	30	100 (6)		
	434-3	오르막차로 끝표지		240×96.5	30	100 (6)		
아시안 하이웨이 안내표지	436	아시안하이웨이 안내표지	접기둥식 편지식	395×290	50	200 (8.0)	406.4 (16.0)	216.3 (8.0)
관광지 표지	438-1	관광지 표지	접기둥식 편지식	400×400	50	216.3 (7.0)	406.4 (16.0)	216.3 (8.2)
	438-2			400×400	50	216.3 (7.0)	406.4 (16.0)	216.3 (8.2)
	438-3			400×400	50	216.3 (7.0)	406.4 (16.0)	216.3 (8.2)
	438-4			400×400	50	216.3 (7.0)	406.4 (16.0)	216.3 (8.2)
	438-5			400×400	50	216.3 (7.0)	406.4 (16.0)	216.3 (8.2)
	438-6			400×400	50	216.3 (7.0)	406.4 (16.0)	216.3 (8.2)
	438-7			400×400	50	216.3 (7.0)	406.4 (16.0)	216.3 (8.2)
	438-8			400×400	50	216.3 (7.0)	406.4 (16.0)	216.3 (8.2)
	438-9			400×400	50	216.3 (7.0)	406.4 (16.0)	216.3 (8.2)
	438-10			400×400	40	216.3 (7.0)	406.4 (16.0)	216.3 (8.2)
	438-11			400×380	40	216.3 (6.0)	406.4 (16.0)	216.3 (8.0)
	438-12			400×480	40	267.4 (6.0)	406.4 (16.0)	267.4 (6.6)

비고)

1. 지주 및 가로재의 재질은 KS D 3566(일반구조용 탄소강관)을 기준으로 한다.
2. 표지판의 두께는 3밀리미터를 기준으로 한다.
3. 지주의 규격에서 ()안의 수치는 지주의 두께이다.
4. 문형식 지주의 규격은 설치위치의 도로의 폭에 따라 별도 계산한다.
5. 위 규격은 풍속 40m/sec을 기준으로 작성된 것으로 지주 규격은 지역별 풍속을 고려하여 구조 검토를 시행하여야 한다.
6. 규칙 제6조에 따라 도로표지의 규격을 조정하는 경우 쉽게 알아볼 수 있도록 하기 위하여 부득이한 경우를 제외하고는 위 규격보다 크게 조정하여야 한다.