

수시검사 기준(제15조제1항 관련)

- 검사시기 : 주요구동부의 부품, 운반기 및 철골을 변경한 경우, 시장·군수 또는 구청장이 해당 기계식주차장치의 오작동 등에 따른 안전상에 문제가 있어 점검이 필요하다고 판단하는 경우 및 기계식주차장 관리자 등이 요청하는 경우 실시하는 검사
- 유효기간 : 없음
- 검사내용 : 변경 및 요청사항에 대한 안전기준 및 설치기준 등의 적합성 검사

1. 일반기준 및 방법

가. 기계식주차장의 수시검사는 아래에서 정하는 기준에 따라 서류 및 검사장비·관능 확인 등에 의하여 시행하여야 한다.

나. 검사기수는 전수검사를 실시한다. 단, 2단식은 KS Q ISO 2859-1부표1의 보통검사 수준Ⅱ의 기준에 따라 검사대상 기수를 선정한다.

다. 기계장치 및 와이어로프 등 검사개소가 다수인 경우 검사항목별로 다음 기준에 의한 실검사 개소를 선정한다.

- 1) 검사개소가 20개소 이하이면 2개소를 선정하여 검사
- 2) 검사개소가 20개소 초과하면 10개소 초과시마다 1개소 추가 선정

라. 변경 및 요청된 검사항목은 제출된 서류상의 내용과 동일하여야 한다.

마. 시장·군수 또는 구청장, 기계식주차장관리자등이 수시검사를 요청한(대수 변경, 차량 제원 변경 등) 경우 그 요청사항을 반영하여 검사한다.

2. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어는 「주차장법 시행규칙」 및 ‘기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정’에서 규정하고 있는 정의를 따른다.

3. 수시검사 세부 기준

검사항목		검사기준	비고
가. 주요 구동부	전동기	1) 기동전류는 유도전동기가 직입기동인 경우에는 600% 이하, Y-△기동인 경우에는 200% 이하, 저항 및 리액터기동일 경우에는 300% 이하, 가변 전압·가변주파수 변환인 경우에는 설계에 적용한 규격이하, 직류전동기인 경우에는 평균전류에서 정격전류의 125% 이하이고, 순시치는 300%를 초과하지 아니할 것 2) 기동시간은 설계제원과 비교하여 150% 이내일 것 3) 전동기 외함 접지가 되어 있으며, 전선의 결선상태가 적정할 것	규정 별지 제3호서식 (기계장치 검사표)에 기록한다
	감속기	1) 감속기와 감속기 받침대의 고정이 견고하고 전동 또는 구동장치와의 연결상태가 적절하고 작동 시 이상소음, 진동이 없을 것 2) 감속기 케이스가 균열 및 손상이 없을 것 3) 감속기 윤활유의 누유가 없을 것	
	제동기	1) 작동 시 이상 진동이나 소음·발열 또는 누유가 없을 것	

검사항목		검사기준						비고
전동 및 구동 장치		1) 벨트의 장력상태가 양호할 것 2) 커플링·유니버설조인트·체인의 연결상태가 양호할 것 3) 체인, 스프로킷, 기어 등의 동력전달장치는 윤활상태가 양호할 것 4) 개방치차의 면압강도는 설계기준의 80% 이상일 것 5) 전동축의 지름은 설계제원의 98% 이상이고, 고정 및 정렬상태가 양호할 것 6) 구동축 지름은 설계제원의 98% 이상이고 정렬상태가 양호할 것 7) 베어링 및 커플링 등 주요부의 볼트조임이 견고하고 윤활상태가 양호할 것 8) 시브(드럼)의 직경은 다음의 규정에 의한 규격의 98% 이상일 것(제7조 제5항)						규정 별지 제5호서식 (재 료 의 규 격 검 사 표) 및 규정 별지 제6호서식 (와이어로프 검사표)에 기록한다
		승강기식, 승강기슬라이드식, 평면왕복식, 층간이송장치				기 타		
		시브		트랙션시브		1/4이하 접촉	1/4초과 접촉	
		승강구동	수평이동	승강구동	수평이동			
		시브 (드럼) 직경	로프 직경의 30배 이상	로프 직경의 20배 이상	로프 직경의 40배 이상	로프 직경의 30배 이상	로프 직경의 12배 이상	
		9) 로프는 와이어로프 취급기준에 맞도록 설치하고, 연결방식에 따른 적용 효율에 의하여 계산한 값의 안전율이 제1항의 기준을 만족해야 한다. 연결장치의 효율은 연결방식에 따라 다음과 같다.						
		연 결 방 식				효 율		
		합 금 고 정				100%		
		크 립 고 정				80%		
		쇄 기 고 정				65%		
		로 크 고 정				95%		
유압 장치		1) 유압장치의 로드·실린더 직경은 설계제원의 98% 이상일 것 2) 유압장치의 누유가 없을 것						
나. 운반기		1) 자동차 하부에서 발생하는 유류를 받기 위한 유류받이는 이탈되지 않도록 견고한 구조일 것 2) 운반기가 자동차의 진행 방향으로 이동하는 경우와 경사진 상태로 작동하는 경우 차륜정지장치를 설치할 것(제9조제2항) 3) 운반기가 경사진 상태에서 자동차가 진출입하는 기계식주차장치의 경우에는 자동차의 입출고시 운반기의 종단구배는 17% 이하일 것(제9조제3항) 4) 운반기(주차로봇 포함)는 바닥을 기준으로 그 외의 부분이 10센티미터를 초과하여 돌출되지 않는 구조일 것(다만, 자동차의 형상 감지 등을 통한 진출입 제한 기능을 갖춘 경우 제외)(제9조제4항)						규정 별지 제5호서식 (재 료 의 규 격 검 사 표) 에 기록한다
다. 주차철골		1) 칼럼이나 빔과의 연결·체결 및 고정상태가 양호할 것 2) 볼트의 이완 및 탈락이 없고, 주차철골의 균열이 없을 것						
라. 시운전		1) 주차장치의 자동운전이 원활하고 주차장 본래의 기능을 유지할 것 2) 운전 시 이상진동 및 소음이 없을 것						
마. 주차장의 구조		1) 주차장치의 전동기·감속기 및 제동기는 눈·비 등으로부터 기계장치를 보호할 수 있는 덮개를 설치하거나 방수형으로 하여야 함(제13조제4항)						