

[별표 8]

책임계안전지수 제한값(제108조제2항 및 제109조제2항관련)

형태	책임계안전지수 제한값	
	전용운반이 아닌 경우	전용운반인 경우
화물컨테이너		
- 소형화물컨테이너 ¹⁾	50	해당없음
- 대형화물컨테이너 ²⁾	50	100
차 량	50	100
항공기		
- 여객	50	해당없음
- 화물	50	100
내륙수로용 선박	50	100
해상용 선박 ³⁾		
(1) 선창, 격실, 지정갑판구역 :		
- 운반물, 덩포장, 소형화물컨테이너 ¹⁾	50	100
- 대형화물컨테이너 ²⁾	50	100
(2) 선박 전체 :		
- 운반물, 덩포장, 소형화물컨테이너 ¹⁾	200 ⁴⁾	200 ⁵⁾
- 대형화물컨테이너 ²⁾	제한없음 ⁴⁾	제한없음 ⁵⁾

- 주 1. 화물컨테이너 중 내부의 부피가 3세제곱미터 이하인 것을 말한다.
2. 화물컨테이너 중 내부의 부피가 3세제곱미터를 초과하는 것을 말한다.
3. 제125조제3항에 따라 전용으로 운반하는 운반물 또는 덩포장은 이를 차량에 적재한 상태로 선박을 이용하여 운반할 수 있다.
4. 화물은 그 중 어떠한 그룹이라도 해당 그룹의 책임계안전지수의 합이 50을 초과하지 않도록 취급 및 적재되어야 하고, 그룹 간에는 최소 6미터의 거리를 유지하여야 한다.
5. 화물은 그 중 어떠한 그룹이라도 해당 그룹의 책임계안전지수의 합이 100을 초과하지 않도록 취급 및 적재되어야 하고, 그룹 간에는 최소 6미터의 거리를 유지하여야 한다. 서로 다른 두 그룹 사이에는 제98조제1항을 고려하여 다른 일반 화물을 적재할 수 있다.