

[별표 3] 구조정에 비치하는 의장품(제32조 관련)

| 의장품의<br>명칭    | 의 장 품 의 수                         |                                   |                                   | 요건                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 팽창식일<br>반구조정<br>및<br>팽창식고<br>속구조정 | 고체식일<br>반구조정<br>및<br>고체식고<br>속구조정 | 복합식일<br>반구조정<br>및<br>복합식고<br>속구조정 |                                                                                                                                   |
| 오어 또는<br>페들   | 1조                                | 1조                                | 1조                                | 오어는 부양성의 것으로서 별표 1의 비고 1의 기준에 적합한 것일 것                                                                                            |
| 썰핀 또는<br>크리치  | 1조                                | 1조                                | 1조                                | 아연도금단강 또는 이와 동등이상의 재료의 것이고, 줄 및 쇠사슬로서 구조정에 부착되어 있을 것. 다만, 페들을 설치한 경우에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.                                          |
| 보트혹           | 1개                                | 1개                                | 1개                                | 1. 부양성의 것으로서 양질의 질긴 재료로 제작되고 길이 2.4미터이상, 중앙부지름 5센티미터 이상의 것을 표준으로 한다.<br>2. 팽창식일반구조정, 복합식일반구조정, 팽창식고속구조정 및 복합식고속구조정에 있어서는 안전보트혹일 것 |
| 베일러           | 1개                                | 1개                                | 1개                                | 부양성의 것일 것                                                                                                                         |
| 양동이           | -                                 | 1개                                | -                                 | -                                                                                                                                 |
| 스폰지           | 2개                                | -                                 | 2개                                | -                                                                                                                                 |
| 나이프 또는<br>손도끼 | 1개                                | 1개                                | 1개                                | 팽창식일반구조정, 복합식일반구조정, 팽창식고속구조정 및 복합식고속구조정에 있어서는 부양성의 안전나이프일 것                                                                       |
| 컴퍼스           | 1개                                | 1개                                | 1개                                | 야광의 것 또는 적절한 조명장치를 부착한 것으로서 비너클에 넣은 효과적인 것일 것                                                                                     |
| 시앵커           | 1개                                | 1개                                | 1개                                | 효과적인 것일 것                                                                                                                         |
| 페인터           | 1줄                                | 1줄                                | 1줄                                | 충분한 길이를 가지고 또한 구조정의 전단에 이탈장치로 풀 수 있도록 부착된 것일 것                                                                                    |
| 토우라인          | 1줄                                | 1줄                                | 1줄                                | 부양성의 것으로서 충분한 강도를 가진 길이 50미터이상의 것일 것                                                                                              |

| 의장품의<br>명칭              | 의 장 품 의 수                                        |                                                  |                                                  | 요건                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 팽창식일반<br>구조정 및<br>팽창식고속<br>구조정                   | 고체식일반<br>구조정 및<br>고체식고속<br>구조정                   | 복합식일반<br>구조정 및<br>복합식고속<br>구조정                   |                                                                                |
| 수리용구                    | 1식                                               | -                                                | 1식                                               | 공기실의 파손을 수리하기 위하여 필요한 용구를 주머니 또는 기타 용기에 넣은 것일 것                                |
| 충기펌프<br>또는 풀무           | 1개                                               | -                                                | 1개                                               | -                                                                              |
| 응급의료구                   | 1식                                               | 1식                                               | 1식                                               | 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것으로서 수밀용기에 넣은 것일 것<개정 2008.7.18>                           |
| 보온구                     | 2개 또는<br>정원의 10<br>퍼센트를<br>수용하기에<br>충분한<br>수중 큰수 | 2개 또는<br>정원의 10<br>퍼센트를<br>수용하기에<br>충분한<br>수중 큰수 | 2개 또는<br>정원의 10<br>퍼센트를<br>수용하기에<br>충분한<br>수중 큰수 | 제38조의 규정에 적합한 것일 것                                                             |
| 부륵                      | 2개                                               | 2개                                               | 2개                                               | 길이 30미터이상의 부양성의 줄이 부착된 것일 것                                                    |
| 호각 또는<br>이와 동등한<br>음향신호 | 1개                                               | 1개                                               | 1개                                               | -                                                                              |
| 수밀전기등                   | 1개                                               | 1개                                               | 1개                                               | 1. 제50조의 규정에 적합한 것일 것.<br>2. 예비전지 1조 및 예비전구 1개를 수밀용기에 넣어 둔 것일 것                |
| 레이더반사기                  | 1개                                               | 1개                                               | 1개                                               | 효과적인 것일 것. 다만, 레이더트랜스폰더가 비치된 경우에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.                            |
| 탐조등                     | 1개                                               | 1개                                               | 1개                                               | 제52조의 규정에 적합할 것일 것                                                             |
| 휴대식소화기                  | 1개                                               | 1개                                               | 1개                                               | 포말 기타 기름화재를 소화하기에 적절한 물질을 방출하는 것으로서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 형식의 것일 것<개정 2008.7.18> |