

[별표5의3]

소량생산 자동차의 세부 안전기준별 확인 방법(제6조의2제3항 관련)

항목	내용(확인방법)
1. (목적)	이 확인 방법은 「자동차관리법」 제30조제5항에 따라 국토교통부령으로 정하는 생산대수 이하로 제작·조립되는 자동차 중에서 「자동차관리법 시행규칙」 제39조의5제2항 각 호의 자동차에 적용할 기준 및 방법을 정함을 목적으로 한다.
2. (정의)	「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」(이하 “안전기준”이라 한다.) 제2조에 따른다.
3. (일반기준)	가. 모든 부품은 중고를 사용하여서는 아니 된다. 나. 각 부품 등은 갈라지거나 금이 가고 탈락되는 등의 손상이 없어야 한다. 다. 모든 장치는 견고한 구조로 설치되어야 한다. 라. 소량생산에 사용되는 등화장치, 좌석안전띠, 반사띠는 부품은 자기인증된 제품, 유럽인증 또는 미국인증된 제품이어야 한다. 마. 소량생산으로 승인된 자동차와 동일한 형식 및 디자인의 자동차는 「안전기준」을 만족하여야 한다. 다만 동일한 제작·조립자인 경우 제외한다. 바. 초소형경형자동차, 저속전기자동차, 피견인자동차, 이륜자동차 및 전방조종자동차는 안전기준을 만족하여야 한다.
4. (길이·너비 및 높이)	「안전기준」 제4조에 따른다.
5. (최저지상고)	「안전기준」 제5조에 따른다.
6. (차량총중량)	「안전기준」 제6조에 따른다.
7. (중량분포)	「안전기준」 제7조에 따른다.
8. (최대안전경사각도)	「안전기준」 제8조에 따른다.
9. (최소회전반경)	「안전기준」 제9조에 따른다.
10. (접지부분 및 접지압력)	「안전기준」 제10조에 따른다.
11. (원동기 및 동력전달장치)	「안전기준」 제11조에 따른다.
12. (주행장치)	「안전기준」 제12조에 따른다.
13. (타이어공기압경고장치)	「안전기준」 제12조의2에 따른다.
14. (조종장치등)	「안전기준」 제13조에 따른다.
15. (조향장치)	「안전기준」 제14조에 따른다.
16. (제동장치)	「안전기준」 제15조 제1항 1호부터 9호, 11호, 12호 및 제

	4항, 제5항 제6항, 제9항, 제10항, 제12항에 따른다.
17. (완충장치)	「안전기준」 제16조를 따른다.
18. (연료장치)	「안전기준」 제17조제1항에 따른다.
19. (전기장치)	「안전기준」 제18조에 따른다.
20. (고전원전기장치)	「안전기준」 제18조의2에 따른다.
21. (구동축전지)	「안전기준」 제18조의3에 따른다.
22. (차대 및 차체)	「안전기준」 제19조에 따른다.
23. (후드결쇠장치)	「안전기준」 제21조에 따른다.
24. (도난방지장치)	「안전기준」 제22조제1항에 따른다.
25. (승차장치)	「안전기준」 제23조제1항 및 제3항에 따른다.
26. (운전자의 좌석)	「안전기준」 제24조에 따른다. 다만, 장애인 휠체어 탑승 운전 자동차는 제외한다.
27. (승객좌석의 규격)	「안전기준」 제25조에 따른다.
28. (접이식좌석)	「안전기준」 제25조의2에 따른다.
29. (머리지지대)	「안전기준」 제26조에 따른다.
30. (좌석안전띠장치등)	「안전기준」 제27조에 따른다.
31. (입석)	「안전기준」 제28조에 따른다.
32. (승강구)	「안전기준」 제29조에 따른다.
33. (비상구)	「안전기준」 제30조에 따른다. 다만, 비상창문의 크기가 규정 된 비상창문의 크기의 2배 이상인 경우 2개가 설치된 것으 로 본다. 또한 승객공간이 독립적으로 연결된 구조로 구 성된 연결자동차의 경우 각각의 승객공간의 승차정원을 기준으로 비상구를 적용한다.
34. (통로)	「안전기준」 제31조에 따른다.
35. (물품적재장치)	「안전기준」 제32조에 따른다.
36. (창유리 등)	「안전기준」 제34조에 따른다. 다만, 앞면창유리가 없는 자동 차는 앞면창유리에 대한 기준은 적용하지 않는다.
37. (소음방지장치)	「안전기준」 제35조에 따른다.
38. (배기가스 발산방지장치)	「안전기준」 제36조에 따른다.
39. (배기관)	「안전기준」 제37조에 따른다. 다만, 배기관이 외부로 돌출 되어 보행자 및 승객과 접촉이 가능한 구조인 경우, 배기 관은 열기가 보행자 및 승객이 직접 접촉되지 않는 구조이 어야 한다.
40. (전조등)	「안전기준」 제38조에 따른다.
41. (안개등)	「안전기준」 제38조의2에 따른다.
42. (승하차 보조등)	「안전기준」 제38조의3에 따른다.

43. (주간주행등)	「안전기준」 제38조의4에 따른다.
44. (코너링조명등)	「안전기준」 제38조의5에 따른다.
45. (후퇴등)	「안전기준」 제39조에 따른다.
46. (옆면보조등)	「안전기준」 제39조2에 따른다.
47. (차폭등)	「안전기준」 제40조에 따른다.
48. (끝단표시등)	「안전기준」 제40조의2에 따른다.
49. (주차등)	「안전기준」 제40조의3에 따른다.
50. (번호등)	「안전기준」 제41조에 따른다.
51. (후미등)	「안전기준」 제42조에 따른다.
52. (제동등)	「안전기준」 제43조에 따른다.
53. (방향지시등)	「안전기준」 제44조에 따른다.
54. (비상점멸표시등)	「안전기준」 제45조에 따른다.
55. (그 밖의 등화의 제화)	「안전기준」 제47조에 따른다.
56. (등화에 대한 그 밖의 기준)	「안전기준」 제48조에 따른다.
57. (후부반사기 등)	「안전기준」 제49조에 따른다.
58. (간접시계장치)	「안전기준」 제50조제1항 및 제5항에 따른다.
59. (창닫이기 장치등)	「안전기준」 제51조제1항 및 제2항에 따른다.
60. (경음기)	「안전기준」 제53조에 따른다.
61. 후방보행자 안전장치	「안전기준」 제53조의2에 따른다.
62. (저소음자동차 경고음발생장치)	「안전기준」 제53조의3에 따른다. 다만, 별표 6의 33은 적용하지 않는다.
63. (속도계 및 주행거리계)	「안전기준」 제54조에 따른다.
64. (소화설비)	「안전기준」 제57조에 따른다.
65. (타이어공기압 경고장치)	「안전기준」 제88조의3에 따른다. 다만 별표6 제1호의 성능 기준은 적용하지 않는다.
66. (천정구조)	승용자동차(컨버터블 , 천정구조가 없는 자동차, 천정이 천과 동등한 재질 등으로 제작된 자동차는 제외한다)의 천정구조는 주행전복 사고 시 승객을 보호할 수 있는 구조이어야 한다.
67. (운전자의 시계범위 등)	「안전기준」 제94조제2항에 따른다.
68. (차실내장재의 내인화성)	자동차의 차실안에 설치되어 있는 다음 각 목의 내장재는 난연재질을 사용하여야 한다. 가. 좌석·좌석등받이 및 안전띠 나. 팔걸이·머리지지대 및 햇빛가리개 다. 차실천정·차실바닥 및 깔판

	라. 내부판넬
69. (운전자 및 승객좌석의 설치)	「안전기준」 제97조에 따른다.
70. (장애인 휠체어 탑승 운전 자동차)	장애인이 휠체어탑승 상태에서 운전석까지 이동하여 휠체어 탑승 상태에서 운전하는 자동차의 운전석은 다음 각 목의 기준을 만족하여야 한다. 가. 운전자를 보호할 수 있는 머리지지대와 등받이를 설치하여야 한다. 다만, 머리지지대와 등받이가 설치된 전동 휠체어(국제기준 ISO 7176을 만족하는 경우에 한함)를 대상으로 하는 자동차의 경우에는 머리지지대와 등받이를 설치하지 않을 수 있다. 나. 운전자가 휠체어를 단단하게 고정할 수 있는 고정장치는 국제기준(ISO 10542-1)에 적합한 장치를 사용하여 설치하여야 한다. 다. 머리지지대와 등받이는 「교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 [별표 1의2] 제5호의 기준을 만족하여야 한다.
71. (전자파 적합성)	하이브리드자동차, 전기자동차, 연료전기자동차 등 동력발생장치가 전동기인 자동차는 「안전기준」 제107조에 따른다.
72. (제원의 허용차)	「안전기준」 제115조에 따른다.
73. (기준적용의 특례)	「안전기준」 제114조에 따른다.
74. (소량생산 자동차 알림 표시)	자동차관리법 제30조제5항에 따른 소량생산 자동차로 자기인증된 자동차임을 알리는 내용을 운전자가 운전석에서 알기 쉬운 위치에 표시