

부품자기인증 시험시설 지정을 위한 절차 등(제6조의5 관련)

1. 시험시설 지정 신청자의 자료 제출

제6조의5에 따라 부품자기인증 시험시설 지정을 받고자하는 자는 별지 1-1 서식의 부품자기인증 시험시설 지정신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

1.1 법인(사업자)등록증 사본

1.2 시험시설에 대한 사진

1.3 시험시설 설치장소 정보

1.4 시험시설의 규격 및 설명서

1.5 인감증명서(규칙 제40조의7제2항에 따른 사용계약서에 날인할 인감을 말한다)

2. 시험시설 확인 방법

제6조의5제2항에 따라 국토교통부장관에게 시험시설 확보내역 확인을 요청받은 성능시험대행자는 별표 9의 제2호를 준용하여 시험시설을 확인한다.

3. 시험시설 확인 결과

성능시험대행자는 위 2.에 따라 시험시설 확인을 완료한 때에는 시험시설 적합여부를 기록한 시설확인 결과표 및 부품자기인증 시험시설 지정신청 확인결과를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

(별지1-1)

부품자기인증 시험시설 지정신청서						
신청인	회사(기관)명				사업자(법인) 등록번호	
	대 표 자	(전화번호 :)				
	주소(설치장소)					
	부 품 명 주)					
	(담당자 연락처)					
	구 분	성명	직책	전화	팩스	e-mail
	담당자					
시험장비명	제조사	모델명	시험항목		비 고	
「자동차 및 자동차부품의 인증 및 조사 등에 관한 규정」 제6조의5에 따라 위와 같이 시험시설 확인을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 국토교통부장관 귀하						
※ 구비서류						
1. 사업자등록증 또는 법인등기부등본(외국 시설의 경우 이에 준하는 서류를 제출한다) 2. 시험장비 관련자료 가. 시험장비명, 제조사, 모델명, 제조번호가 포함된 전/후/좌/우 사진 등 나. 시험장비의 사양서(규격서), 교정성적서, 장비점검 및 관리이력대장 등 3. 시험시설 설치장소 정보(시험시설 내/외부 사진, 시설 배치도 등)						

주) 자동차관리법 시행령 제8조의2에서 규정한 자동차부품

(별지2-1)

유압브레이크호스 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시 설 품 명	세 부 기 준	확인방법	확인결과	비고(사유)
1. 체적 팽창 시험기	○시험압력 : 20MPa 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
2. 파열강도 시험기	○시험압력 : 49MPa 이상(유압), 6.2MPa 이상(공기)	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
3. 내 휨성 시험기	○시험압력 : 1.8MPa 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
4. 인장강도 시험기	○시험하중 : 1,700N 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
5. 항온수조	○시험온도 : 85℃이상 ○연속시험시간 : 70시간 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
6. 저온 시험기	○시험온도 : -45 ~ -48℃ 유지 ○연속시험시간 : 70시간 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
7. 호환성 시험기	○시험온도 : 120℃유지 ○연속시험시간 : 70시간 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
8. 내오존 시험기	○시험온도 : 40℃ ○연속시험시간 : 70시간 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
9. 동적 오존 시험기	○시험온도 : 40℃ 유지 ○연속시험시간 : 48시간 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
10. 고온가진 시험기	○가압성능 : 5.6MPa/sec 이상 ○감압성능 : 5.6MPa/sec 이상 ○가열성능 : 146℃/30min 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
11. 염수분무 시험기	○염수분무 : 24시간 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
12. 삽입게이지	○공칭내경 측정가능	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
13. 확대경	○확대배율 : 7배 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	

담당자 의견

담 당 자

확 인 자

확인일자

(별지2-2)

공기브레이크호스 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시 설 품 명	세 부 기 준	확인방법	확인결과	비고
1. 파열강도 시험기	○시험압력 : 49MPa 이상(유압), 6.2MPa 이상(공기)	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
2. 인장강도 시험기	○시험하중 : 1,700N 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
3. 저온 시험기	○시험온도 : -45 ~ -48℃ 유지 ○연속시험시간 : 70시간 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
4. 내오존 시험기	○시험온도 : 40℃ ○연속시험시간 : 70시간 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
5. 염수분무 시험기	○염수분무 : 24시간 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
6. 내유성 시험기	○시험온도 : 100℃ 유지 ○연속시험시간 : 70시간 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
7. 진공상태 시험기	○시험압력 : 635mmHg 이하 유지	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
8. 내염화 아연성시험기	○시험유체 : 염화아연 50% 수용액 ○시험시간 : 200시간	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
9. 공기압누설시험기	○시험압력 : 1 MPa/2분	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
10. 삽입게이지	○공칭내경 측정가능	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
11. 확대경	○확대배율 : 7배 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	

담당자 의견

담 당 자 _____

확 인 자 _____

확인일자 _____

(별지2-3)

등화장치 시설확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

구 분	시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
가. 비대칭 전조등 나. 가스방전식 전조등 다. 적응형 전조등	1. 회전가대	○ 연직면 $\pm 30^{\circ}$ 이상 ○ 수평면 $\pm 90^{\circ}$ 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
	2. 조도계	○ 정도 : 일반형 A급과 동등하거나 그 이상일 것(KS C 1601) ○ $\pm 5\%$ 이내	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
	3. 색도계	○ 측정방법 : 분광측색방법 또는 자극치 직독방법	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
	4. 표준전구	○ 전조등용 표준전구 확보 상태 ○ 성적서 상태유지 할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
	5. 스크린	○ cut-off line을 확인할 수 있을 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
	6. 암실	○ 길이 : 31m 이상 ○ 너비 : 4m 이상 ○ 기타 : 난반사를 차단할 수 있을 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	

담당자 의견

담 당 자 _____
확 인 자 _____

확인일자 _____

(별지2-4)

후부반사기 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
1. 회전가대	○ 연직면 $\pm 30^{\circ}$ 이상 ○ 수평면 $\pm 90^{\circ}$ 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
2. 반사성능시험기	○ Observation angle : $0.2 \sim 1.5^{\circ}$ ○ $0 \sim 420\text{mcd/Lux}$ 이상 ○ 조사세기가 일정할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
3. 암실	○ 길이 : 31m 이상 ○ 너비 : 4m 이상 ○ 기타 : 난반사를 차단할 수 있을 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
4. 프로그램	○ 안전기준 시행세칙에 따라 시험할 수 있을 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	

담당자 의견

담 당 자 _____

확 인 자 _____

확인일자 _____

(별지2-5)

좌석안전띠 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
1. 인장하중 시험기	○하중: 14,700N이상	☐ 서류 ☐ 현장	☐ 적 합 ☐ 부적합	
2. 내구성 시험기	○버클 내구성 시험기 ○리트랙터 내구성 시험기	☐ 서류 ☐ 현장	☐ 적 합 ☐ 부적합	
3. 동하중 시험장비	○시험차를 장착한 상태에서 30g 이상의 관성하중을 가할 수 있을 것 ○대차 : 시험조건에 따른 동하중 시험이 가능할 것	☐ 서류 ☐ 현장	☐ 적 합 ☐ 부적합	
4. 인체모형	○인체모형(TNO-10)	☐ 서류 ☐ 현장	☐ 적 합 ☐ 부적합	
5. 인체모형의 이동량 측정	○동하중 시험시 인체모형의 이동량 측정 이 가능할 것	☐ 서류 ☐ 현장	☐ 적 합 ☐ 부적합	
6. 냉·온장고	○온도(최소 15도이하에서 최고 70도 이 상) 및 습도(60%이하에서 70%이상)조절 이 가능한 온장고 ○온도(최소 -25도이하) 및 습도(60%이하 에서 70%이상)조절이 가능한 냉장고	☐ 서류 ☐ 현장	☐ 적 합 ☐ 부적합	

담당자 의견

담 당 자 _____

확 인 자 _____

확인일자 _____

(별지2-6)

후부안전판 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
1. 시험품 고정장치	○해당시험품을 고정할 수 있을 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
2. 하중부하장치	○수직모서리 곡률 반경이 $5\pm1\text{mm}$ 이고 너비 200mm, 높이 250mm이하의 하중장치 ○하중: 해당시험품을 시험할 수 있을 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
3. 하중 측정장비	○하중 측정범위 : 해당시험품을 측정할 수 있을 것 ○정도 : $\pm 5\%$	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
4. 변위 측정장비	○변위 측정범위 : 400mm 이상 ○정도 : $\pm 5\%$	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
5. 데이터 출력장비	○하중 및 변위	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	

담당자 의견

담 당 자 _____
확 인 자 _____

확인일자 _____

(별지2-7)

창유리 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
1. 분광투과율측정기	○ 측정범위 : 0~100% ○ 최소지시 : 0.1% ○ 초점거리 : 최소 500mm	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
2. 헤이즈미터	○ 초점거리 : 최소 500mm ○ 광전자셀의 직경 : 200~250mm 구형태 (입구는 원형이고 광선직격의 2배)	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
3. 내마모성시험기	○ 회전속도 : 65~75rpm ○ 연마용 바퀴 경도 : 72 ± 5 IRHD ○ 연마용 바퀴 직경 : 45~50mm	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
4. 온도변화에 대한 내구성 시험장비	○ 온도조정범위 : $-45 \sim 74^{\circ}\text{C}$ ○ $300 \times 300\text{mm}$ 의 시편 2개이상 시험가능한 공간을 확보할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
5. 난연성 시험기	○ 시험가스 : $38\text{MJ}/\text{m}^3$ 의 발열을 가질 것 ○ 가스불꽃 : 38mm 높이 조절 가능 ○ 연소챔버 재질은 스테인레스 스틸일 것 ○ 증기장은 연소챔버 체적의 20~110배	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
6. 항온항습실 (또는 항온항습조)	○ 온도 및 습도 조정범위 : - 온도 : $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ - 습도 : $60 \pm 20\%$ ○ 성능 : 최소 24시간 이상 시험온도 및 습 도가 유지될 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
7. 내화학시험장비	○ 시험에 사용되는 화학약품을 안전하게 채 울 수 있고 배출가능한 구조일 것 ○ $180 \times 25\text{mm}$ 의 편평한 샘플 시험이 가능할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
8. 내광성시험장비	○ 복사광원 - 석영전구를 가진 Medium-pressure mercury-vapor lamp로 구성 - 길이 360mm, 직경 9.5mm, 호의 길이 $300 \pm 4\text{mm}$ - $750 \pm 50\text{W}$ 에서 작동될 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	

	※ 위와 동일한 효과를 내는 다른 복사 광원도 사용 가능 ○ 시험품을 장착하고 분당 1~5회전 가능 ○ 시험품은 광원에서 230mm 위치시킬 것			
9. 내열성시험장비	○ 100℃로 가열 가능할 것, 최소 2시간동안 온도 유지 가능할 것 ○ 300×300mm의 편평한 샘플을 수직으로 시험할 수 있는 구조의 수조를 갖출 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
10. 내습성시험장비	○ 온도 및 습도 성능 : 아래 온도 및 습도에서 2주 이상 밀폐 유지될 것 - 온도 : $50 \pm 2^{\circ}\text{C}$ - 습도 : $95 \pm 4\%$ ○ 300×300mm의 편평한 샘플을 수직으로 시험할 수 있는 구조를 갖출 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
11. 투시변형시험기	○ 원형 배열 : 스크린에 투과된 원형 배열은 높은 품질을 가질 것(측정오차 5%미만이 될 것) ○ 프로젝터 - 초점거리 최소 90mm - 조리개 개도 1/2.5 - 150W 석영 할로젠 램프(필터없는 경우) - 250W 석영 할로젠 램프(녹색 필터)	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
12. 2차상간격측정 시험장비	○ 조준판 시험의 경우 - 암실 및 준암실 - 앞면 창유리를 통해 발광하는 조준판을 볼 수 있을 것 ○ 대체 시험인 조준망원경 시험의 경우 - 조준망원경은 조준기와 망원경으로 구성	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
13. 낙하시험장비	○ 머리모형시험이 가능할 것 - 낙하물 : $10 \pm 0.2\text{kg}$ - 낙하높이 : 1.5m(시험품의 중심에서 40mm 이내에 가격할 것)	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
	○ 2,260g 강구시험이 가능할 것 - 낙하물 : $2,260 \pm 20\text{g}$ - 낙하높이 : 4.0m(시험품의 중심에서 25mm 이내에 가격할 것)			
	○ 227g 강구시험이 가능할 것 - 낙하물 : $227 \pm 2\text{g}$ - 낙하높이 : 9.0m(시험품의 중심에서 50mm 이내에 가격할 것) - 항온챔버 : $-20 \pm 2 \sim +40 \pm 2^{\circ}\text{C}$에서 4시간 이상 유지할 것			

	○ 227g 강구시험이 가능할 것 - 낙하물 : 227 ± 2g - 낙하높이 : 9.0m(시험품의 중심에서 50mm 이내 가격할 것)			
	○ 227g 강구시험이 가능할 것 - 낙하물 : 227 ± 2g - 낙하높이 : 2.0m(시험품의 중심에서 25mm 이내 가격할 것)			
14. 파쇄시험기	○ 곡률반경 $0.2 \pm 0.05\text{mm}$ 인 스프링-하중 편치 또는 $75 \pm 5\text{g}$ 망치 ○ 파쇄 패턴 측정을 3분 이내 완료할 수 있을 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	

담당자 의견

담 당 자

확 인 자

확인일자

(별지2-8)

안전삼각대 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
1. 회전가대	○ 연직면 $\pm 30^{\circ}$ 이상 ○ 수평면 $\pm 90^{\circ}$ 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
2. 반사성능시험기	○ Observation angle: $0.2 \sim 1.5^{\circ}$ ○ $0 \sim 420\text{mcd/Lux}$ ○ 조사세기가 일정할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
3. 암실	○ 길이: 31m 이상 ○ 너비: 4m 이상 ○ 난반사를 차단할 수 있을 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
4. 분광광도계	○ 분광측색방법 또는 자극치 직독방법 ○ D65 또는 A 표준광원을 적용하여 휘도를 측정이 가능할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
5. 프로그램	○ 안전삼각대 부품자기인증에 적합한 프로 그램일 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	

담당자 의견

담 당 자 _____
확 인 자 _____

확인일자 _____

(별지2-9)

후부반사판 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
1. 회전가대	○ 연직면 $\pm 30^\circ$ 이상 ○ 수평면 $\pm 90^\circ$ 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
2. 반사성능시험기	○ Observation angle: $0.2 \sim 1.5^\circ$ ○ $0 \sim 420\text{mcd/Lux}$ 이상 ○ 조사세기가 일정할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
3. 암실	○ 길이: 31m 이상 ○ 너비: 4m 이상 ○ 난반사를 차단할 수 있을 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
4. 분광광도계	○ 분광측색방법 또는 자극치 직독방법 ○ D65 또는 A 표준광원을 적용하여 휘도를 측정이 가능할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
5. 프로그램	○ 후부반사판 부품자기인증에 적합한 프로그램일 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	

담당자 의견

담 당 자 _____
확 인 자 _____

확인일자 _____

(별지2-10)

후부반사지 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
1. 회전가대	○ 연직면 $\pm 30^{\circ}$ 이상 ○ 수평면 $\pm 90^{\circ}$ 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
2. 반사성능시험기	○ Observation angle: $0.2\sim 1.5^{\circ}$ ○ $0\sim 420\text{mcd/Lux}$ 이상 ○ 조사세기가 일정할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
3. 암실	○ 길이: 31m 이상 ○ 너비: 4m 이상 ○ 난반사를 차단할 수 있을 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
4. 분광광도계	○ 분광측색방법 또는 자극치 직독방법 ○ D65 또는 A 표준광원을 적용하여 휘도를 측정이 가능할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
5. 프로그램	○ 후부반사지 부품자기인증에 적합한 프로 그램일 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	

담당자 의견

담 당 자 _____
확 인 자 _____

확인일자 _____

(별지2-11)

브레이크라이닝 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
1. 전단강도 시험기	○ 시험압력 : - 패드 어셈블리 : 2.5MPa 이상 - 슈우 어셈블리 : 1MPa 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
2. 압축성 시험기	○ 시험압력 : - 최대압력 : 160bar 이상 - 최대온도 : 400℃ 이상 - 최대변위 : 25mm	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
3. 경도 시험기	○ ISO 2039-2:1987 시험이 가능할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	

담당자 의견

담 당 자

확 인 자

확인일자

(별지2-12)

휠 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
1. 회전 굽힘 시험기	○ 휠의 최대허용하중 이상 모멘트를 입력할 수 있을 것 ○ 입력된 하중을 1회 시험 사이클 (1.8×10^6) 이상 지속적으로 유지할 수 있을 것 ○ 장착 전 후 자동차 휠의 축변위 변화량을 확인 할 수 있을 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
2. 구름 시험기	○ 휠의 최대허용하중 이상 입력할 수 있을 것 ○ 외접하여 시험하는 경우 : 드럼 외경이 최소 1.7m 이상일 것 ○ 내접하여 시험하는 경우 : 드럼 내경이 타이어 동반경을 0.4로 나눈값 이상일 것 ○ 시험 하중이 입력된 상태에서 최소 2,000km 주행이 가능할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
3. 충격 시험기 (합금휠에 한정한다)	○ 1,000kg의 질량을 230mm이상 들어올려 떨어뜨릴 수 있을 것 ○ 충격기의 크기는 폭 125mm이상, 길이 375mm이상 일 것 ○ 휠의 중심에 수직으로 추는 빔의 중앙에서 $7.5 \text{ mm} \pm 0.75 \text{ mm}$의 편차 이내에 작용될 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
4. 토크게이지	○ 대상 자동차 휠을 장비에 장착 시 또는 해제 시 필요한 토크를 측정할 수 있을 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
5. 항온 항습기	○ 시험하는 동안 실내 온도 10℃~30℃ 유지 가능할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	

담당자 의견

담 당 자

확 인 자

확인일자

(별지2-13)

반사띠 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
1. 회전가대	○ 연직면 $\pm 30^{\circ}$ 이상 ○ 수평면 $\pm 90^{\circ}$ 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
2. 반사성능시험기	○ Observation angle: $0.2\sim 1.5^{\circ}$ ○ $0\sim 420\text{mcd/Lux}$ 이상 ○ 조사세기가 일정할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
3. 암실	○ 길이: 31m 이상 ○ 너비: 4m 이상 ○ 난반사를 차단할 수 있을 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
4. 분광광도계	○ 분광측색방법 또는 자극치 직독방법 ○ D65 또는 A 표준광원을 적용하여 휘도를 측정이 가능할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
5. 프로그램	○ 반사띠 부품자기인증에 적합한 프로그램 일 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	

담당자 의견

담 당 자 _____

확 인 자 _____

확인일자 _____

(별지2-14)

저속차량용 후부표시판 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
1. 회전가대	○ 연직면 $\pm 30^{\circ}$ 이상 ○ 수평면 $\pm 90^{\circ}$ 이상	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
2. 반사성능시험기	○ Observation angle: $0.2\sim 1.5^{\circ}$ ○ $0\sim 420\text{mcd/Lux}$ 이상 ○ 조사세기가 일정할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
3. 암실	○ 길이: 31m 이상 ○ 너비: 4m 이상 ○ 난반사를 차단할 수 있을 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
4. 분광광도계	○ 분광측색방법 또는 자극치 직독방법 ○ D65 또는 A 표준광원을 적용하여 휘도를 측정이 가능할 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	
5. 프로그램	○ 저속차량용 후부표시판 부품자기인증에 적합한 프로그램일 것	[] 서류 [] 현장	[] 적 합 [] 부적합	

담당자 의견

담 당 자 _____
확 인 자 _____ 확인일자 _____