

[별표 2]

휘발성유기화합물 배출억제·방지시설 설치 등에 관한 기준(제3조 관련)

구 분(업종)	배출시설	기 준
1. 유기용제 및 페인트 제조업	가. 제조시설	(1) 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여야 한다. (2) 펌프, 밸브, 배관에 대하여는 육안으로 누출 여부를 확인하고 누출시에는 15일이내에 이를 수리하여야 한다. (3) 혼합시설과 이동식 저장시설 상부에는 덮개를 설치하여 외부공기와의 접촉을 최소화하여야 한다.
	나. 저장시설	(1) 저장시설은 밀폐구조이어야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성유기화합물은 방지시설을 설치처리하여야 한다. (2) 충전시 배출되는 휘발성유기화합물은 전량 운송차량으로 회수하여야 한다.
2. 선박 및 대형 철 구조물 제조업	가. 세정시설	유기용제 사용시설은 밀폐구조이어야 하며 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다.
	나. 도장시설	(1) 대기환경보전법 제43조, 같은법 시행령 제44조 및 같은법 시행규칙 제58조의 규정에 의거 신고된 야외도장시설에 대하여는 다음과 같다 페인트 사용량이 최소화될 수 있도록 작업방법 등의 개선조치를 하여야 한다. (2) 그 외 도장시설은 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 배출을 억제할 수 있는 방지시설을 설치하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다.
	다. 저장시설	1. 유기용제 및 페인트제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다.
3. 자동차제조업	가. 저장시설	1. 유기용제 및 페인트 제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다.
4. 기타 제조업	가. 세정시설	(1) 유기용제 사용시설은 밀폐구조이어야 하며 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여야 한다.
	나. 저장시설	1. 유기용제 및 페인트 제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다.
5. 폐기물보관처리시설	가. 보관시설	(1) 저장시설은 밀폐구조이어야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성유기화합물은 방지시설을

(폐기물관리법시행령 제3조 별표1에 의한 폐유, 폐유기용제 및 폐농약)		설치·처리하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다. (2) 충전시 배출되는 휘발성유기화합물은 전량 운송차량으로 회수하여야 한다.
	나. 과쇄·분쇄·절단 시설	과쇄·분쇄·절단시 휘발성유기화합물 배출을 막기 위하여 밀폐 혹은 밀폐와 동등한 효과의 시설설치또는 조치를 취하여야 한다.
	다. 소각시설 라. 고온열분해시설, 마. 건류시설	시설 투입구 및 배출구는 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다.
	바. 용융시설, 사. 증발농축반응시설, 아. 정제시설, 자. 유수분리시설, 차. 응집침전시설	시설은 밀폐구조여야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성유기화합물은 방지시설을 설치·처리하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다.
	카. 건조시설	국소배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다.

* 비고 : 도장, 세정 등 유기용제 사용시설에 대해 가능한한 유기용제 사용을 억제하고, 사용 도료내 유기용제 함유량을 단계적으로 줄이도록 권장한다.