

임도 노폭확장사업 기준(제17조의2 관련)

1. 대 상 지

가. 대형산불의 위험성이 높은 지역과 민가 및 주요시설물 주변 임도

나. 작업임도 및 간선임도를 노폭확장 하여 산불진화임도로 조성이 가능한 임도

2. 시설방법

가. 기존임도의 노폭을 산불진화임도의 노폭(3.5m이상)으로 확장하거나 작업로
· 임산물 운반로를 작업임도 또는 간선임도의 노폭으로 확장

(1) 과도한 절토에 의한 산림훼손을 최소화하고, 성토면 구조물공 등으로 노폭을 확장

(2) 배향곡선지(背向曲線地: Hair Pin 곡선) 구간은 차량 교행을 위해 충분한 노폭 확보

(3) 성토사면 붕괴 우려지역은 구조물 설치로 안정화할 것

(4) 임업기계화에 의한 산물수집이 가능하도록 작업장 및 진화차량 작업공간 확보

3. 시설기준

가. 산림관리기반시설의 설계 및 시설기준과 임도설치 및 관리 등에 관한 규정, 임도기술교본을 준용하여 시행한다.

나. 절토부 노폭확장지에 발생하는 잔토는 산지횡단경사 50%이하 지역에 차돌림장소나 작업장을 겸하여 잔토처리장을 설치하되 층따기를 실시하고 토사재해방지를 위한 복구대책을 세워야 한다.

다. 성토부 노폭확장을 위한 흙막이를 설치하는 경우에는 원지반(원래 지반)에 기초를 확보하도록 하고, 기초부 보호를 위하여 비탈면보호 대책을 세워야 한다.

라. 유효노폭 3m이상의 직선구간에는 다음의 경우를 제외하고는 적용할 수 없다.

(1) 용출수나 함수비가 높은 점질토 등으로 구성된 연약지반을 가진 구간의

노체 개량사업

(2) 마을주변 주거지와 농경지에 연접한 구간으로서 노폭확장이 필요한 구간
마. 노폭확장으로 인하여 종단경사가 변경될 경우에는 기존배수체계를 검토하여 적절한 배수대책을 세워야 한다.

바. 공도와 연결부분을 확장할 경우 흙탕물이 공도로 유입되지 않도록 차단시설을 하여야 한다.

4. 노면보강

가. 노면의 유실을 방지하기 위하여 혼합골재(쇄석·석분 등) 또는 기타 노면보강재로 시공

나. 종단 기울기가 8%를 초과하는 사질토양 또는 점토질 토양은 포장

다. 노면 유수가 분산되게 일정한 간격으로 노면 배수시설 설치

라. 침식우려가 있는 지역 옆도랑에는 유수완화 시설 설치

마. 지형에 따라 비포장 구간의 성토면 피해가 발생하지 않도록 노면의 횡단경사를 조절하고 필요지역에는 토사형 다이크(dike) 등 설치

5. 임도 피해방지를 위한 구조물 설치 확대

가. 성토면 붕괴 우려지역은 옹벽(콘크리트·사각돌망태 등)·돌쌓기 등 필요한 구조물 설치

나. 계곡부에는 물의 흐름을 방해하지 않도록 물넘이 포장 등 설치

6. 절토면의 안정과 노폭확장을 위한 추가 절토 병행

가. 노폭 확장을 위한 추가 절토는 절토면의 안정각($1:0.3 \sim 1.5$)이 유지될 수 있는 범위 내에서 절토하고 5m 이상인 경우 단끊기를 실시

나. 측구의 기능 유지와 충분한 노폭확장이 될 수 있도록 필요시 L형 측구 등 설치

다. 절토사면 용출수 지역은 흙막이 공법 등을 시공하여 절토사면 안정화

7. 배수처리

가. 용출수가 있는 지역은 암거 등을 설치하고 배수처리를 위한 배수관 확대 증설

- 나. 배수관의 유출부는 위치 여건에 따라 콘크리트수로, 돌수로, 낙차공(수면 높이가 다른 수로들을 일정하게 단을 두어 연결한 구조물) 등을 설치하여 세굴피해 방지
- 다. 노면의 종단 기울기가 있는 곳은 횡단개거를 설치하여 유수를 측구 또는 집수정 등으로 유도

8. 녹화공법

- 가. 성토면 암버력 등이 많아 파종이 어려운 구간은 복토 후 파종 또는 덩굴류 피복 공법 등을 적용
- 나. 초류 종자 파종으로 절·성토면 녹화가 어려운 지역은 종비토를 만들어 파종 후 거적 덮기 등으로 사면을 보호하거나 새싹기 등 다양한 방법으로 녹화

9. 기타사항

- 가. 기타사항은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 2의 "산림관리기반시설의 설계 및 시설기준", "임도 설치 및 관리 등에 관한 규정" 별표 7의 산불진화임도 시설기준 및 산림청 "임도기술교본"에 따른다.