

비축품목 보관기준

1. (보관장소) 비축대상 품목의 특성과 성질을 고려하여 비축시설 내 창고(실내보관)와 야적장(실외보관)에 구분하여 보관한다.

2. (실내보관) ①실내 비축시설에 비축하는 비축품의 품목별 비축방법은 다음과 같다.

가. 플라스틱 재생원료(PET, PE, PP, PS)는 재질을 구분하여 1톤 백 등에 포장하여 비축하며 수분으로 인한 품질변화를 방지하도록 실내 공간에 보관한다.

②기타 실내 비축이 필요하다고 판단되는 재활용품에 대해서는 관계기관의 의견을 수렴하여 1톤 백 등에 포장하여 실내 비축창고에 비축할 수 있다.

③직사광선에 의하여 품질이 저하될 수 있는 비축품목은 창고 내 보관, 창고 내 습기·열 등으로 인한 품질손상이 발생하지 않도록 환기시설을 설치하고 주기적으로 창고를 개방하여 환기한다.

④실내 환경에서 위험, 폭발, 변질, 손상이 쉽거나 실내 보관에 부적당한 제품은 실내 비축 보관 대상에서 제한할 수 있다.

3. (실외보관) ①실외 비축시설에 비축하는 비축대상 품목의 품목별 비축방법은 다음과 같으며 실외보관 비축 장소의 경우 배수로를 확보하여 우천으로 인한 비축대상 품목의 침수를 예방 하여야 한다.

가. 폐지는 바닥이 포장(시멘트 등)되어 있는 부지 또는 우천을 대비한 지붕 구조물이 설치되어 있는 건축물 부지에 비축을 하며, 수분으로 인한 부패방지를 위해 가능한 포장이 되어 있는 바닥위에 파렛트 등을 이용하여 지면보다 높게 이격시켜 적재를 하고 지붕 구조물이 없는 경우에는 덮개를 덮어서 보관한다.

나. 중고의류는 선별·압축 후 40pt 수출용 컨테이너에 포장한 상태로 바닥이 포장(시멘트 등)되어 있는 부지에 비축한다.

다. 색상별로 선별·파쇄된 유리 및 유리병의 경우 색상별(백색/갈색/녹색)로 구분하여 1톤 백 등에 포장하여 파렛트 등을 이용하여 지면보다 높게 이격시켜 실외 비축을 할 수 있다.

②실내 비축시설의 공간이 부족한 경우 실외 비축이 가능하다고 판단되는 재활용품에 대해서는 관계기관의 의견을 수렴하여 실외에 비축할 수 있다.

③모든 비축대상 품목은 바닥의 습기 등으로 인하여 품질이 저하될 우려가 있으므로 파렛트 등을 이용하여 지면보다 높게 보관하여야 하며, 실외에 비축을 할 경우 덮개로 씌어 흘날리지 않도록 하고 주변에 배수로를 설치하는 등 침수예방 조치를 하여야 한다.

④실외 환경에서 변질, 손상이 쉽거나 실외 보관에 부적당한 제품은 실내 비축을 한다.

4. (임차 보관) 공단 비축시설 이외의 장소에 시설물, 토지 등을 임차하여 비축물자를 보관 관리할 수 있는 경우는 다음 각 항과 같다.

① 공단 비축시설별 비축물량 과다 적재로 인하여 추가 비축 여유 면적이 없을 때

② 환매 조건 비축 등 관련 업체에서 부지를 임차하여 비축사업을 요청할 경우

③ 공단 비축시설에 운송할 경우에 원거리 운송에 따른 비용이 부지임차 비용보다 높을 경우

④ 부지 임차 사용 비용이 공단 비축시설 운송 및 단기간 비축으로 인하여 공단 비축시설을 이용하는 비용보다 저렴할 경우

5. (입출고 작업) ①비축대상 품목을 입·출고할 경우에는 품목별로 특성에 적합한 장비를 확보하고 운영하여 입출고 작업 과정에서 비축대상 품목에 손상사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

②공단 비축창고에 비축대상 품목을 입출고 할 경우, 모든 장비 사용은 공단의 담당 직원이 운전하거나 승인 및 감독하에 장비 사용이 이루어져야 한다.

③고가품목, 특수품목(보관관리에 특별한 취급을 필요로 하는 인화성 또는 폭발성이 있는 품목, 기타 특수 취급이 필요하다고 인정되는 품목), 기타 보관관리상 주의를 요하는 품목에 대하여는 사전에 비축신청서에 취급상 주의사항을 명시하여야 하며 입고 시 건별로 서면으로 입고 책임자에게 통보하여야 한다.

6. (비축품의 적재) ①품목의 특성과 비축시설 실정에 맞는 적재 높이와 간격을 유지하여 입·출고작업과 보관관리에 지장이 없도록 적재하여야 한다.

②비축품은 품목분류별, 비축품목별, 계약업체별로 수량 및 중량을 쉽게 식별할 수 있도록 적재해야 하며, 특히 안전사고가 발생되지 않도록 적정하게 적재해야 한다.

7. (표지 부착) 비축시설 내 비축품목별 보관구역에는 비축대상 품목 명, 계약업체명, 계약번호, 보관창고명, 현 보관 비축품목 재고량, 소유권별 비축보관 구획 표시 등이 기재된 비축품목명세표를 부착한다.

8. (도난 방지) ①비축시설 출입문 내외의 창과 환기구는 견고한 방호철책으로 막아야 하며, 자물쇠는 봉인하여야 한다.
- ②도난에 대비하여 중요 지점에 CCTV(폐쇄회로TV) 등을 설치해야 한다.
9. (화재 예방) ①비축창고 출입 및 작업 시, 창고 내부에서는 절대 흡연을 할 수 없으며, 인화성 물질 또는 폭발성 물질 등을 소지하고는 창고에 들어 갈수 없다.
- ②모든 비축창고(실내 및 실외)에는 어느 장소에서나 사용할 수 있는 긴급 소화설비를 갖추고, 안전관리 일일 점검표를 비치하여 매일 안전점검을 실시하여야 한다.
- ③인화성이 높은 폐지류 등 비축대상 품목을 비축할 경우 비축 창고 및 비축 부지의 여건을 고려하여 소방시설공사법에서 정하는 소방 설비를 갖추어야 한다.
10. (출입 통제) ①실내 및 실외 비축시설에는 관계자 외 출입을 금지하여야 하며, 불가피한 사유로 출입하게 할 경우에는 출입자 명부를 비치하여 기록을 유지 관리하여야 한다.
- ②차량이 출입 할 때에는 정문에서 적재물품을 확인하여 승인되지 않은 품목의 유출·유입을 방지하여야 한다.
- ③보관관리책임자는 공단 이사장 허락 없이 임의로 비축물자를 보관·관리하거나 반출할 수 없다.
11. (순찰) ①보관관리책임자는 실내 및 실외 비축시설을 매일 1회 이상 순찰하여 비축품목 및 비축시설의 이상 유무를 점검해야 한다.
- ②보관관리책임자는 제1항의 점검 결과 이상이 있을 경우 지체 없이 공단 담당자에게 보고하여야 한다.
12. (관리자의 주의의무) 비축물자의 망실(도난, 횡령, 분실, 과다출급 또는 부족인수 등으로 인하여 재고량이 장부상의 수량보다 감소된 일체의 경우), 훼손 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.
13. (긴급 대처) 관리자는 화재, 도난 등 긴급 상황이 발생하였을 경우 즉시 필요한 조치를 취하고 공단 비축업무 담당자에게 우선 구두로 보고하여야 하며, 긴급 상황 종결 후에는 상세한 현장 상황을 서면으로 보고하여야 한다.
14. (비축시설 점검 및 유지관리 등) 매년 실내 및 실외 비축시설에 대한 정기 또는 수시점검을 실시하여 이상유무를 확인하여야 하며, 확인결과 침수, 지반침하, 누수, 균열 등 문제점이 발견될 경우 관련 예산을 확보하고 개·보수 하여 비축시설 운영에

문제가 없도록 적절한 조치를 취하여야 한다.