

[별표 11]

수질오염물질의 저감효과 고려 방법(제11조제3항 관련)

1. 공공폐수처리시설 또는 공공하수처리시설에 배수설비를 통하여 폐수를 유입하는 경우에는 별표 7 제2호에 따른 호소에서 추가 오염도 또는 별표 10 제1호에 따른 하천에서의 총 오염도를 산정할 때에 그 산정의 근거가 되는 배출농도 대신 다음의 산식에 따라 산정한 저감 배출농도를 사용한다.

$$\text{저감 배출농도} = \text{배출농도} \times \text{저감계수}$$

2. 제1호에 따른 저감계수는 다음과 같다.

항목		저감계수
1	비소	0.83
2	벤젠	0.00
3	사염화탄소	0.05
4	클로로포름	0.00
5	크롬	0.00
6	구리	0.25
7	시안	0.38
8	1,2-디클로로에탄	0.66
9	플로오르(불소)	0.86
10	납	0.58
11	수은	0.66
12	디클로로메탄	0.45
13	페놀류	0.00
14	테트라클로로에틸렌	0.04
15	염화비닐	0.03
16	아연	0.36
17	디에틸헥실프탈레이트	0.00
18	나프탈렌	0.00
19	니켈	0.70
20	PCB	0.02
21	톨루엔	0.00
22	트리클로로에틸렌	0.00
23	자일렌	0.00
24	카드뮴	0.00
25	펜타클로로페놀	0.00
26	용해성철	0.24
27	6가크롬	0.69
28	용해성망간	0.83
29	음이온계면활성제	0.00
30	셀레늄	0.67
31	1,1-디클로로에틸렌	0.00
32	바륨	0.67
33	아크릴로니트릴	0.00

34	폼알데하이드	0.10
35	페놀	0.00
36	안티몬	0.03

비고

1. 위 표에서 저감계수를 정하지 아니한 오염물질에 대한 저감계수는 1.00으로 한다.
2. 사업자가 제시하는 통합관리사업장의 폐수를 유입처리하는 해당 공공폐수처리시설 또는 공공하수처리시설에서의 수질오염물질 측정결과가 위 표의 저감계수를 적용할 때보다 더 큰 저감효과가 있는 것으로 인정되는 경우에는 측정값에 따른 저감계수를 적용할 수 있다. 이 경우 측정값은 30일 이상의 간격으로 3회 이상 측정한 결과를 평균한 값으로 한다.