

[별표 2]

수용점 배치 방법(제5조제3항 관련)

1. 수용점은 규칙 별표 4 제2호가목2)에 따른 대상지역 내에서 사업장 부지를 제외한 지역에 배치한다.
2. 수용점의 배치간격은 다음 각 목의 구분에 따른 간격으로 한다.
 - 가. 사업장 부지 경계선상: 50 m
 - 나. 사업장 경계로부터 2 km 미만의 지역을 포함하는 직사각형의 영역: 100 m
 - 다. 사업장 경계로부터 2 km 이상 10 km 미만의 지역을 포함하는 직사각형의 영역: 500m
 - 라. 그 밖의 영역: 1 km
3. 제2호에도 불구하고 신청자는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 수용점의 배치 간격을 조정할 수 있다. 이 경우 신청자는 배치간격의 조정 범위 및 방법 등에 관하여 허가기관과 사전에 협의하여야 한다.
 - 가. 제10조제3항에 따른 표준 프로그램 외의 별도의 프로그램을 사용하는 경우로서 해당 프로그램의 특성을 반영하기 위하여 필요한 경우
 - 나. 예상되는 배출영향의 정도 등을 고려하여 배치 간격을 달리해야 하는 것으로 환경부장관이 인정하는 경우
 - 다. 수용점을 배치하는 지점이 주거지가 없는 산지, 해양 등에 위치한 경우로서 예상되는 배출영향의 정도가 경미한 것으로 환경부장관이 인정하는 경우