

[별표 4]

오염물질 배출 정보의 산정 방법(제8조 관련)

1. 대기오염물질을 배출하는 경우

구 분	산정 방법
가. 굴뚝 위치	○ 지표면 상에서 굴뚝의 위치를 X, Y 좌표로 표시한다.
나. 굴뚝 높이	○ 배출가스의 유량 및 온도, 오염물질의 배출량, 배출구의 내경 등을 고려하여 굴뚝 높이의 설계값을 산정한다.
다. 배출구의 형상 및 면적	○ 배출시설 및 방지시설의 설치 계획에 따른 배출구의 형상 및 면적을 산정한다.
라. 배출가스의 속도 및 유량, 온도	○ 시설·공정의 특성 및 사용 연료·원료의 특성 등을 고려하여 배출가스의 속도 및 유량, 온도의 설계값을 산정한다. 다만, 기존에 설치·운영중인 배출시설의 경우는 최근 3년간 정상가동 상태에서의 배출가스 속도 및 유량, 온도를 산술 평균한 값을 활용할 수 있다.
마. 오염물질의 배출 농도	○ 시설·공정의 특성 및 사용 연료·원료의 특성 등을 고려하여 오염물질 배출 농도의 설계값을 산정한다. 다만, 규칙 별표 6 제1호에 따라 허가 배출기준을 설정하기 위하여 배출영향분석을 하는 때에는 허가배출기준안을 배출 농도로 사용한다.
바. 오염물질의 배출량	○ 라목에 따른 배출가스의 유량과 마목에 따른 오염물질의 배출 농도를 곱한 값으로 한다.

2. 수질오염물질을 배출하는 경우

구 분	산정 방법
가. 배출지점의 위치	○ 배출된 오염물질이 방류하천등으로 합류되는 지점의 위치를 산정한다.
나. 오염물질 배출 방식	○ 방류하천등에 직접 배출 또는 공공폐수처리시설·공공하수처리시설을 통한 간접 배출 등 오염물질을 배출하는 방식을 표시한다.
다. 폐수배출량	○ 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」 별표 13에 따라 폐수배출량을 산정한다. 다만, 기존에 설치·운영중인 배출시설의 경우는

	최근 3년간 정상가동 상태에서의 폐수배출량을 산술 평균한 값을 활용할 수 있다.
라. 오염물질의 배출 농도	○ 시설·공정의 특성 및 사용 연료·원료의 특성 등을 고려하여 오염물질 배출 농도의 설계값을 산정한다. 다만, 규칙 별표 6 제3호에 따라 허가 배출기준을 설정하기 위하여 배출영향분석을 하는 때에는 허가배출기준안을 배출 농도로 사용한다.
마. 오염물질의 배출량	○ 다목에 따른 폐수배출량과 라목에 따른 오염물질의 배출 농도를 곱한 값으로 한다.