

[별표 2]

1. 지상이용저해율 산정기준

가. 택지지대

$$\text{지상이용저해율} = \text{지상이용률}(\alpha) \times \frac{\text{저해층수의 층별효용비율 합계}}{\text{최유효 건물층수의 층별효용비율 합계}}$$

다만, 토피심도가 2m 이하인 경우에는 최소 0.20 이상으로 하되, 당해 토지의 특성과 지하시설물의 특성을 고려하여 결정한다.

나. 농지지대·산지지대

토피심도가 2m 이하인 경우에 한해 적용하되, 당해 토지의 특성과 지하시설물의 특성에 따라 0.10 ~ 0.15 범위에서 결정한다.

다. 지상이용저해율 산정과 관련한 건축가능층수와 층별효용비율의 기준표는 다음의 표와 같다.

1) 건축가능층수 기준표

토피심도(m) 건축가능층수	5	10	15	20	25	30	35 이상
지 상(층)	7	12	16	19	22	25	28

비고

- 이 표는 통상적인 기준을 표시한 것으로 지하시설물 설치의 공법, 당해 토지의 지질에 따라 2개층의 범위에서 가감하여 적용할 수 있다.
- 5m 구간으로 구분한 층수를 기준으로 지하시설물의 토피심도를 고려하여 조정하여 적용하되, 지하시설물이 제시된 심도의 구간에 걸치는 경우에는 양 구간의 기준 내에서 조정하여 적용한다.

2) 층별효용비율 기준표

용도지대 지상층수	고층지대		중층지대		저층지대		
	상업지대	주거지대	상업지대	주거지대	상업지대	주거지대	공업지대
36 이상	45~55	110~112	-	-	-	-	-
31~35	45~55	110~112	-	-	-	-	-
26~30	45~55	110~112	40~50	108~111	-	-	-
21~25	45~55	110~112	40~50	108~111	-	-	-
20	45~55	110~112	40~50	108~111	-	-	-
19	45~55	110~112	40~50	108~111	-	-	-
18	45~55	110~112	40~50	108~111	-	-	-
17	45~55	110~112	40~50	108~111	-	-	-
16	45~55	109~112	40~50	108~111	-	-	-
15	45~55	109~112	40~50	108~111	-	-	-
14	45~55	109~112	40~50	108~111	-	-	-
13	45~55	108~111	40~50	108~111	-	-	-
12	45~55	108~111	40~50	108~111	-	-	-
11	45~55	108~111	40~50	108~111	-	-	-
10	45~55	107~109	40~50	108~111	-	-	-
9	45~55	107~109	40~50	108~111	-	-	-
8	45~55	106~108	40~50	108~111	-	-	-
7	45~55	106~108	40~50	108~111	-	-	-
6	45~55	105~107	40~50	108~111	-	-	-
5	47~57	105~107	42~52	107~109	-	-	-
4	49~59	104~106	44~54	106~108	32~42	85~102	42~52
3	52~62	103~105	47~57	105~107	35~45	90~105	45~55
2	55~65	102~104	50~60	103~105	40~50	95~105	50~60
1	100	100	100	100	100	100	100

비고

1. 이 표는 통상적인 기준을 표시한 것으로 당해 용도지대의 특성에 따라 조정하여 적용하
되, 층별로 하나의 수치를 결정하여 적용한다.
2. 이 표에서 제시되지 않은 용도지대나 층수의 경우 당해 용도지대의 특성 등을 고려하여
조정하여 적용한다.

2. 지하이용저해율 산정기준

- 가. 지하이용저해율은 지하이용률(β) $\times$ 보상심도별 이용효율(E)로 산정한다.
 나. 지하이용률(β)은 [별표 1]에 의한 지하이용률을 말한다.
 다. 보상심도별 이용효율(E)은 다음의 표에 의한다.

용도지대	택지지대						농지지대		산지지대	
	고층지대		중층지대		저층지대					
	체감률(%) 보상심도(m)	E	$\beta \times E$ 0.15 $\times E$	E	$\beta \times E$ 0.15 $\times E$	E	$\beta \times E$ 0.10 $\times E$	E	$\beta \times E$ 0.10 $\times E$	E
0 ~ 5	1.000	0.150	1.000	0.150	1.000	0.100	1.000	0.100	1.000	0.100
5 ~ 10	0.774	0.116	0.750	0.113	0.720	0.072	0.631	0.063	0.562	0.056
10 ~ 15	0.599	0.090	0.562	0.084	0.518	0.052	0.398	0.040	0.316	0.032
15 ~ 20	0.464	0.070	0.422	0.063	0.373	0.037	0.251	0.025	0.178	0.018
20 ~ 25	0.359	0.054	0.316	0.047	0.268	0.027	0.158	0.016	0.100	0.010
25 ~ 30	0.278	0.042	0.237	0.036	0.193	0.019	0.100	0.010	-	-
30 ~ 35	0.215	0.032	0.178	0.027	0.139	0.014	-	-	-	-
35 ~ 40	0.167	0.025	0.133	0.020	0.100	0.010	-	-	-	-
40 ~ 45	0.129	0.019	0.100	0.015	-	-	-	-	-	-
45 ~ 50	0.100	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-

비고

1. 보상심도의 구간별 표시에 있어 0 ~ 5는 0미터 초과 5미터 이하를 말한다.
2. 5m 구간으로 구분한 비율을 기준으로 당해 토지의 특성, 지하시설물의 보상심도를 고
려하여 조정하여 적용하되, 보상심도가 제시된 심도의 구간에 걸치는 경우에는 양 구간
의 기준 내에서 조정하여 적용한다.

3. 그 밖의 이용저해율 산정기준

- 가. 그 밖의 이용저해율은 그 밖의 이용률(γ) $\times$ (γ)의 지중배분비율 / (γ)의 상하 배분비
율의 합계로 산정한다.
 나. 그 밖의 이용률(γ)과 상하 배분비율은 [별표 1]에 따른다.