

[별표 3]

추가보정률 산정기준

1. 시설물요인에 의한 감가율은 [별표 3]에 따른 지하이용저해율에 지하시설물의 규격(외부 높이 기준)에 따른 적용률을 곱하여 산정하되, 적용률은 다음과 같이 ‘상, 중, 하’로 구분한다.

- ① 지하시설물 규격이 5.0미터를 초과하는 경우: 0.40 ~ 0.60
- ② 지하시설물 규격이 2.5미터 초과 5.0미터 이하인 경우: 0.20 ~ 0.40
- ③ 지하시설물 규격이 2.5미터 이하인 경우: 0.00 ~ 0.20

2. 필지요인에 의한 감가율은 [별표 3]에 따른 지하이용저해율에 다음의 표에 따른 적용률을 곱하여 산정하되, 적용률은 당해 필지에서 지하시설물의 통과위치 또는 구분지상권 설정면적비율을 고려하여 ‘상, 중, 하’로 구분한다.

용도지대 구분	택지지대	농지지대	산지지대
필지요인 적용률	0.30~0.60	0.20~0.40	0.10~0.30

비고

1. 이 표는 통상적인 기준으로서 해당 용도지대의 특성에 따라 0.10의 범위에서 가감하여 적용할 수 있다.
 2. ‘상, 중, 하’ 구분시 지하시설물이 필지의 중앙을 통과하거나 구분지상권 설정면적비율이 30.0%를 초과하는 경우 ‘상’으로 구분하고, 필지의 모서리를 통과하거나 구분지상권 설정면적비율이 10.0% 이하인 경우 ‘하’로 구분한다.
 3. 제시되지 않은 용도지대의 경우에는 해당 용도지대의 특성 등을 고려하여 유사한 용도지대를 적용한다.
3. 등기요인에 의한 감가율은 구분지상권 등 권원확보를 위한 등기를 하는 경우 3.0%를 적용한다.