

[별표 1]

공종별 동일공사 및 유사공사 범위
(제3조에 따른 고난도 공종이 포함된 공사에 적용)

공 종	구 분	최근 10년간 당해공사와 동일한 종류의 공사실적	최근 10년간 당해공사와 유사한 종류의 공사실적
1) 교량			
A. · 경간 200m 이상 포함 교량		○ 길이 100m 이상 A등급 교량	○ 길이 200m 이상 B등급 교량
B. · 경간 200m 미만 100m 이상 포함교량 · 경간 50m 이상이 포함된 연륙교, 연도교, 해상교량		○ 길이 100m이상의 A등급교량, 길이 200m 이상 B등급 교량	
C. · 경간 50m 이상 포함 교량, 1,000m ² 이상의 일반교량(경간 10m 이상)		○ 길이 100m 이상 A, B, C등급 교량	
D. · 500m ² 이상의 일반교량(경간 10m 이상)		○ 길이 100m 이상 A, B, C, D등급 교량	
2) 공항 가. 활주로, 유도로, 계류장		○ 10,000m ² 이상의 활주로, 유도로, 계류장 공사	○ 도로폭 4차로 이상과 길이 1km 이상이 포함된 고속도로, 국도의 신설공사(확· 포장공사 포함) ※면적으로 환산적용
나. 청사(여객 및 화물터미널)		○ 공항청사, 철도역사, 여객자동차터미널, 화물터미널, 항만 및 종합여객시설로서 3,000m ² 이상의 건축공사	○ 3,000m ² 이상의 지하철역사
3) 항만 가. 계류시설		○ 30억원 이상의 계류시설 ※ 준설, 매립 제외	○ 30억원 이상의 외곽시설 ※ 준설, 매립 제외
나. 외곽시설		○ 30억원 이상의 외곽시설 ※ 준설, 매립 제외	○ 30억원 이상의 계류시설 (간척용 방조제 포함) ※ 준설, 매립 제외

공 종	구 분	최근 10년간 당해공사와 동일한 종류의 공사실적	최근 10년간 당해공사와 유사한 종류의 공사실적
4) 지하철(도시철도)		○ 100m이상의 지하구간 지하철공사	○ 철도·도로의 200m이상인 터널부분공사
5) 터널공사		○ 철도·도로의 200m이상인 터널부분공사, 100m이상의 지하구간 지하철공사(지하 차도공사 제외)	
6) 쓰레기소각로		○ 소각단위 30톤/일 이상의 쓰레기 소각로 · 소각단위 용량톤수 : 쓰레기 1일소각톤수	
7) 폐수종말처리장 가. 폐수종말처리장		○ 처리용량 3,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장	○ 처리용량 5,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장의 고도처리시설
나. 고도처리시설		○ 처리용량 3,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장 ○ 처리용량 5,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장의 고도처리시설	
8) 하수종말처리장 가. 하수종말처리장		○ 처리용량 3,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장	○ 처리용량 5,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장의 고도처리시설
나. 고도처리시설		○ 처리용량 3,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장 ○ 처리용량 5,000톤/일 이상의 폐수 또는 하수종말처리장의 고도처리시설	
9) 관람집회 시설 가. 공연장, 집회장		○ 연면적 3,000㎡ 이상인 공연장, 집회장	○ 연면적 3,000㎡ 이상인 전시시설
나. 관람장, 관람용도의 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 운동장체육관		○ 연면적 3,000㎡ 이상인 관람장, 운동장, 체육관	
10) 전시시설(전시장)		○ 연면적 3,000㎡ 이상인 전시장	○ 연면적 3,000㎡ 이상인 공연장, 집회장

※ 주)

- 1) 동일 및 유사한 종류의 공사실적 평가는 별도로 정한 경우를 제외하고 금액을 기준으로 비교 평가한다.
- 2) 사전심사대상 공사의 범위는 관련법령에서 정하는 바에 의하며 이 기준의 공종과 동일 및 유사공사 분류가 없거나 적용이 곤란한 경우는 입찰공고에 반영하여 집행할 수 있다.
- 3) 당해공사에 포함된 교량 또는 터널이 상·하행선으로 구조물이 각각 분리된 경우에는 합산한 규모(또는 금액)를 기준으로 사전심사대상 여부를 판단한다.
 - 3-1) 교량 또는 터널의 상·하행선이 분리된 경우 각각 실적으로 인정한다. 단, 동일한 단위구조물(체)로서 상·하행선 연장이 다른 경우에는 합산연장의 1/2로 한다.
 - 3-2) 교량공사에 있어서 등급이 같거나 다른 경우에 평가기준규모와 금액은 사전심사대상 요건 이상인 각 교량을 합산하여 적용하되 등급이 다른 경우에는 상위등급을 적용한다.
 - 3-3) 교량의 범위는 입찰공고에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 차량교통용 교량을 말한다.
- 4) 지하철공사의 경우 연장은 교행선에 관계없이 시점과 종점 구간으로 한다.
- 5) 항만공사의 경우 외곽시설과 계류시설이 복합된 경우 복합공사 추정가격이 200억원이상을 사전심사대상으로 하며, 각각의 시설이 추정가격 200억원이상에 해당하는 경우에는 제12조 제3항의 기준에 따라 평가하고, 추정가격 200억원미만에 해당하는 외곽시설(또는 계류시설)은 주공사에 포함하여 평가한다.
- 6) 용도가 복합된 건물의 실적은 건축법령상의 용도를 기준으로 산정하며, 공용부분 등은 아래와 같이 평가한다.
 - 6-1) 주차장, 기계실등 공용부분은 당해건물의 주용도에 포함(용도별로 공용부분이 구분된 경우에는 그 내용에 따라 평가)한다. (주차장은 공용부분으로 본다)
 - 6-2) 근린생활시설은 당해건물의 주용도에 포함한다. (다만, 근린생활시설이 주용도인 경우는 근린생활시설로 한다)
 - 6-3) 동일건물에서 각 용도별 면적의 합계가 1,000㎡미만인 시설은 당해 건물의 주용도 시설에 포함한다.
 - 6-4) 주용도란 동일 건물내에서 면적이 큰 시설을 말한다.
- 7) 건축물의 용도분류는 이 기준에 따로 정하지 아니한 경우 건축법령의 규정에 준한다.