

[별표 3]

안전관리직원의 선임기준(제11조 관련)

구분	대상광산	선임기준	비고
안전관리자	석탄광산	○ 갱내에서 채굴하는 광산은 안전관리자 1명을 선임	
	일반광산	○ 연간 50만톤 이상의 원광석을 생산하는 광산은 안전관리자 1명을 선임	
갱내안전계원	석탄광산 및 일반광산	○ 갱내에서 채굴하는 광산은 갱내안전계원 1인 선임 ○ 30명 이상의 근로자가 근무하는 광산은 30명까지 1명, 60명까지 2명을 선임하고, 이후 매 30명마다 1명을 추가 선임	작업 개소의 수 및 근무교대 횟수에 따라 조정가능
갱외안전계원	노천채굴광산	○ 노천에서 채굴하는 광산은 갱외안전계원 1명을 선임 ○ 근로자 100명 이상을 고용하는 광산은 100명까지 1명, 200명까지 2명을 선임하고, 이후 매 100명마다 1명을 추가 선임	작업 개소의 수 및 근무교대 횟수에 따라 조정가능
	갱내채굴광산	○ 근로자 300명 이상을 고용하는 광산은 300명까지 1명, 600명까지 2명을 선임하고, 이후 매 300명마다 1명을 추가 선임	작업 개소의 수 및 근무교대 횟수에 따라 조정가능

구분	대상광산	선임기준	비 고
기계안전계원	모든 광산	○ 200킬로와트 이상의 동력을 사용하는 기계류를 설치한 광산은 2,000킬로와트까지 1명, 6,000킬로와트까지 2명을 선임하고 이후 매 4,000킬로와트마다 1명을 추가 선임	기계류 설치 용량의 대형화 및 집약화 정도에 따라 조정 가능
전기안전계원	갑종탄광	○ 갹내에서 2,000킬로와트 이하의 전기설비를 설치한 광산은 1명, 4,000킬로와트까지 2명을 선임하고 이후 매 2,000킬로와트마다 1명을 추가 선임	전기설비 및 기기 용량의 대형화 및 집약화 정도에 따라 조정 가능
	을종탄광 및 일반광산	○ 전출력 200킬로와트 이상의 전기설비를 설치한 광산은 2,000킬로와트까지 1명, 4,000킬로와트까지 2명을 선임하고, 이후 매 2,000킬로와트마다 1명을 추가 선임	전기설비 및 기기 용량의 대형화 및 집약화 정도에 따라 조정 가능
	갹내채굴광산	○ 갑종탄광 외의 광산에서 안전등을 상시 30대 이상 사용할 때에는 전기안전계원 1명을 선임 ○ 메탄가스측정기를 사용할 때에는 전기안전계원 1명을 선임	전기설비 및 기기 용량의 대형화 및 집약화 정도에 따라 조정 가능

구분	대상광산	선임기준	비 고
화약·발파안전계원	공통	○ 화약류를 취급하거나 사용하는 광산은 1명을 선임 ○ 화약류 저장소마다 1명을 선임	
	갱내채굴광산	○ 갱내안전계원의 선임기준을 준용	작업 개소의 수 및 근무교대 횟수에 따라 조정가능
	노천채굴광산	○ 갱외안전계원의 선임기준을 준용	〃
광해안전계원	석탄광산	○ 월 8천톤 이상의 석탄을 생산하고 폐기물이 발생하는 광산	
	일반광산	○ 월 3만톤 이상의 원광석을 생산하고 폐기물이 발생하는 광산	
	금속광산	○ 습식 선광장을 보유하고 폐기물이 발생하는 광산	
안전감독자	석탄광산	○ 상시 200명 이상의 근로자를 고용하는 광산은 안전감독자 1명을 선임	작업 개소의 수 및 근무교대 횟수에 따라 조정가능
	일반광산	○ 연간 100만톤 이상의 원광석을 채굴하는 광산은 안전감독자 1명을 선임	〃
안전감독계원	모든 광산	○ 상시 100명 이상 300명 이하 갱내 근로자를 고용하는 광산은 1명, 600명 이하는 2명을 선임하고, 이후 매 300명마다 1명을 추가 선임 ○ 다만, 안전감독계원이 3명 이상일 경우에는 그 중 1명을 기계분야 또는 전기분야의 자격을 가진 사람으로 선임	〃