

별표 4. 회항시간 연장운항 운항프로그램기준

1. 일반사항

본 별표는 120분미만(75분) 및 120분 초과 (180분) 운항승인에 대한 기준의 차이점에 대하여 규정하고 있다. 75분 운항승인을 위해서는 본 요령의 요구사항 모두가 필수적으로 충족될 필요는 없다.

180분 운항승인을 위하여 본 요령의 기본 요구사항이 본 별표의 180분 운항에 필요한 사항과 함께 충족되어야 한다.

2. 75분 운항

아래의 기준은 75분 운항승인을 위하여 요구되는 사항이다.

가. 운항 여건이 좋은 지역

운항여건이 좋은 지역으로 정의하기 위하여 다음 사항에 적합하여야 한다.

- (1) 착륙가능 공항이 많을 것
- (2) 통신, 항법, 항공교통관제 및 시설의 신뢰도와 유용성이 높은 수준일 것
- (3) 통상 일기 상태가 안정되고 온도, 바람, 운고, 시정이 일반적으로 비행기 운항에 나쁜 영향을 미치지 않을 것

나. 운항 여건이 좋은 지역의 운항조건

(1) 비행기 형식설계

당해 비행기 기종이 안전운항에 영향을 미치는 요소가 있는지의 여부를 알기 위하여 검토하여야 한다. EDTO 비행기 형식설계 승인 기준은 반드시 필요하지는 않다.

(2) 정비프로그램은 75분 프로그램을 위한 별표3의 규정을 따라야 한다.

(3) 운항계획

(가) 최소장비목록 (MEL)

EDTO 조건을 제외하고, 신청자에게 기 승인된 최소장비목록(MEL)을 적용한다.

(나) 운항관리 제한

승인된 단일-엔진(1엔진정지)조건으로 순항속도 및 정해진 동력상태에서 최저항로 고도 이상을 유지하여 비행할 수 있는 중량으로 운항되어야 한다.

다. 운항 여건이 안 좋은 지역

75분승인 목적의 운항여건이 안 좋은 지역은 다음 중 1개 이상의 특성을 갖는 지역을 말한다.

- (1) 바람, 온도, 운고, 시정등 기상상태가 비행기 운항에 악영향을 미치는 상태일 것
- (2) 착륙가능 공항이 적은 지역일 것

- (3) 원거리 및 해상지역으로 인해 높은 수준의 신뢰도와 성능을 가진 통신, 항법, 항공교통관제 지원이 없는 지역

라. 운항여건이 안 좋은 지역의 운항기준

(1) 비행기 형식설계

당해 비행기 기종이 운항 요구지역에서 안전운항에 영향을 미칠 수 있는 요소를 결정하기 위하여 검토되어야 한다. EDTO 비행기 형식설계 승인 기준은 반드시 필요하지는 않다.

(2) 정비프로그램은 별표3의 120분 운항 적용기준에 따라 제정되어야 한다.

(3) 120분 운항을 위한 본 요령에 포함된 내용을 따라 운항프로그램이 제정되어야 한다.

3. 180분 운항

가. 120분을 초과하는 EDTO 신청자는 당해 EDTO 비행기기종으로 120분 운항 경험이 연속적으로 12개월 정도는 되어야 한다.

나. 운용경험을 대체함에 있어서 실제 120분 운항수행과 동등한 운항경험에 대하여는 국토교통부장관이 사안별로 정할 수 있다. 오직 120분 프로그램을 성공적으로 수행한 능력을 입증한 운용자만이 120분 초과 승인의 고려대상이 된다. 승인에 앞서, 신청자에 대하여 본 요령에 의한 EDTO 프로그램 수행능력이 확인되어야 하며 또한 본 별표에서 규정하는 추가 능력이 입증되어야 한다.

다. 운항관리

(1) 최소장비목록(MEL)

최소장비목록(MEL)은 180분 운항을 지원하기 위한 1차 계통의 적정 수준이 반영되어야 한다.

(2) 기 상

신청자는 이용하고 있는 기상정보 체제가 당해 운항지역의 국지기상 및 향로기상 예보에 대하여 무리가 없는 정도의 정확도 및 신뢰도를 유지함을 보여야 한다. 이에선 인원, 운항관리사 훈련, 기상보고 및 예보의 근거, 기상예보의 신뢰성 기록과 같은 요소들이 포함되어야 한다.

(3) 연 료

비행기가 항공안전법 및 같은 법 시행규칙에서 정한 충분한 예비산소를 구비하였다면 임계연료시나리오는 10,000FT 또는 그이상의 고도에서의 모든 엔진작동에 필요한 연료량이 고려된 것이어야 한다.

(4) 운항관리 실시 및 절차

운항 중 운항승무원에게 지정된 교체공항의 주요 변화상태가 통지되어야 한다. 180분 EDTO 수행을 위한 EDTO 진입점 통과에 앞서 본 요령 제25조제4항제3호에 규정한 기간동안의 지정된 항로상 교체공항의 기상예보와 착륙거리, 공항업무 및 시설을 평가하여야 한다. 안전접근 및 착륙에 방해가 될(착륙최저치 이하의 기상예보 같은)상태가 확인되면 조종사에게 통지되어야 하며, 안전접근 및 착륙이 가능한 항로상 교체공항이 선정되어야 한다. 새로 선정된 항로상 교체공항까지 최대회항시간이 1개 엔진(1엔진정지)으로 순항속도로 180분을 초과하지 말아야 한다.

(5) 비행계획

신청자는 항공안전법, 같은 법 시행규칙 및 신청자의 운항규정에 정한대로 비행계획을 하여야 한다. 1개의 발동기 부작동시의 순항 고도에서의 바람 및 외기온도의 영향이 고려되어야 한다. 또한, 신청자의 프로그램에는 별표2에 기술된 항로상 교체공항 기상최저치를 준수할 수 없도록 예보된 노선에 대하여는 항로상 교체공항에 대한 정보가 운항승무원에게 통지되어야 한다. 공항시설정보 및 당해 공항에 관계되는 다른 비행 계획 자료가 회항할 때 이용할 수 있게 하기위하여 운항승무원에게 제공되어야 한다.

라. 승무원 훈련 및 평가

(1) 추가 동력을 이용한 착륙을 위한 접근훈련

전력의 예비전원이 조종실의 계기등 기기의 성능을 현저히 저하시키게 될 때, 유일한 동력원으로써 예비 발전기를 이용한 착륙을 위한 접근모의훈련이 조종사의 초급 및 정기훈련 동안에 시행되어야 한다.

(2) 우발사고 대응절차(Contingency Procedure)

초급 및 정기훈련시에 운항승무원에게는 예정된 각각의 운항지역에 대한 우발사고 대응절차(Contingency Procedure)를 상세하게 훈련시켜야 한다.

(3) 회항결심 절차

예상되는 추진계통과 기체계통의 고장을 평가하기 위하여 운항승무원이 준비하여야 할 특별한 내용을 초기 및 재훈련에 수행하여야 한다. 이 훈련의 목적은 운항 중 가장 발생 가능한 우발사고(Contingencies)를 다루는 승무원의 능력을 향상시키기 위한 것이 되어야 한다.

마. 장 비

(1) VHF/인공위성 자료이용

신청자는 가능한 한 신속하게 운항통제시스템을 VHF/인공위성 자료를 이용하여 향상시키는 것을 고려하여야 한다.

(2) 자동감시시스템

자동화된 비행기시스템 상태의 감시는 적시에 회항을 결정할 수 있게 하는 운항승무원의 능력을 향상시키도록 제공되어야 한다.

바. 확인비행

신청자는 당해 비행기 기종 또는 해당 모의비행장치를 이용하여 국토교통부장관에게 180분 EDTO를 안전하게 수행할 수 있다고 확인비행등을 통하여 입증해 보여야 한다. 확인비행 조건에 관하여는 본 요령 제27조의 규정을 준수하여야 한다.