

별표 6. 207분 운항 승인기준

1. 일반사항

- 가. 이 기준은 본 요령 제24조1항의 규정에 의한 207분 EDTO를 위하여 필요한 사항을 정함에 있다.
- 나. 207분 EDTO는 180분 EDTO를 득한 항공운송사업자가 회항시간의 15%증가를 위한 것으로 오직 북태평양지역 운항에 적용된다.
- 다. 207분 EDTO는 정치적 이해관계, 기상 또는 기타 사정으로 인한 항로상 교체공항 선정의 문제로 180분 EDTO로는 운항을 수행할 수 없는 경우에만 적용한다.
- 라. 항공운송사업자는 207분 EDTO를 하고자 할 때는 계획된 항로의 180분 내에 있는 착륙가능공항의 기상예보가 가장 빠른 비상착륙예정시간과 가장 늦은 비상착륙 예정시간 사이에 착륙접근 최저기상치가 될 가능성이 있는지 여부를 점검하고 그에 대한 정보를 추가적으로 운항승무원이 참고할 수 있도록 제공하여야 한다.

2. 운항승인

항공운송사업자는 180분 EDTO를 위해 요구되는 모든 운항승인요건을 충족시켜야 하며, 207분 EDTO를 위해서는 추가로 다음의 요건을 충족하여야 한다.

- 가. 신속하고 신뢰성 있는 통신수단으로 위성음성통신(SATCOM voice)이나 위성 데이터 통신(SATCOM data-link)를 사용해야 한다.
- 나. EDTO 진입점 이전에 비행기 시스템 성능과 항로 교체공항에 대해 점검하고, 그에 따른 비행계획서 변경은 데이터통신(data-link)으로 해야 한다. 운항관리사는 항로상 교체공항을 점검하고, 계획된 항로의 207분 내에서 모든 착륙적합공항을 운항승무원에게 제공해야 한다.
- 다. 비행기는 한 개의 발동기로 자동 착륙(single engine auto-land)을 수행할 수 있는 성능을 가지고 있어야 하며 비행허가(dispatch)전 정상 작동되어야 한다.
- 라. 180분 운항을 위한 최소장비목록(MEL)을 적용하여야 하고 추가적으로 207분 운항 비행허가(Dispatch)전에 다음 장비가 작동되어야 한다.
 - (1) 연료량 지시장치(FQIS)
 - (2) 보조동력장치(APU)(전기 및 공압 공급능력 포함)

(3) 자동추력 조절장비(Auto-throttle system)

(4) 위성음성통신(SATCOM voice)이나 위성데이터 통신(SATCOM datalink)

마. 신청자는 항로상 교체공항에 적절한 수준의 소방구조체제(RFFS)의 이용가능 여부를 확인하여야 한다.

207분 운항의 경우, 비행기는 항시 207분 내에 최소한 1개의 ICAO 소방구조체제 7등급 이상의 착륙가능공항이 있어야 한다.

그 공항에 그러한 장비가 사용이 어려울 경우, 회항 통보시 동등한 수준의 지원이 적절하게 이루어지도록 조치하여야 한다.

바. 신청자는 207분 EDTO가 비행 계획된 때에는 운항승무원에게 사전 통지하여 그러한 운항에 필요한 고려사항을 운항승무원이 충분히 파악할 수 있도록 하여야 한다.

사. 207분 운항승인을 받은 항공운송사업자는 207분 EDTO를 비행계획 할 경우 구체적으로 사용되는 필요한 정보, 즉 서류와 기록물을 최소 3개월간 보관하여야 하며 국토교통부장관이 요구 시 해당 자료를 제공해야 한다.

3. 비행기 승인

기체 및 발동기계통은 180분 형식승인을 취득하여야 하고 180분 EDTO 추가 장비에 대한 정비절차(CMP)의 모든 요건들을 적용한다. 207분 EDTO의 안전한 수행에 영향을 줄 수 있는 어떤 요소가 있는지를 파악하기 위해 기체 및 발동기계통에 대한 재검토가 이루어져야 하며 다음 사항을 확인하여야 한다.

가. 180분을 지원하기 위해 사용되는 확률적 분석(NPA)은 207분 회항을 지원하기 위해 적절한 가를 재검토하여야 한다.

나. 207분에 추가적 허용시간 15분(대기, 접근 및 착륙)을 더하여 EDTO 회항을 위한 총 222분 동안 오일을 적절하게 발동기 계통에 공급할 수 있도록 하여야 한다.

다. 화물실의 소화장치가 승인된 207분에 추가여유분 15분을 더한 총 222분 이상의 화재억제능력을 갖추어야 한다.

라. 상기사항 이외의 시간제한계통이 있다면 그 시스템에 대한 내구성은 207분에 추가여유분 15분(대기, 접근 및 착륙)을 더한 총 222분 이상이 되도록 하여야 한다.

마. 발동기 내부결함으로 외부손상을 유발하는 사고(uncontained engine failure)와 그에 따른 연료 탱크손상의 위험도가 비행기에 위험을 초래하지 않도록 지속적으로 충족되는지를 입증할 수 있도록 재검토하여야 한다.

바. 비행 중 발동기정지율(IFSD)은 0.03/1,000 hours(최근 12개월 운용평균) 이내를 유지하여야 한다.

사. 주 배터리 또는 예비전원이 사용 가능한 한, 최소한 한 개 이상의 연료공급밸브(Fuel cross-feed valve)에 전원공급이 가능해야 한다.

아. 각각의 주 연료탱크의 최소한 한 개 이상의 연료펌프(Fuel boost pump)는 주 발동기구동 발전기 또는 보조동력장치(APU) 구동발전기가 아닌 예비 전원에 의해 전력공급을 받을 수 있어야 한다.

자. 발동기 구동 발전기 또는 보조동력장치(APU) 구동발전기 중 하나는 모든 필수전력 및 예비전력계통(AC와 DC BUS)에 전원을 공급할 수 있어야 한다.

신뢰성분석 또는 운용경험상 기존의 표준최소장비목록(MMEL)이 207분 EDTO에 적합하지 않을 경우 표준최소장비목록(MMEL)을 개정하도록 조치하여야 한다.

4. 승인신청

180분 EDTO 승인을 받은 운용자에 한하여 207분 EDTO 신청을 할 수 있으며, 운항의 수행능력을 입증하기 위해 본 요령 제32조에 의거 운항확인비행을 당해 항공기 기종에 대하여 수행해야 하며 승인내용이 운영기준에 반영된다. 신청서에는 최소한 다음 사항을 포함해야 한다.

가. 신청자의 EDTO 승인 현황

나. 신청자의 EDTO 승인을 받은 기체/발동기 조합 현황 및 207분 운항 승인을 받고자 하는 기체/발동기 조합

다. 207분 운항승인 신청 운항지역

라. 운항규정 개정 사항

마. 180분과 207분 EDTO의 차이점을 반영하는 정비사, 운항관리사(dispatch) 및 운항승무원 훈련 및 훈련과정 개정사항