

[별표 7]

항내급유 수칙(제17조 관련)

가. 연료유 수급선박이 지켜야 할 사항

1. 항내에서 선내 유류 또는 빌지(BILGE)를 이송하는 작업을 절대로 하지 않아야 하며, 꼭 필요한 경우에는 사전 허가 후 시행해야 한다.
2. 기관실의 밸브 조작은 반드시 당직 기관사가 입회하여 실시해야 한다.
3. 항 진입 직전에 빌지 선외변(OVERBOARD)은 반드시 폐쇄시켜야 한다.
4. 급유시는 사전에 수급 대상 연료탱크를 사운딩(SOUNDING)하여 잔량을 정확히 측정하고, 반드시 기관장과 당직 기관사의 감독 아래 실시해야 하며, 급유전(BUNKER STATION)에는 1명 이상의 견시원(見視員)이 항상 근무해야 한다.
5. 본선 마스트(MAST)에 위험물 취급을 알리는 신호기(주간: 붉은 깃발, 야간: 붉은 등)를 게양해야 한다.
6. 유사시를 대비하여 상갑판의 급유현장에서 가까운 장소에 본선 보유 방제장비를 적절히 배치해야 한다.
7. 급유중이거나 유류 취급시 선내에서 용접작업 등 모든 화기취급을 삼가해야 하고 거주 구역의 모든 문은 폐쇄해야 하며, 지정장소에서만 흡연하도록 조치해야 한다.
8. 급유하기 전에 본선 상갑판의 배수구(SCUPPER)는 모두 폐쇄해야 한다.
9. 본선 기관장은 위키토키 등 통신수단을 확보하고, 급유를 시작하기 전에 수시로 점검 후 그 사항을 급유선의 책임자에게 알려 주어야 한다.

나. 연료유 공급선박에서 지켜야 할 사항

1. 유효한 통신수단을 이용하여 본선의 당직자와 수시로 정보를 교환하여 급유 상황을 파악해야 하며, 통신수단의 고장에 대비하여 1명의 견시원이 급유선 갑판상에 상시 대기해야 한다.
2. 급유선 안에 오일펜스, 유처리제, 유흡착제 등 오염방제장비를 즉시 사용이 가능한 상태로 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 갖춰 두어야 한다.
3. 다른 회사 선박을 임차하여 급유할 경우, 반드시 급유회사의 현장책임자가 동승해야 하고 승무원에게 급유시 안전수칙을 재교육해야 한다.
4. 급유선의 가장 높은 곳에 명확한 식별표시(주간: 붉은 깃발, 야간: 붉

은 등)를 계양하여 다른 선박의 접근을 적절히 저지하도록 해야 한다.

5. 급유선이 안전하게 계류되었음을 확인해야 하고, 연료유 수급호스는 충분한 여유가 있어야 하고 잘 지지되어야 한다.
6. 급유선의 선장은 수급 받는 선박과 본선의 모든 배수구(SCUPPER)의 폐쇄 조치 등 안전조치를 안전점검표에 따라 상호 확인 후 작업해야 한다.
7. 작업 중 어떤 경우라도 흡연할 수 없으며, 화재예방에 노력해야 한다.
8. 기상악화(풍랑주의보 이상) 시 선박안전을 위해 정박지에서 선박급유작업을 금지한다.