

[별표 6]

중계유선방송 및 음악유선방송의 질적수준(제32조 관련)

1. 중계유선방송

구분	기준값		비고
수신공중선의 출력레벨	VHF	36dB μ V 이상	유선방송국설비
	UHF	41dB μ V 이상	
영상신호의 주파수대역 특성	-0.5 ~ 4MHz에서 $\pm$ 3dB 이내(영상방송파 기준)		유선방송국설비 및 전송선로설비
영상방송파의 주파수 편차	$\pm$ 20kHz 이내		
영상방송파와 음성방송파간의 간격	4.5MHz $\pm$ 2kHz 이내		
영상방송파의 신호레벨	수신자설비의 분계점	65 ~ 85dB μ V(75 Ω 기준)	
	주 전송장치 후단	85 ~ 95dB μ V(75 Ω 기준)	
영상방송파의 레벨안정도	4dB 이내(1분간)		
채널간 영상방송파의 레벨차	인접채널	3dB 이내	
	비인접채널	10dB 이내	
음성방송파의 영상방송파에 대한 레벨차(제1음성과 기준)	상측 인접채널 영상방송파의 경우에는 -17 ~ -3dB		
	상기 이외의 경우에는 -17 ~ -10dB		
영상방송파대 잡음비(C/N비)	40dB 이상(주파수대역 4MHz 기준)		
혼변조도	-46dB 이하		
전원협 변조도	-40dB 이하		
2차비트	-60dB 이하		
3차비트	-51dB 이하		
수신단자간 결합도	-15dB 이하. 다만, FM음악방송신호와 동시에 전송되는 경우에는 -25dB 이하		전송선로설비
누설전자파	제28조(전송선로설비의 질적수준)의 규정을 따른다		

비 고

- 가. "신호레벨"이라 함은 채널의 신호의 세기를 1마이크로볼트를 기준으로 하여 데시벨로 나타낸 것을 말한다(이하 2.에서 같다).
- 나. "레벨안정도"라 함은 신호레벨이 단위시간(1분)동안 변동한 폭을 말한다.
- 다. "영상반송파대 잡음비(C/N비)"라 함은 해당 채널잡음에 대한 반송파의 비율을 데시벨로 나타낸 것을 말한다(이하 2.에서 같다).
- 라. "비트방해비(D/U비)"라 함은 방해신호에 대한 영상반송파의 비율을 데시벨로 나타낸 것을 말한다.
- 마. "반송파"라 함은 방송신호정보를 전송로에 전송시키기 적합한 형태의 신호로 변조시킨 주된 주파수신호를 말한다(이하 2.에서 같다).
- 바. "수신단자간 결합도"라 함은 수신단자에 전송되는 영상반송파가 다른 수신단자에 넘어 들어오는 비율을 데시벨로 나타낸 것을 말한다(이하 2.에서 같다).
- 사. "신호대 잡음비(S/N비)"라 함은 잡음에 대한 유선방송신호의 비율을 데시벨로 나타낸 것을 말한다(이하 2.에서 같다).
- 아. 유선방송국설비중 수신공중선 출력레벨은 공중선 후단에서, 나머지는 주 전송장치 후단에서 측정한다.
- 자. 전송선로설비는 제15조제1항의 규정에 의한 분계점에서 측정한다.
- 차. 디지털방송을 위한 변조기 특성은 별표4의 8-VSB 변조기 특성을 따른다

2. 음악유선방송

가. 동축케이블 사용시

구 분	기 준 값
신호레벨	50dB μ V 이상. 다만, 중계유선방송 신호와 동시에 전송하는 경우에는 55dB μ V 부터 85dB μ V
채널간 반송파의 레벨차	10dB 이내
반송파대 잡음비(C/N비)	28dB 이상(주파수대역 200kHz 기준)
전원협 변조도	-50dB 이하(주파수편이 75kHz 기준)
주파수 편차	$\pm f \times 20/10^6$ (f는 반송파를 말한다)
수신단자간 결합도	-25dB 이하. 다만, FM 분기기 사용시는 -35dB 이하