

[별표 7] 가입자 단말장치의 입출력 특성(제19조 제3항 관련)

1. 가입자 단말장치의 하향채널 조건

구 분				단 위	기 준 값	
주파수대역				MHz	54 ~ 1,002 또는 88~1,002	
입력 특성	입력레벨			dB μ V	45 ~ 75	
	반사손실			dB이상	6	
	입력임피던스			Ω	75	
	국부발진기 누설			dB μ V 이하	23	
출력 특성 (주1)	RF 특성		임피던스	Ω	75	
			출력레벨	dB μ V	45 ~ 75	
			반사손실	dB이상	6	
			잡음지수 (채널3/채널4 출력이 있는 경우)	dB이하	12	
	저대역 특성	영상 특성	주파수 응답특성		dB	± 2 (0 ~ 3.75MHz)
			색도대 휘도	이득특성	%	± 10
				지연특성	ns 이하	100
			직선파형 왜곡	필드시간왜곡	%	± 4
				라인시간왜곡		± 2
				단시간왜곡		± 6
			비직선 왜곡	미분이득(DG)	%이내	5 p-p
				미분위상(DP)	도이내	5 p-p
			영상출력 S/N		dB이상	57
			영상출력레벨		Vp-p	1 $\pm$ 0.2
		음성 특성	주파수 응답특성		dB	± 1 (20Hz ~ 20kHz)
			음성 L/R 분리도		dB이상	60 (20Hz ~ 20kHz)
			음성왜율		%이하	0.3 (20Hz ~ 20kHz)
			음성출력 S/N		dB이상	45
			음성출력레벨		Vrms	2 $\pm$ 10% (0dBFS 기준)

주1) 가입자단말장치가 RF 또는 기저대역 출력단자를 제공할 경우에 한함

2. 가입자 단말장치의 상향채널 조건

구 분	항 목	단 위	기 준 값
ATM셀구조	변조방식		QPSK
	주파수 대역	MHz	5.75 ~ 41.75 또는 <u>5.75~65</u>
	출력레벨	dB μ V	84 ~ 113
	출력임피던스	Ω	75
	반사손실	dB 이상	11
	스푸리어스	dB 이하	-50
IP 패킷구조	「단말장치 기술기준」 제5장의2 유선방송설비에 접속되는 데이터통신용 단말장치 규정을 준용		

3. 무선접속방식이 탑재된 가입자 단말장치의 망 접속 규격은 「신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준」 제7조제5항 또는 제7항을 따른다.