

연안사고 발생 위험성 평가 항목 (제6조 관련)

평가항목	평가 점수 및 가이드라인	
사고예방시설 (3점)	▶ 사고예방 시설: 안전난간, 차량멈춤턱, 조명시설, 출입통제시설 등	
	점수	평가 가이드라인
	3점	○ 사고예방 시설물 미설치 예) 위험구역에 사고예방 시설물이 없어 야간이나 작은 부주의에도 사고발생시 인명사고의 위험성이 높아 시급히 시설물 설치가 요구되는 구역
	2점	○ 사고예방 시설물 부족 예) 기존 사고예방 시설물은 있으나 설치 개수나 범위가 충분하지 않거나 설치 위치가 적정하지 않는 등 사고예방 시설물이 충분하지 않은 구역
	1점	○ 사고예방 시설물 보수·교체 필요 예) 위험구역에 사고예방시설의 위치, 개수는 적정하나 노후화로(균열·마모) 기능 약화 및 강도·높이가 충분하지 않아 보수·보강 및 교체가 필요한 구역
	0점	○ 사고예방 시설물 적정 예) 위험구역에 사고예방 시설물의 설치 위치, 설치 개수가 적정하고 관리가 양호하여 야간에도 사고위험성이 낮은 구역
정보전달시설 (2점)	▶ 정보전달 시설: 위험표지(알림)판, 경보시설, 재난방송시설 등	
	점수	평가 가이드라인
	2점	○ 정보전달 시설물 미설치 예) 위험구역에 정보전달 시설물이 없어 사고위험성이 높고 특히 외지인 및 관광객이 사전에 위험을 인지할 수 있도록 시급히 설치가 요구되는 구역
	1점	○ 정보전달 시설물 부족·보수·교체 필요 예) 위험구역에 정보전달 시설물은 있으나 설치 개수 부족, 위치 부적정, 심한 노후화로 내용 인지 곤란 등 시설물 보강이 요구되거나 시설물의 상태 관리가 미흡하여 충분한 정보전달을 위해서는 보수가 요구되는 지역
	0점	○ 정보전달 시설물 적정 예) 위험구역에 정보전달시설의 설치 개수·위치가 적정하고 표지판의 내용인지 상태, 작동상태, 관리가 양호하여 사고위험성이 낮은 구역
구난시설 (2점)	▶ 구난 시설: 인명구조함, 대피로 등	
	점수	평가 가이드라인
	2점	○ 구난 시설물 미설치 예) 위험구역에 구난 시설물이 없거나 부족하고 그 효용을 상실하여 사고 발생시 인명을 구조하기 어려워 시급히 시설물 설치가 요구되는 구역
	1점	○ 구난 시설물 부족·보수·교체 필요 예) 위험구역에 구난 시설의 설치 위치·개수가 부족하고 시설물 및 장비 관리가 미흡하여 시설물 보수·보강 및 교체가 필요한 구역
	0점	○ 구난 시설물 적정 예) 위험구역에 구난 시설의 설치 위치·개수가 적정하고 관리가 양호한 구역

사고 대응시간 (2점)	▶ 파출소 및 출장소(상주형)에서 위험구역까지 대응시간 산정 ▶ 차량 및 연안구조정 이용 이동시간을 측정(출소부터 현장 도착까지) ▶ 30분 초과 2점, 10~29분 1점, 10분 미만 0점						
이용객 증감 (1점)	▶ 전년 대비 이용객 증감 추세, 절대적인 수치가 아닌 주변 환경변화 등으로 판단 <table border="1"> <thead> <tr> <th>점수</th><th>평가 가이드라인</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1점</td><td> ○ 이용객 증가 예) 주변 관광지 유행, 도로(연륙교) 개통 등 접근성 개선으로 위험구역의 전년대비 이용객이 증가함 </td></tr> <tr> <td>0점</td><td> ○ 이용객 감소 및 증감 없음 예) 전년대비 이용객의 감소 및 증감 없음 </td></tr> </tbody> </table>	점수	평가 가이드라인	1점	○ 이용객 증가 예) 주변 관광지 유행, 도로(연륙교) 개통 등 접근성 개선으로 위험구역의 전년대비 이용객이 증가함	0점	○ 이용객 감소 및 증감 없음 예) 전년대비 이용객의 감소 및 증감 없음
점수	평가 가이드라인						
1점	○ 이용객 증가 예) 주변 관광지 유행, 도로(연륙교) 개통 등 접근성 개선으로 위험구역의 전년대비 이용객이 증가함						
0점	○ 이용객 감소 및 증감 없음 예) 전년대비 이용객의 감소 및 증감 없음						
평 가	▶ 각 항목의 평가점수를 합산하여 5점 이상의 경우 위험구역으로 지정, 단, 지방자치단체 의견 및 지역주민 요청사항을 고려하여 최종 결정						