

안전관리시설물(사고예방시설) 제작방법 등 [제18조 관련]

1. 사고예방시설의 종류

- 가. 안전난간
- 나. 차량멈춤턱
- 다. 조명장치

2. 사고예방시설 제작·설치 방법(안)

가. 안전난간

- 1) 재질 : 안전난간의 재질은 부식되지 않으며, 강도와 내구성 등 이용자의 안전을 충분히 확보할 수 있도록 요구성능을 만족해야 하며, 경제성, 시공성 등과 미관을 함께 고려해야 한다.
- 2) 설계
 - 가) 안전난간은 이용자의 추락을 방지할 수 있는 충분한 높이, 형상, 강도를 확보해야 한다.
 - 나) 해상과 맞닿는 장소에 설치하는 안전난간의 경우 월파에 의한 구조적 안전성을 검토해야 한다.

나. 차량멈춤턱

- 1) 재질 : 차량멈춤턱의 재질은 부식되지 않으며, 강도와 내구성 등 이용자의 안전을 충분히 확보할 수 있도록 요구성능을 만족해야 하며, 경제성, 시공성 등과 미관을 함께 고려해야 한다.
- 2) 설계
 - 가) 차량멈춤턱은 차량의 추락을 방지할 수 있는 충분한 높이, 형상, 강도를 확보해야 한다.
 - 나) 항포구에 설치하는 차량멈춤턱은 선박의 계류 및 하역작업에 지장이 없도록 해야 한다.

다. 조명장치

- 1) 재질 : 조명장치의 재질은 부식 및 방수 성능을 만족해야 하며, 경제성, 시공성 등과 미관을 함께 고려해야 한다.
- 2) 설계
 - 가) 조명장치는 이용자가 야간에 육상과 해상의 경계를 구분할 수 있도록 충분한 밝기를 확보해야 한다.

나) 야간 시인성 증진을 위해 조명장치 외 표지병, 시선유도봉 등을 추가로 설치할 수 있다.