

[별표 2]

소독처리마크와 마크표시 방법(제3조 관련)

1. 아래의 마크는 목재포장재가 소독 처리되었음을 증명하는 표시임



- ※ 수출화물 목재포장재에 사용할 소독처리마크의 크기는 **전체(업체고유부호 및 마크일련번호 포함) 가로 7.5cm × 세로 3.5cm**로 제작하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 크기를 조정하여 제작할 수 있음
- ※ 수입화물 목재포장재 소독처리마크는 국제기준이나 수출국의 소독처리마크표시 등 관련규정에 따름

2. 위 마크에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- symbol(로고) : IPPC에서 승인한 심볼(ISPM No 15, 부속서2)
 - 다른 구성요소의 원편에 표시되어야 한다.
- KR(국가코드) : ISO의 2자리 국가코드(Korea ⇒ KR)
 - 국가코드는 연결부호로 생산자 코드와 구분되어야 한다.
- 20000(생산자코드) : 적절한 목재사용 및 표식에 대한 책임이 있는 소독처리 업체에 농림축산검역본부가 부여한 고유번호(등록번호 : 신고번호)
- ※ 생산자 코드의 "20"은 마크사용등록증을 발급한 **지역본부 기관번호(중부지역본부)**이고, 000은 열처리업 등록(증)번호 또는 방제업 신고(증) 번호임


※ 각 관할 기관별 코드번호

인천공항지역본부(10), 서울지역본부(60), 김포공항사무소(14), 속초사무소(25), 중부지역본부(20), 의왕사무소(21), 청주사무소(22), 천안사무소(23), 평택사무소(24), 영남지역본부(30), 신선태사무소(32), 대구사무소(33), 울산사무소(34), 김해공항사무소(35), 창원사무소(36), 부산신항사무소(29), 구미사무소(38), 양산사무소(39), 호남지역본부(40), 광주사무소(41), 무안공항사무소(42), 광양사무소(43), 전주사무소(44), 제주지역본부(50), 제주공항사무소(51)


- HT 또는 DH 또는 MB(소독처리코드)
 - HT : 열처리(Heat Treatment)
 - DH : 마이크로웨이브처리(Dielectric Heat Treatment)
 - MB : 메틸브로마이드 훈증(Methyl Bromide Fumigation)
- (ZZ-001) : 업체의 고유부호 및 마크 일련번호는 **데두리 밖에 표시하되 우측면(국가 및 생산자코드란) 중앙밑면에 표시**
 - 업체 고유부호 및 마크 일련번호는 순차적으로 정하여 마크사용등록 시 제출
 - 업체 고유부호는 영문자(대문자) 2자리로 표시하고, 마크의 일련번호는 아라비아 숫자 3자리 표시 하되 괄호 내에 표시

(예) : 중부지역본부(기관코드 20) 관할의 열처리업체인 선경목재 또는 방제업체인 선경방역의 업체 등록번호가 "027"이고 업체 고유부호가 "SK"인 마크 2개를 제작하고자 하는 경우 다음과 같이 표시 제작함

(열처리업체) : 선경목재




(SK-001)




(SK-002)

(방제업체) : 선경방역



(SK-001)



(SK-002)

* 주의사항 : 생산자 코드번호는 5자리 또는 6자리 수이며, 기관번호, 등록(신고) 번호 순으로 기재

- 마크 재질은 인두형(반영구), 고무인, 각인기 또는 마킹기 등으로 제작하고 고무인의 경우 다공질 고무, 실리콘 등 목재 표면에 잘 찍혀지는 재질을 사용하여야 함
- 6mm 초과된 톱밥·대패밥 등 소독처리마크 표시가 부적합한 수입목재 포장재는 마크표시를 생략할 수 있음(이 경우 소독사실이 부기된 수출국 식물검역증명서 제출)

3. 소독처리마크 사용방법 및 주의사항

- 소독처리마크 테두리 내에는 다른 정보를 표시하여서는 아니 됨
- 소독처리마크 표시는 해독이 가능하고 영구적이며 위치가 고정되어야 하고, 증명대상 물품의 2개면 이상, 서로의 반대면 위치에 표시하여야 함
- 손으로 그려서는 아니 됨
- 표시 색상은 검정색, 남색, 청색 등을 사용하되, 빨간색, 오렌지색은 사용해서는 아니 됨
- 표시는 지워지지 않은 목재용 유성잉크, 레이저, 잉크젯 등을 사용하는 고무인, 인두, 각인기 또는 마킹기 등으로 표시
- 소독처리마크를 사용하기 전에 소독처리마크사용신청서를 작성하여 시설 소재지 관할 식물검역기관 또는 열처리협회에 제출, 소독처리마크사용증명서를 받은 후 사용
- 다양한 요소로 구성된 목재포장재인 경우
 - 가공목재와 비가공목재가 혼합 또는 구성된 목재포장재는 소독처리된 비가공목재의 잘 보이는 부위에 소독처리마크 표시
- 짐갈개 등의 목재포장재의 경우 소독처리마크를 잘 읽을 수 있게 표시 하여야 함
 - 선적업자 등은 상품을 고정하거나 지지하는데 사용되는 모든 짐갈개에 대하여 소독처리마크가 명확하게 보일 수 있도록 표시를 해야 함
- 소독처리마크의 마모가 심하여 「국제식물보호협약」(IPPC)에 따른 심볼, 국가코드, 생산자 또는 소독처리업체 코드, 소독처리 코드 등이 식별되지 않은 경우에는 소독처리마크를 열처리한 목재포장재에 표시하여서는 아니 됨
- 소독처리마크는 작업장 등에서 열처리한 목재포장재에 표시한 후 사무실에 보관하여야 하며 작업장에 별도의 잠금장치가 있을 경우에는 사무실에 보관을 아니할 수 있음
- 이미지 파일을 이용하는 각인기 또는 마킹기의 소독처리마크 사용 승인서를 발급한 지역본부장, 사무소장 또는 열처리협회장은 소독처리마크 이미지 파일에 대한 보안관리를 위하여 각인기 또는 마킹기에 암호를 부여하고, 암호가 유출되지 않도록 관리하여야 한다.
 - 각인기 또는 마킹기에 등록된 소독처리마크 이미지 파일은 원형 그대로 사용하여야 하며, 임의로

삭제하거나 변경, 복사하지 않아야 한다.

- 각인기 또는 마킹기에 등록된 소독처리마크 이미지 파일은 기기 1대당 1개만 등록할 수 있다. 다만, 다른 크기로 표시되는 소독처리마크 이미지 파일을 등록할 경우 등록할 이미지의 마크 일련 번호는 새로 부여받아 등록하여야 하고 이때 보안인증 표찰은 1개만 부착한다.

4. <삭 제>

5. 소독처리마크에 관리용 표찰 부착

- 소독처리업자가 사용하는 소독처리마크의 효율적인 관리를 위하여 검역본부장은 보안인증표찰을 제작, 부착할 수 있다.

