

[별표 1]

업종별 배출시설별 세부 공량 산정 기준표 (제2조제3항 관련)

1. I 업종

가. 원유 정제처리업

업무		시설구분		공량 ^(주1)		
가. 행정일반		점검대상 배출시설 ^(주2)	200개소 미만		1.3188	
			400개소 미만		1.7275	
			400개소 이상		2.1362	
나. 현장실무	공통기준	점검대상 배출시설			0.2339	
		시설관리기준 적용대상 제외시설 ^(주3)			0.2725	
	시설별 기준	공정배출 시설	공정배출시설		0.0226×시설의 수	
			배수장치		0.0545×시설의 수	
			플라스틱 성형압출		0.0545×시설의 수	
			냉각탑	서류	0.0625×시설의 수	
				측정	0.0545×측정대상 시설의 수	
			열교환기	서류	0.0625×시설의 수	
				측정	0.0817×측정대상 시설의 수	
		플레이스텍	총발열량 적용		0.4087+(0.2997×시설의 수)	
			총발열량 미적용		0.4087+(0.2500×시설의 수)	
		저장시설	내부부상지붕형	서류	0.0814×시설의 수	
				측정	0.0737×측정대상 시설의 수	
			외부부상지붕형	서류	0.0814×시설의 수	
				측정	0.0737×측정대상 시설의 수	
		고정지붕형		0.0226×시설의 수		
		육상출하시설		0.2043×시설의 수		
		폐수처리 시설 ^(주4)	폐수관로		0.0117×시설의 수	
			중간집수조		0.0117×시설의 수	
			집수조		0.0117×시설의 수	
			유수분리조		0.0862×시설의 수	
		비산누출 시설 ^(주5)	공통		0.3406	
			개방식라인		0.00064×시설의 수	
			펌프		0.0064×시설의 수	
			압축기		0.0064×시설의 수	
			압력완화장치		0.0064×시설의 수	
			검사용 시료채취장치		0.0064×시설의 수	
			측정		0.0064×시설의 수	
		배출가스 처리시설 ^(주6)		서류	0.0718×시설의 수	
				측정	0.0545×측정대상 시설의 수	
보고서작성					가항과 나항의 합을 5로 나눈 값	

주1 : 엔지니어링사업대가의 중급기술자가 해당업무를 수행하는데 소요되는 일수

주2 : 비산누출시설을 제외한 비산배출시설

주3 : 시설관리기준 적용대상 제외시설로 신고된 연간 300시간미만 가동하는 시설, 연구개발시설, 상시 진공상태 가동시설, 환경부장관이 정하는 사유에 해당하여 관할 유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장과 협의하여 시설관리기준의 적용대상에서 제외한 시설

주4 : 공정배출시설에서 배출되는 폐수를 포함하거나 접촉하게 되는 폐수관로, 중간집수조, 집수조, 유수분리조

주5 : 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 밸브, 펌프, 압축기, 개방식라인, 압력완화장치, 커넥터, 플랜지, 검사용 시료채취장치, 공정배수구

주6 : 공정배출시설, 내부부상지붕형 저장시설, 고정지붕형 저장시설, 육상출하시설, 비산누출시설, 유수분리조에서 배출되는 가스를 처리하기 위한 보일러, 가열기, 소각시설, 직접연소(축열식 연소산화와 축열식 촉매산화방식을 말한다)에 의한 시설, 회수에 의한 시설, 그 밖의 방지시설

나. 석유화학계 기초화학물질, 합성고무제조업, 합성수지 및 기타 플라스틱제조업

업무		시설구분		공량 ^(주1)		
가. 행정일반		점검대상 배출시설 ^(주2)	20개소 미만		<u>0.6649</u>	
			100개소 미만		<u>0.9101</u>	
			200개소 미만		<u>1.3188</u>	
			200개소 이상		<u>1.7275</u>	
나. 현장실무	공통기준	점검대상 배출시설			<u>0.2339</u>	
		시설관리기준 적용대상 제외시설 ^(주3)			<u>0.2725</u>	
	시설별 기준	공정배출 시설	공정배출시설		<u>0.0226×시설의 수</u>	
			배수장치		<u>0.0545×시설의 수</u>	
			플라스틱 성형압출		<u>0.0545×시설의 수</u>	
			냉각탑	서류	<u>0.0625×시설의 수</u>	
				측정	<u>0.0545×측정대상 시설의 수</u>	
			열교환기	서류	<u>0.0625×시설의 수</u>	
				측정	<u>0.0817×측정대상 시설의 수</u>	
		플레어 스택	총발열량 적용		<u>0.4087+(0.2997×시설의 수)</u>	
			총발열량 미적용		<u>0.4087+(0.2500×시설의 수)</u>	
		저장시설	내부부상지붕형	서류	<u>0.0814×시설의 수</u>	
				측정	<u>0.0737×측정대상 시설의 수</u>	
			외부부상지붕형	서류	<u>0.0814×시설의 수</u>	
				측정	<u>0.0737×측정대상 시설의 수</u>	
			고정지붕형		<u>0.0226×시설의 수</u>	
		육상출하시설			<u>0.2043×시설의 수</u>	
		폐수처리시 설 ^(주4)	폐수관로		<u>0.0117×시설의 수</u>	
			중간집수조		<u>0.0117×시설의 수</u>	
			집수조		<u>0.0117×시설의 수</u>	
			유수분리조		<u>0.0862×시설의 수</u>	
		비산누출 시설 ^(주5)	공통		<u>0.3406</u>	
			개방식라인		<u>0.00064×시설의 수</u>	
			펌프		<u>0.0064×시설의 수</u>	
			압축기		<u>0.0064×시설의 수</u>	
			압력완화장치		<u>0.0064×시설의 수</u>	

업무		시설구분		공량 ^(주1)
			검사용 시료채취장치	<u>0.0064×시설의 수</u>
			측정	<u>0.0064×시설의 수</u>
		배출가스 처리시설 ^(주6)	서류	<u>0.0718×시설의 수</u>
			측정	<u>0.0545×측정대상 시설의 수</u>
보고서작성				가항과 나항의 합을 5로 나눈 값

주1 : 엔지니어링사업대가의 중급기술자가 해당업무를 수행하는데 소요되는 일수

주2 : 비산누출시설을 제외한 비산배출시설

주3 : 시설관리기준 적용대상 제외시설로 신고된 연간 300시간미만 가동하는 시설, 연구개발시설, 상시 진공상태 가동시설, 환경부장관이 정하는 사유에 해당하여 관할 유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장과 협의하여 시설관리기준의 적용대상에서 제외한 시설

주4 : 공정배출시설에서 배출되는 폐수를 포함하거나 접촉하게 되는 폐수관로, 중간집수조, 집수조, 유수 분리조

주5 : 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 밸브, 펌프, 압축기, 개방식라인, 압력완화장치, 커넥터, 플랜지, 검사용 시료채취장치, 공정배수구

주6 : 공정배출시설, 내부부상지붕형 저장시설, 고정지붕형 저장시설, 육상출하시설, 비산누출시설, 유수 분리조에서 배출되는 가스를 처리하기 위한 보일러, 가열기, 소각시설, 직접연소(축열식 연소산화와 축열식 촉매산화방식을 말한다)에 의한 시설, 회수에 의한 시설, 그 밖의 방지시설

2. II업종 : 제철업 및 제강업

업무		시설구분		공량 ^(주1)
가. 행정일반		점검대상 배출시설 ^(주2)	10개소 미만	<u>0.5832</u>
			20개소 미만	<u>0.6649</u>
			20개소 이상	<u>0.8284</u>
나. 현장실무	공통기준	점검대상 배출시설		<u>0.2339</u>
		시설관리기준 적용대상 제외시설 ^(주3)		<u>0.2725</u>
	시설별 기준	비산먼지 배출시설	<u>야적</u>	2.1003×시설의 수
			<u>실기·내리기</u>	0.4654×시설의 수
			<u>수송</u>	1.1466×시설의 수
			<u>이송</u>	0.4654×시설의 수
		소결로 및 관련시설		2.8816×시설의 수
		코크스 및 관련시설		3.8135×시설의 수
		용광로		2.1018×시설의 수
		전로		1.6931×시설의 수
		전기로		1.2844×시설의 수
		<u>플래어스택</u>	<u>총발열량 적용</u>	0.4087+(0.2997×시설의 수)
			<u>총발열량 미적용</u>	0.4087+(0.2500×시설의 수)
보고서작성				가항과 나항의 합을 5로 나눈 값

주1 : 엔지니어링사업대가의 중급기술자가 해당업무를 수행하는데 소요되는 일수

주2 : 정기점검 대상 배출시설(분체상 물질을 야적(옥내화 시설에 야적하는 경우는 제외), 실기·내리기 또는 수송·이송하는 시설, 소결로, 코크스로, 용광로, 전로, 전기로)

주3 : 시설관리기준 적용대상 제외시설로 신고된 연간 300시간미만 가동하는 시설, 연구개발시설, 상시 진공상태 가동시설, 환경부장관이 정하는 사유에 해당하여 관할 유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장과 협의하여 시설관리기준의 적용대상에서 제외한 시설

3. Ⅲ업종 : 접착제 및 젤라틴 제조업, 그외 기타 고무제품 제조업, 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업, 벽 및 바닥 피복용 플라스틱제품 제조업, 플라스틱 포대, 봉투 및 유사제품 제조업, 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업, 그외 기타 플라스틱 제품 제조업, 적층, 합성 및 특수표면처리 종이 제조업, 벽지 및 장판지 제조업, 축전지 제조업, 기타 절연선 및 케이블 제조업, 직물 및 편조원단 염색 가공업, 그외 기타 전자부품 제조업, 냉간 압연 및 압출 제품 제조업, 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품제조업, 강관 제조업, 도장 및 기타 피막처리업, 그 외 기타 분류안된 금속가공제품 제조업, 그외 기타 자동차 부품 제조업, 자동차용 동력전달장치 제조업

업무		시설구분		공량 ^(주1)	
가. 행정일반		점검대상 배출시설 ^(주2)	10개소 미만	0.5832	
			20개소 미만	0.6649	
			100개소 미만	0.9101	
			200개소 미만	1.3188	
			200개소 이상	1.7275	
나. 현장실무	공통기준	점검대상 배출시설		0.2339	
		시설관리기준 적용대상 제외시설 ^(주3)		0.2725	
	시설별 기준	공정배출 시설	공정배출시설		0.0226×시설의 수
			배수장치		0.0545×시설의 수
			플라스틱 성형압출		0.0545×시설의 수
			냉각탑	서류	0.0625×시설의 수
				측정	0.0545×측정대상 시설의 수
			열교환기	서류	0.0625×시설의 수
				측정	0.0817×측정대상 시설의 수
		저장시설	내부부상지붕형	서류	0.0814×시설의 수
				측정	0.0737×측정대상 시설의 수
			외부부상지붕형	서류	0.0814×시설의 수
				측정	0.0737×측정대상 시설의 수
		고정지붕형		0.0226×시설의 수	
		폐수처리 시설 ^(주4)	폐수관로		0.0117×시설의 수
			중간집수조		0.0117×시설의 수
			집수조		0.0117×시설의 수
			유수분리조		0.0862×시설의 수
		비산누출 시설 ^(주5)	공통		0.3406
			개방식라인		0.00064×시설의 수
			펌프		0.0064×시설의 수
			압축기		0.0064×시설의 수
			압력완화장치		0.0064×시설의 수
			측정		0.0064×시설의 수
		세정시설		0.1418×시설의 수	
		용해로		0.1418×시설의 수	
		배출가스 처리시설 ^(주6)		서류	0.0718×시설의 수

			측정	<u>0.0545×측정대상 시설의 수</u>
보고서작성				가항과 나항의 합을 4로 나눈 값

주1 : 엔지니어링사업대가의 중급기술자가 해당업무를 수행하는데 소요되는 일수

주2 : 비산누출시설을 제외한 비산배출시설

주3 : 시설관리기준 적용대상 제외시설로 신고된 연간 300시간미만 가동하는 시설, 연구개발시설, 상시 진공상태 가동시설, 환경부장관이 정하는 사유에 해당하여 관할 유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장과 협의하여 시설관리기준의 적용대상에서 제외한 시설

주4 : 공정배출시설에서 배출되는 폐수를 포함하거나 접촉하게 되는 폐수관로, 중간집수조, 집수조, 유수 분리조

주5 : 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 밸브, 펌프, 압축기, 개방식라인, 압력완화장치, 커넥터, 플랜지, 공정배수구

주6 : 공정배출시설, 내부부상지붕형 저장시설, 고정지붕형 저장시설, 비산누출시설, 유수분리조에서 배출되는 가스를 처리하기 위한 보일러, 가열기, 소각시설, 직접연소(축열식 연소산화와 축열식 촉매 산화방식을 말한다)에 의한 시설, 회수에 의한 시설, 그 밖의 방지시설

4. IV업종 : 강선 건조업, 선박 구성부분품 제조업, 기타 선박 건조업

업무		시설구분			공량 ^(주1)	
가. 행정일반		점검대상 배출시설 ^(주2)	10개소 미만		<u>0.5832</u>	
			20개소 미만		<u>0.6649</u>	
			20개소 이상		<u>0.8284</u>	
나. 현장실무	공통기준	점검대상 배출시설			<u>0.2339</u>	
		시설관리기준 적용대상 제외시설 ^(주3)			<u>0.2725</u>	
	시설별 기준	옥내도장		옥내도장시설		2.4507×시설의 수
				배출가스 처리시설 ^(주4)	서류	0.0718×시설의 수
					측정	0.0545×측정대상 시설의 수
		야외 도장	강선 건조업	총면적 10,000㎡ 미만		<u>1.0613</u>
				총면적 150,000㎡ 미만		<u>1.8242</u>
				총면적 150,000㎡ 이상		<u>4.6850</u>
			강선건 조업외	총면적 10,000㎡ 미만		<u>0.1907</u>
				총면적 150,000㎡ 미만		<u>0.9536</u>
				총면적 150,000㎡ 이상		<u>3.8144</u>
옥내도장 및 야외도장 (관리대상물질 5wt% 미만 도료 사용)			<u>0.8174</u>			
보고서작성					가항과 나항의 합을 4로 나눈 값	

주1 : 엔지니어링사업대가의 중급기술자가 해당업무를 수행하는데 소요되는 일수

주2 : 정기점검 대상 배출시설(옥내도장, 야외도장). 야외도장시설의 경우, 면적에 상관없이 1개소로 취급

주3 : 시설관리기준 적용대상 제외시설로 신고된 연간 300시간미만 가동하는 시설, 연구개발시설, 상시 진공상태 가동시설, 환경부장관이 정하는 사유에 해당하여 관할 유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장과 협의하여 시설관리기준의 적용대상에서 제외한 시설. 야외도장시설의 경우, 면적에 상관없이 1개소로 취급

주4 : 옥내도장에서 배출되는 가스를 처리하기 위한 직접연소에 의한 시설(축열식 연소산화와 축열식 촉매산화방식)이나 회수에 의한 시설 및 그 밖의 방지시설