

[별지 1] 필수 공항정보(제13조, 제19조 관련)

필수 공항정보

일 반			
1. 공항명칭		10. 위도	
2. ICAO공항부호		11. 경도	
3. 소재지		12.. 자기편차	
4. 도심(시청)과의 거리		13. 표고	
5. 소유자		14. 표준온도	
6. 운영자		15. 면적	
7. 주소		16. 장주(Traffic Pattern) 방향	
8. 전화번호		17. 착륙료 제외 유무	
9. 공항운영시간		18. 공항운영증명번호	

활주로			
19. 명칭	/	/	
20. 길이			
21. 폭			
22. 포장의 유형			
23. 표면처리			
24. PCN			

등화/접근 시각지원시설			
25. 활주로등의 광도			
26. 활주로 표지의 유형 및 상태	/	/	
27. 진입각지시등(PAPI)	/	/	
28. 시단통과높이	/	/	
29. 활공각	/	/	
30. 중심선과 접지구역	/	/	
31. 활주로 가시범위 - 활주로 시정	/	/	
32. 활주로 시단 식별등	/	/	
33. 접근등 시스템	/	/	

장애물 관리			
34. 이설 활주로서단	/	/	
35. 장애물 관리대상	/	/	
36. 장애물 표지 및 등화	/	/	
37. 활주로 말단에서의 높이	/	/	
38. 활주로 말단에서의 거리	/	/	
39. Centerline Offset	/	/	
40. Obstacle Clearance Slope	/	/	
41. Close-in Obstacle	/	/	

공시거리			
42. 이륙활주가용거리(TORA)	/	/	
43. 이륙가용거리(TODA)	/	/	
44. 가속정지가용거리(ASDA)	/	/	
45. 착륙가용거리(LDA)	/	/	

공항서비스			
46. 연료		49. 산소공급	
47. 기체정비		50. 항공기 주기능력	
48. 엔진정비		51. 기타	

공항시설			
52. 공항등대		56. 관제탑	
53. 등화 점등시간		57. AIS 명칭	
54. 풍향등		58. AIS 전화번호	
55. 풍향등 원형띠			

주기지 항공기			
59. 단발엔진	60. 다발엔진	61. Jet	62. 헬리콥터

운항횟수			
63. 정기	64. 부정기	65. 일반항공	

[작성 요령]

I. 일반

1. 공항 명칭 : 공항의 공식 명칭을 한글로 표기
2. ICAO 공항 부호 : ICAO 지정 4자리 영문 부호를 표기
3. 소재지 : 해당 공항의 시 도 소재지를 한글로 표기
4. 도심(시청)과의 거리 : 공항이 해당하는 소재지의 중심에서부터의 거리를 소수점 1자리까지 반올림한 킬로미터(km)로 표기
5. 소유자 : 공항의 소유자를 한글로 표기
6. 운영자 : 공항의 운영자를 한글로 표기
7. 주소 : 공항의 위치를 한글로 표기
8. 전화번호 : 지역번호를 포함하여 ‘필수정보양식’ 관리부서의 전화번호를 표기
9. 공항운영시간 : 공항의 실제 운영시간을 표기 / 예시) 0000-2400(24Hr)
10. 위도: 공항 표점의 위도를 도, 분, 초 단위로 표기
11. 경도 : 공항 표점의 경도를 도, 분, 초 단위로 표기
12. 자기편차 : 공항의 자기편차 표기
13. 표고 : 제6조에 따른 공항표고를 m (및 ft) 단위로 표기
14. 표준온도 : 제7조에 따른 공항의 표준 온도를 표기
15. 면적 : 공항 경계내의 전체 면적을 m² 단위로 표기
16. 교통장주(Traffic Pattern) 방향 : 비행 방향과 해당 활주로 명을 영문으로 표기. 다만, 교통장주는 조종사가 final leg에 진입 시 조종사의 입장에서 우회전으로 진입하면 우측장주(R), 좌회전일 경우에는 좌측장주(L)로 표기 / 예시) Left- 14L, 32R/ Right- 14R, 32L
17. 착륙료 제외 유무 : 착륙료 제외사항의 여부와 해당하는 경우 제외사항을 표기
18. 공항운영증명 번호 : 국토교통부로부터 교부받은 공항운영증명서의 번호를 표기. 다만, 공항운영증명을 받지 않은 공항에 대해서는 생략

II. 활주로

19. 명칭 : 모든 활주로의 명칭을 표기
20. 길이 : 모든 활주로에 대하여 이설시단을 포함한 사용 가능한 총 활주로 길이를 미터 단위로 표기

21. 폭 : 사용 가능한 활주로의 폭을 미터 단위로 표기
22. 포장의 유형 : 활주로 포장의 유형을 영문으로 표기
23. 표면처리 : 활주로 포장표면의 그루빙(Grooving) 여부를 영문으로 표기
24. PCN : 활주로의 포장면 강도를 PCN수치로 표기

Ⅲ. 등화/접근 시각지원시설

25. 활주로등의 광도 : 활주로 등화의 광도를 영문부호로 표기

H	고광도
M	중광도
L	저광도

26. 활주로 표지 유형 상태 : 활주로 표지의 유형 및 상태를 다음의 영문 부호로 입력 표기 / 예시) PIR-G

활주로 표지 유형	상태
PIR : 정밀접근활주로 NPI : 비정밀접근활주로 VIS : 시계활주로 NSTD : 비표준방식	G : 우수 F : 보통 P : 나쁨

27. 진입각지시등(PAPI) : PAPI의 위치와 PAPI unit 개수를 표기
예) PAPI의 4개 units이 활주로 각 양쪽에 설치되어 있는 경우에는 P4로 표기하고, 활주로 왼쪽에만 설치되어 있는 경우에는 P4L로 표기
28. 시단통과높이(Threshold Crossing Height) : 활주로 시단에서 유효한 Visual Glide path cross의 높이를 미터 및 피트 단위로 표기
29. 활공각 : PAPI가 작동되는 동안의 유효한 Visual Glide Path angle을 소수점 1자리까지 표기 / 예시) 3.0°
30. 중심선등과 접지구역등 : 각 활주로의 활주로 중심선등과 접지구역등의 설치 여부를 영문약어(있음 : Y, 없음 : N)로 표기 / 예시) Y-N
31. 활주로 가시범위 - 활주로 시정 : 활주로 가시범위(RVR) 측정장비의 설치위치를 나타내는 다음의 영문부호와 설치여부를 표기

영문 부호	설치 위치 또는 설치여부
T	접지대(Touch-down),
M	중간부(Mid-point)
R	말단 (Roll-out)
N	없음(None)

32. 활주로서단 식별등 : 활주로 시단 식별등의 설치 여부를 영문약어

(있음 : Y, 없음 : N)로 표기 / 예시) Y/N

33. 접근등시스템 : 활주로 시단에 설치된 접근등시스템의 종류를 영문으로 표기

IV. 장애물 관리

34. 이설 활주로서단 : 각 활주로의 이설 길이를 미터 단위로 표기
35. 장애물 관리 대상 : 각 활주로의 진입표면을 침투하는 장애물을 표기
36. 장애물 표지 및 등화 : 제35호에 해당하는 장애물의 항공장애 표시 등 및 주간표지의 설치 여부를 영문부호로 표기

영문부호	의미
M	장애물이 주간표지(marking)가 되어 있는 경우
L	장애물에 표시등(light)이 설치되어 있는 경우
ML	주간표지와 표시등 모두 설치되어 있는 경우
NONE	주간표지 및 표시등 모두 설치되어 있지 않은 경우

37. 활주로 말단에서의 높이 : 제35호에 해당하는 장애물에 대하여 활주로말단표고(touch-down elevation)(이설 시단 제외)로부터 장애물까지의 높이를 미터 및 피트 단위로 표시 (계산방법 : 장애물 표고 - 활주로말단 표고=활주로 말단에서의 높이)
38. 활주로 말단에서의 거리 : 제35호에 해당하는 장애물에 대하여 활주로 말단(이설시단 제외)에서부터 활주로중심선의 연장선과 장애물이 직각으로 만나는 지점까지의 거리를 미터 및 피트 단위로 표시
39. Centerline Offset : 제35호에 해당하는 장애물에 대하여 활주로 중심선의 연장선으로부터 직각으로 떨어져 위치한 장애물까지의 거리를 m 및 (ft)단위로 표기하고 항공기 접근방향에서 볼 때 활주로 중심선의 연장선을 기준으로 장애물이 위치한 방향을 R(우측), 또는 L(좌측)로 표기 / 예시) 30(100)R
40. Obstacle Clearance Slope : 활주로 말단에 진입하는 항공기에게 유용한 Clearance를 표시할 수 있도록 Obstacle clearance Slope를 비율로 표기 / 예시) 15:1
41. Close-in Obstacle(근접장애물) : 각 활주로의 착륙대 내에 장애물이 존재하는 경우에는, 해당 활주로의 명칭, 장애물의 유형, 높이, 위치(활주로 말단 및 활주로중심선으로부터의 거리)를 표기(제35호부터 제41호까지의 정보는 필요시 별도의 양식으로 작성 제출할 수 있다.)

V. 공시거리

- 42. 이륙활주가용거리(TORA) : 이륙활주가용거리를 계산하여 미터 단위로 표기
- 43. 이륙가용거리(TODA) : 이륙가용거리를 계산하여 미터 단위로 표기
- 44. 가속정지가용거리(ASDA) : 가속정지가용거리를 계산하여 미터 단위로 표기
- 45. 착륙가용거리(LDA) : 착륙가용거리를 계산하여 미터 단위로 표기

VI. 공항 서비스

- 46. 연료 : 해당 공항에서 제공 가능한 항공기 연료의 유형을 표기 (군용 항공기 연료는 제외)
- 47. 기체정비 : 해당 공항에서 제공 가능한 기체 정비 수준을 표기 (군용 항공기 기체 정비는 제외) / 예시) MAJOR, MINOR, NONE
- 48. 엔진정비 : 해당 공항에서 제공 가능한 엔진 정비 수준을 표기 (군용 항공기 엔진 정비는 제외) / 예시) MAJOR, MINOR, NONE
- 49. 산소공급 : 해당 공항에서 산소통 또는 그 밖의 방법에 의한 제공 가능한 산소 공급 능력 수준을 표기 / 예시) HIGH, LOW, NONE
- 50. 항공기 주기능력 : 해당 공항에서 주기할 수 있는 항공기 수를 표기
- 51. 기타 : 그 밖에 공항에서 제공할 수 있는 서비스의 유형을 영문약어로 모두 표기

영문 부호	의 미
INSTR	조종사 훈련
AGRI	농작물 관리
CHTR	전세 항공편
RNTL	항공기 임대
SURV	공중 측량
GLD	글라이더
PAJA	공중낙하 지원
AMB	응급수송기
AFRT	항공화물운송(air freighter)
CARGO	화물처리업무(cargo handling)

VII. 공항시설

- 52. 비행장 등대 : 해당 공항의 비행장 등대의 불빛 색상을 식별할 수

있는 영문 부호를 표기

영문 부호	불빛 색상
W	백색
G	녹색
Y	황색

53. 등화 점등시간 : 해당 공항의 항공등화 점등시간을 표기 / 예시) 0000-2400(24Hr)
54. 풍향등 : 해당 공항에 풍향시지기의 설치여부를 영문약어(있음 : Y, 없음 : N)로 표기하고, 만약 풍향지시기에 등화(Light)가 설치되어 있는 경우에는 영문약어 (Y-L)로 표기
55. 풍향등 원형띠 : 풍향등의 원형띠의 설치여부를 영문약어(있음 : Y, 없음 : N)로 표기
56. 관제탑 : 공항에 관제탑의 설치여부를 설치여부를 영문약어(있음 : Y, 없음 : N)로 표기
57. AIS 명칭 : 해당 공항의 항공정보업무기관의 명칭을 표기
58. AIS 전화번호 : 해당 공항의 항공정보업무기관의 연락처를 지역번호를 포함하여 표기

VIII. 주기지 항공기

59. 단발엔진 : 해당 공항에 주기지를 두고 있는 피스톤 및 터보프롭 일반항공 단발엔진 항공기의 수를 표기(헬리콥터는 수는 포함하지 않음)
60. 다발엔진 : 해당 공항에 주기지를 두고 있는 피스톤 및 터보프롭 일반항공 다발엔진 항공기의 수를 표기(헬리콥터는 수는 포함하지 않음)
61. Jet : 해당 공항에 주기지를 두고 있는 일반 항공 터보제트와 터보팬 항공기의 수를 표기(헬리콥터는 포함하지 않음)
62. 헬리콥터 : 해당 공항에 주기지를 두고 있는 헬리콥터의 수를 표기

IX. 운항횟수

63. 정기 : 해당 공항에 취항하는 항공사의 최근 1년간의 정기 운항횟수(연간 운항횟수 및 일평균 운항횟수)를 표기 / 예시) 3,65회(일평균 1회)
64. 부정기 : 해당 공항에 취항하는 항공사의 최근 1년간의 부정기 운항횟수(연간 운항횟수)를 표기 / 예시) 4,000회

65. 일반항공 : 해당 공항에 취항하는 일반 항공(General Aviation)의 정기 운항횟수(연간 운항횟수)를 표기(헬리콥터는 표기한다) / 예시)
365회