

[별표 10] 구조 및 소방 차량의 최소 성능요건(제132조 관련)

번호	기 능	4,500 L 이하 차량	4,500 L 초과 차량
1	모니터	구조소방 1~ 2등급 : 선택 구조소방 3~10등급 : 필요	필요
2	설계 특징	고방출 능력	고, 저 방출능력
3	범 위	공항에서 운용중인 가장 긴 항공기에 적절한 범위	공항에서 운용중인 가장 긴 항공기에 적절한 범위
4	수동 호스	필요	필요
5	트럭하부 노즐	선택	필요
6	범퍼 포탑	선택	선택
7	가 속	정상적 운용온도에서 25초 이내에서 80km/h	정상적 운용온도에서 40초 이내에서 80km/h
8	최고 속도	최소 105km/h	최소 100km/h
9	모든 바퀴의 구동력 (All wheel drive)	필요	필요
10	자동 또는 반자동 변속	필요	필요
11	단일 뒷바퀴 구성	구조소방 1~2등급 : 선택 구조소방 3~10등급 : 필요	필요
12	접근과 이탈 최소 각	30°	30°
13	경사(정지) 최소 각	30°	28°
14	전천후 기동가능 타이어	필요	필요

주) 제9호, 제11호 및 제14호의 요건은 신규로 도입되는 차량부터 적용한다.