

[별표 17] 이동지역 점검 및 보고(제30조, 제31조 관련)

1. 절차 및 보고

가. 이동지역 점검절차는 활주로에 진입하기 전 진입 요청이 이루어져야 하며, 점검하는 중에는 적절한 무선통신이 유지되어야 한다.

(1) 점검 중 활주로를 비우라는 관제탑의 요청이 있을 경우, 차량은 신속히 활주로 밖으로 이동하여야 하며 점검자는 특정 허가를 받을 때까지 활주로에 다시 진입해서는 안 된다. 점검팀은 계기착륙시설(ILS) 임계/민감구역을 가로질러 활주로를 벗어나면 안 된다.

(2) 활주를 횡단하거나 진입하기 전에는 관제 허가를 받아야 한다.

(3) 활주로 점검은 운항 항공기의 시야 확보를 위해 이·착륙하는 반대 방향에서부터 수행되어야 한다.

(4) 활주로 점검이 최종 종료되면 관제탑에 점검이 완료되었음을 알리고, 필요한 경우 이동지역의 상태를 보고하여야 한다.

(5) 점검 시작 및 종료 시간을 점검기록표에 기록하여야 한다.

나. 활주로 점검 중 위험한 고장이 발견되면(예: 손상된 배수구 덮개 또는 부서진 등화), 즉시 무선통신(RTF)을 통해 항공교통업무기관 및 공항 유지보수 부서에 보고하여, 적절한 조치가 이루어지도록 하여야 한다.

다. 점검 중 고장이 발견되었지만, 활주로 사용에 영향을 미치지 않는 고장인 경우, 공항 유지보수 부서에 보고하여야 한다.

라. 점검 일지에는 다음의 항목이 포함되어야 한다.

(1) 고장에 대한 설명 및 정확한 위치

(2) 항공교통업무기관 및 항공정보업무기관에 통보, 추가 분석을 위한 이벤트 기록(공항 안전관리시스템(SMS)의 일부 포함) 및 추가 조치를 위한 유지보수 부서에 통보와 같이 필요하거나 실시한 개선 조치의 세부사항

(3) 작업 또는 추가 조치를 수행할 책임자에 대한 확인

(4) 완료되어야 하는 기간 확인

2. 검사 수준

가. 이동지역 점검은 일일점검과 정기점검을 포함하여야 한다.

(1) 일일점검 : 전체 이동지역 및 공항 경계에 인접한 구역을 점검

(2) 정기점검 : 전문 인력에 의해 모든 활주로, 유도로, 계류장을 여러

구역으로 나누어 상세하게 점검

나. 모든 점검은 점검일지가 작성되어야 하며, 다음의 항목이 포함되어야 한다.

- (1) 점검 간격 및 시간 세부사항
- (2) 점검 수행자의 성명
- (3) 점검 결과 및 관측 사항

다. 점검 후 확인된 모든 개선 조치사항을 기록하고 조치에 대한 검증이 수행되어야 한다.

3. 일일점검

가. 일일점검은 일반적인 상황에서 정해진 시간에 따라 수행되어야 한다.

- (1) 주간 운항 전 첫 등화 점검
- (2) 야간 운항 전 마지막 등화 점검
- (3) 이외의 점검은 위의 두 점검 사이에 계획할 수 있으며, 점검 빈도는 교통량이 많은 시간에 따라 결정

나. 추가 일일점검(특히 활주로와 관련된 점검)은 공항 상황, 위험 식별 및 분석, 안전 위험 평가 절차에 따라 수행하여야 한다.

다. 점검 구역을 잊지 않도록 표준 점검 경로를 설정하고 준수하여야 한다.

라. 점검자는 다음 사항에 대한 안전과, 이에 영향을 미치는 사항을 보고하여야 한다.

마. 일일점검을 수행할 때는 다음 사항에 대해 주의를 기울여야 한다.

- (1) 항공기 엔진에 흡입 손상을 유발할 수 있는 지장물(FOD) 및 활주로 청결상태(활주로 유지보수 작업으로 인한 이물질 또는 활주로 마찰 작업(gritting) 후 남아있는 모래 및 타이어 고무 퇴적물)
- (2) 콘크리트의 균열 및 파열, 접합 밀봉 상태, 아스팔트 표면의 균열 및 골재 풀림 또는 마찰 과정의 파손을 포함한 포장 표면 손상 징후. 항공기 손상을 초래할 수 있는 손상 또는 노후화는 유지보수 부서에게 즉시 보고되어야 하며, 손상이 심각한 경우, 점검 결과가 나올 때까지 해당 지역은 항공기 폐쇄 상태를 유지하여야 한다.
- (3) 비가 온 이후, 침수 지역을 확인하고 표시
- (4) 등화설비의 손상
- (5) 활주로 표지의 청결도 및 가시성
- (6) 배수구 덮개의 상태 및 유격

<표 17-1> 일일점검 점검항목

구 분	내 용
활주로	가. 활주로와 활주로 갓길의 청결도, 고무 퇴적물, 배수구 덮개 나. 활주로 청결도. 특히 엔진 흡입 손상을 일으킬 수 있는 FOD 다. 활주로 마찰 특성에 영향을 미치는 오염물질의 존재 라. 콘크리트의 균열 및 파열, 골재의 느슨함과 같은 포장 표면 손상의 징후 마. 활주로 표지판 및 표지의 손상 및 마모 사. 착륙대 및 활주로종단안전구역(RESA)과 그 배수 시설 아. 진입각지시등(PAPI), 활주로경계등, 시단 연장등 및 기타 모든 활주로 등화의 고장 자. 착륙대에 영향을 줄 수 있는 모든 물체 차. 활주로 또는 활주로 인접구역에서 진행 중인 모든 작업 카. 주간/야간 운항을 위한 모든 풍향지시기의 상태 타. 활주로 또는 활주로 부근에서의 야생동물 활동
유도로 및 유도로선	가. 모든 유도로 포장 표면. 특히 손상, 청결도 및 FOD에 관한 포장면 나. 모든 유도로 표지판 및 표지에 대한 손상 또는 마모 다. 유도로대에 영향을 줄 수 있는 모든 물체 또는 함몰지역 라. 유도로 시스템 또는 시스템에 인접 구역에서 진행 중인 모든 작업 마. 모든 유도로중심선 또는 유도로등 등화설비 및 표지 사. 배수구 및 덮개의 일반적 상태 아. 모든 침수 지역을 포함한 잔디 가장자리의 상태
계류장	가. 모든 계류장 포장 표면. 특히 손상, 청결도(연료/오일 유출) 및 FOD에 관한 포장면 나. 모든 계류장 표지판 및 표지의 손상 또는 마모 다. 모든 항공기, 차량, 장비, 승객 탑승교의 잘못된 주차 라. 모든 작업 구역 마. 배수구 및 덮개의 일반적 상태
공항 등화	가. 모든 활주로진입등(Category III 보조 시스템 포함)은 야간 운항 이전에 매일 일몰 전 점검이 이루어져야 하며 모든 결함이 보고되어야 함 나. 모든 활주로 등화는 등화를 켜 후 가능한 한 빨리 점검하며 꺼진 등화와 회로 고장 각각에 대해 보고 다. 모든 유도로 등화는 가능한 한 빨리 점검해야 하며, 모든 유도로중심선등, 유도로등, 정지선등, 활주로경계등, 활주로유도등에 대해 점검 라. 야간에는 모든 계류장 등화를 점검하고 결함을 보고
잔디구역 (또는 유도로 시스템과 인접한 지역)	가. 초목의 일반적인 상태(특히 항공기 제트분사로 인한 침식 구역) 나. 잔디 길이 및 잡초의 양(특히 등화 및 표지판 부근) 다. 고여있는 물이 존재하는 모든 구역(특히 침수된 잔디 구역은 조류가 선호하는 장소이기 때문에 이를 기록하고 보고) 라. 함몰 또는 항공기 휠 트랙 마. 포장 표면 가장자리의 높이가 크게 다를 경우 바. FOD와 관련된 지역의 청결도 사. 모든 작업 구역

- 바. 활주로 시단은 항공기 제트분사에 의한 진입등, 표지 원뿔(marker cones), 시단등의 손상, 청결도, 활주로 종단안전구역 내 장애물에 대해 점검하여야 한다.
- 사. 잔디를 깎는 주된 목적은 높은 초목에 의해 등화와 표지판이 가려지지 않게 하기 위함이며, 새와 다른 야생동물을 공항으로 끌어들이지 않도록 관리하여야 하고, 엔진으로 이물질 흡입이 예측되는 지역에 절단된 잔디 더미 같은 것이 남아있지 않도록 하여야 한다.

4. 공항 경계 밖의 구역

- 가. 어떤 물체도 보호 표면(특히, 모든 활주로의 접근 및 출발구역)에 영향을 미치지 않음을 확인하기 위해 공항 운영 담당자는 공항 주변을 육안으로 점검하여야 한다.
- 나. 승인된 장애물에 대한 조명 및 표시 상태를 점검하여야 한다.
- 다. 시정조치를 위해 승인되지 않은 장애물과 승인된 장애물의 표시 및 조명의 결함을 발견한 즉시 담당자, 관련 기관 또는 관련 당국에 보고하여야 한다.

5. 정기점검

- 가. 정기점검은 일일점검보다 이동지역 및 관련 시설의 상태에 대한 보다 상세한 확인이 이루어져야 하며, 종합적인 평가를 위해 도보로 수행하여야 한다.
- 나. 정기점검 절차는 공항 크기에 따라 이동지역을 여러 구역으로 나누어 진행하여야 하며, 각 구역은 정해진 일정한 간격으로 자세히 점검하여야 한다. 정기점검은 주기장 수요, 사용 중인 활주로 또는 기타 운영 요건을 고려하여 적합한 시간에 수행할 수 있다.
- 다. 정밀 접근 활주로의 경우, 시각지원시설의 정기점검은 다른 활주로보다 더 자주 상세히 수행하여야 한다.
- 라. 손상이 감지된 경우 손상 상태를 평가하고 의사결정을 돕기 위해 사진을 첨부하여야 한다.
- 마. 점검팀은 다음 항목의 사용 가능성과 안전에 영향을 미치는 사항에 대해 보고하여야 한다.
 - (1) 활주로는 항공기 안전 운항에 영향을 미치지 않는 빈도 내에서, 3개월 마다 또는 활주로 사용량에 근거해 감소된 빈도에 따라 자세히 점검하여야 한다. 일반적으로 활주로는 여러 구역으로 나눌 수 있으며, 점검 당일의 이동량에 따라 여러 구역들은 <표 17-2>와 같이 점

검하여야 한다.

- (2) 항공기 이동과 사용 중인 활주로에 따라 지정된 시간에 유도로 구역의 각 부분을 도보로 점검하여야 한다. 모든 결함 사항은 해당 구역 특정 지도 및 도표에 기록되어야 하며, 유도로는 <표 17-2> 사항에 대해 점검하여야 한다.
- (3) 계류장과 주기장 구역을 점검하고 해당 구역 특정 지도 및 도표에 모든 결함이 기록되어야 하며, 모든 계류장과 주기장은 <표 17-2> 사항에 대해 점검하여야 한다.

<표 17-2> 정기점검 점검항목

구 분	내 용
활주로	가. 활주로 표면, 활주로 전체 길이 및 폭 나. FOD, 균열 및 파손 등을 포함한 활주로 표면의 문제 다. 접지구역 상태 및 고무 퇴적물, 활주로 회전패드 라. 표지판, 표지, 등화 및 등화설비의 안전성 마. 착륙대, 정지구역, 활주로종단안전구역(RESA) 바. 활주로 진입등시스템(전선, 설비, 기타 구조물 포함) (연간 2회 분석) 사. 공항 주변구역(최소한 일주일에 1회), 특히, 접근 및 출발구역에 대해 보호표면을 침범하는 장애물이 없는지 점검
유도로	가. 유도로 갓길을 포함한 모든 유도로 표면 - 균열, 노후화, FOD 유무 나. 표지판, 표지, 등화 및 등화설비의 안전성 다. 유도로 주변지역 및 유도로대, 잔디 또는 기타 포장된 지역, 특히 장애물과 표면상태와 관련해서 활주로의 정지구역이 점검되는 방법과 유사하게 점검
계류장 및 주기장	가. 모든 계류장 및 주기장의 표면, 관련 장비의 주차 구역, FOD가 발생하는 경우 표면 파손 여부 나. 표지판, 표지 및 조명, 항공기 이동 및 주차와 관련된 모든 표면 페인트 표시를 검사하고 재도장 요구사항을 기록 다. 시각주기유도시스템(VDGS, A-VDGS)과 관련된 모든 표지판, 표지 및 조명 라. 서비스를 제공하는 도로 및 장비 주차 구역(일반적인 청결 및 주차 규칙에 대해 점검) 마. 설치된 경우, 비상전화의 작동 여부