

[별표 22] 계류장 안전(제57조 관련)

1. 일반사항

- 가. 계류장 안전의 보장은 주로 공항운영자의 책임이지만, 계류장에서 작업하는 모든 제3자 역시 안전을 보장할 책임이 있다.
- 나. 계류장 위험을 식별하고, 필요한 경우 공항운영자의 안전관리시스템(SMS)의 일부로 완화조치가 개발되어야 한다. 계류장에서 작업하는 모든 직원은 계류장 위험에 대해 인지하고 있어야 한다. 이는 인솔자 없이 계류장에 진입할 수 있는 모든 직원에 대한 안전 기초교육훈련을 통해 달성될 수 있으며, 이 교육훈련에는 계류장 관리 및 안전에 관한 공항 운영절차가 포함된다.
- 다. 안전하고 효율적인 계류장 운영을 위해 공항운영자, 항공기운영자, 항공교통업무기관 및 기타 제3자 간에 긴밀한 협조 관계가 필요하다. 계류장 관리의 운영 안전 및 효율성은 이러한 협력에 의해 크게 좌우된다.
- 라. 공항운영자는 계류장 사용자와 적절하게 협력하여 계류장의 활동과 관련된 위험요소를 확인해야 하며, 완화조치를 수립하고 시행하여야 한다.
- 마. 공항운영자는 계류장 안전 절차를 수립하고 준수 여부를 확인해야 하며, 여기에는 최소한 다음이 포함되어야 한다.
 - (1) 항공기 주기장 배정
 - (2) 항공기 유도 업무
 - (3) 항공기 유도 차량(follow-me car)
 - (4) 엔진 후류 예방
 - (5) 계류장 청소
 - (6) 항공기 후방 견인(push back)
 - (7) 탑승교 운영
 - (8) 차량 이동
 - (9) 계류장 규칙
 - (10) 정보의 배포
- 바. 공항운영자는 계류장 안전 성능을 이해하고 개선하기 위해 데이터를 수집, 분석 및 보호하는 절차를 수립하여야 한다.
- 사. 공항운영자는 특정 국지적 절차를 포함하여 계류장 안전을 강화할 수 있는 정보를 계류장 사용자에게 전달하여야 한다.

2. 항공기 주기장 배정

- 가. 항공기 주기장 배정의 핵심 요소는 항공기, 장비 및 건물 사이에 충분한 간격이 있는지 확인하는 것이다.
- 나. 주기장 배정 규칙은 주기장이 어떤 항공기 유형 또는 그룹에 사용될 수 있는지 명확히 명시하여야 한다. 안전측면에서 항공기가 필요로 하는 여유 공간을 수용할 수 있을 만큼 충분히 넓은 주기장에 배정될 수 있도록 하여야 한다.

3. 항공기 유도 업무

- 가. 요청이 있는 경우 또는 안내시스템이 존재하지 않거나 작동하지 않을 때 항공기 유도 업무가 제공되어야 하며, 일시적 안전 위험이 발생하지 않도록 하기 위해 유도 업무가 필요할 수 있다.
- 나. 항공기 유도원은 다음을 수행하여야 한다.
 - (1) 사용될 주기장에 고정 또는 이동 장애물을 제거
 - (2) 항공기 유도 중 항공기 사고가 발생한 경우 조치
- 다. 항공기 유도 인력은 다른 계류장 직원과 쉽게 구별되도록 눈에 잘 띄는 조끼를 착용하여야 한다.

4. 항공기 유도 차량

- 가. 공항운영자는 요청이 있을 시 항공기 유도 차량을 제공하여야 하며, 특히 야간 또는 저시정 상황에서 운항할 때와 더욱 관련이 있다.
- 나. 항공기 유도 차량은 뚜렷한 표시 또는 색상으로 쉽게 식별되어야 한다.

5. 엔진 후류 방지

- 가. 공항운영자는 모든 계류장 사용자가 제트 분사 및 프로펠러 후류에서 발생하는 위험을 인지하도록 하여야 한다.
- 나. 모든 차량과 구동되는 장비는 적절히 제동된 상태를 유지하여야 한다. 필요한 경우 제트 분사 또는 프로펠러 후류에 노출될 때 이동 위험을 최소화하도록 장비를 고정해야 하며, 가능한 제트 분사 위험으로부터 최소화 할 수 있는 구역에 주차하여야 한다. 측면 면적이 넓은 계류장 장비를 사용할 때는 각별히 주의하여야 한다.
- 다. 외부 이물질(FOD)은 제트 분사로 인해 이동되어 또 다른 위험을 발생시킬 수 있으므로 계류장은 청결히 유지되어야 한다.
- 라. 계류장을 통과하여 이동하는 승객의 안전에 대한 책임은 항공기운영

자나 지상 조업자에게 있으며, 관련 절차는 공항운영자가 정한 안전 요건에 따라야 한다. 계류장을 사용하는 모든 직원은 제트 분사, 프로펠러 후류로 인한 계류장 내 승객의 위험을 인지하고 있어야 하며, 필요한 경우 적절한 조치를 취할 준비가 되어 있어야 한다.

마. 계류장 배치를 설계하거나 변경할 때, 제트 분사를 고려하여야 하며, 필요한 경우 제트 분사 보호 울타리 설치를 고려하여야 한다.

6. 계류장 청소

가. 공항운영자는 오일, 그리스 및 고무 자국을 제거하기 위해 정기적으로 항공기 주기장 및 인접 구역을 청소하여야 한다.

나. 유출은 연료, 오일, 유압 오일, 물, 화장실 폐기물 및 기타 오염물과 관련하여 발생할 수 있으며, 공항운영자는 이러한 유출을 억제, 제거 및 올바르게 처리할 수 있는 절차가 확립되어 있는지 확인하여야 한다.

7. 항공기 후방 견인(push back)

가. 공항운영자는 항공기 후방 견인이 안전하게 수행되도록 절차를 수립하거나 절차가 마련되어 있는지 확인하여야 하며, 절차에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- (1) 진행 중인 후방 견인 항공기 또는 지상이동 준비가 된 항공기 및 계류장 내의 다른 이동물체와의 충돌을 방지할 것
- (2) 후방 견인 이전에 항공기 뒤편에 장애물이 없는지 확인할 것
- (3) 후방 견인 이후에 항공기 분사(Break-away blast)가 주기 중이거나 지상 이동 중인 항공기, 계류장 내 차량 또는 사람 및 건물에 집중되지 않도록 위치하였는지 확인할 것

나. 경우에 따라 항공기운영자는 항공기 주기장으로부터 엔진시동 후방 견인(Power-back)을 요청할 수 있다. 엔진시동 후방 견인(Power-back)에 의해 발생할 수 있는 잠재적 위험을 고려하여 절차 승인 전에 안전평가를 수행하여야 하며, 안전평가에는 최소한 다음과 같은 요소가 포함되어야 한다.

- (1) 제트분사 또는 프로펠러 후류
- (2) 표면 상태
- (3) 소음 수준
- (4) 엔진시동 후방 견인(Power-back) 수행 알림을 위한 다른 계류장 사용자와의 통신(특히 주기장 도로 뒤편이 있는 경우)

- (5) 기동 공간
- (6) 다른 이동물체와의 충돌
- (7) 보행자, 건물, 차량, 이동 장비 및 기타 항공기에 미치는 영향

8. 탑승교 운영

- 가. 탑승교 이동에 사용되는 구역은 차량 또는 장비가 없어야 안전하게 운영할 수 있다. 운영자는 탑승교를 이동시키기 전 육안 점검(카메라, 거울 또는 창밖을 내다보는 것)을 실시하여 장애물이 없는지 확인하여야 한다.
- 나. 사용하지 않는 탑승교는 휠베이스와 함께 지정된 위치에 주기하여야 한다.

9. 차량 이동

- 공항운영자는 다음의 사항을 포함하여 계류장 내의 차량 이동이 안전하게 관리되도록 하여야 한다.
- 가. 운전 규칙의 수립 및 시행, 규칙 적용에 대한 모니터링 및 시행
- 나. 적절한 차량 주행 경로의 설정 및 적절한 표지판, 표지의 설치 및 유지보수

10. 계류장 규칙

- 가. 공항운영자는 자체 수단 또는 다른 당사자들과의 합의를 통해서 계류장 내 활동을 감시하고, 정해진 규칙에 대한 위반사항 발견 시 조치를 취해야 한다.
- 나. 공항운영자가 아닌 계류장 규칙을 감시하도록 지정된 자는 공항운영자에게 발견된 규칙 위반을 통지하여야 한다.
- 다. 공항운영자는 계류장 안전 규칙 위반을 관리하기 위해 시행 조치를 수립하거나 시행되도록 하여야 한다.

11. 정보의 배포

공항운영자는 계류장운항 제한사항에 대해 적시에 관련 정보를 전파하는 절차를 수립하여야 하며 정보에는 다음의 사항이 포함될 수 있다.

- (1) 운항 제한의 종류
- (2) 알려진 경우, 운항 제한의 기간
- (3) 적용할 완화 조치
- (4) 운항 제한의 운영상 영향

- (5) 항공기 주기장 가용성
- (6) 항공기 주기장 제한사항
- (7) 항공기 주기장 고정설비 가용성
- (8) 특수 주기 절차
- (9) 주행 경로의 일시적 변경
- (10) 진행 중인 작업
- (11) 계류장 사용자에게 운영상 중요한 기타 정보