

[별표 4] 풍향등(Illuminated wind direction indicators) 기준(제85조 관련)

1. 설치조건 : 모든 공항에는 풍향등을 설치하여야 한다.

2. 위치

가. 활주로 중앙부로서 계류장 부근 혹은 접지구역 부근과 같이 비행 중 이거나 이동지역상에 있는 항공기에서 잘 보이는 장소에 설치하여야 한다.

나. 가까운 물체에 의하여 발생하는 난기류의 영향을 받지 않아야 한다.

다. 주변 지형으로 인해 현저히 다른 풍향 및 풍속이 있는 경우에는 활주로 양 시단 부근에 두 군데 설치할 수 있다.

라. 풍향등에 항공장애등을 설치하는 경우에는 풍향등의 가장 높은 지점에 설치하여야 한다.

3. 특성

가. 섬유제품의 길이는 3.6m이상이고 넓은 쪽의 지름은 0.9m이상으로 하며, 좁은 쪽의 지름은 0.3m이상으로 하여야 한다.

나. 색상은 적어도 300m 고도에서 명료하게 식별될 수 있도록 배경을 고려하여 오렌지색 또는 백색의 단일색상을 사용하여야 한다.

(1) 경우에 따라서는 오렌지색과 백색, 적색과 백색 또는 흑색과 백색의 색상을 교대로 사용할 수 있다.

(2) 두 가지 색상을 사용하는 경우에는 다섯줄의 무늬로서 배열을 하되, 처음과 마지막의 줄무늬는 다른 색상보다 어두운 색으로 하여야 한다.

다. 풍향등이 위치한 곳 중 적어도 한 곳에는 내경의 지름이 15m이고 폭이 1.2m인 원형띠로 둘러 표기하되, 이 띠는 가능한 한 눈에 잘 띄는 백색으로 하여야 한다.

라. 야간운영 공항에는 조명등이 장치된 풍향등을 1개소 이상 설치하여야 한다.