

[별표 2의2]

재활용사업자의 준수사항(제5조제2호의 경우)

식품용 재생원료를 생산하는 재활용사업자는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

1. 혼합 수거·선별되어 반입된 폴리에틸렌테레프탈레이트 재질 식음료병이 식품용 재생원료 생산 목적의 선별시설에서 선별되지 아니한 폴리에틸렌테레프탈레이트 재질의 중간가공폐기물 및 다른 폐합성수지와 섞이지 않게 별도로 보관할 수 있는 실내시설(지붕과 3면 이상의 벽면을 갖춘 경우를 말한다)을 갖추고 청결하게 관리할 것
2. 재활용사업자는 무색 폴리에틸렌테레프탈레이트 재질 식음료병만을 재활용할 수 있는 별도의 재활용설비를 갖추어 것. 이 경우, 재활용설비 및 운용기준은 다음 각 목의 사항을 준수할 것
 - 가. 뚜껑 및 라벨제거시설 1대 이상
 - 나. 광학선별시설 2대 이상
 - 다. 분쇄시설 1대 이상(스크린 12mm 이하)
 - 라. 비중선별시설 1대 이상(비중분리 1회 이상)
 - 마. 세척·헹굼시설
 - 1) 접착제 제거 세척: 2대 이상(수온 85℃ 이상, 3분 이상, 대당 1회 이상 세척)
 - 2) 알칼리 제거 헹굼: 3대 이상(상온, 3분 이상, 대당 1회 이상 헹굼)
 - 바. 탈수시설 3대 이상(대당 1회 이상 탈수)
 - 사. 건조시설 1대 이상
 - 아. 먼지제거시설(진동체) 1대 이상
 - 자. 금속선별시설 1대 이상
3. 생산된 식품용 재생원료는 규칙 별표 6 제4호가목에 따른 세척된 재생원료로서 별표 3의 재생원료 품질기준을 만족하거나 이와 같은 수준 이상임을 확인하기 위해 공인시험분석기관에 재생원료 품질시험을 월 1회 의뢰하

고 그 결과를 공단에 제출할 것(유통지원센터 회원사인 경우 유통지원센터의 확인결과로 갈음할 수 있다)

4. 생산된 식품용 재생원료는 재생원료 단계별 관리기준을 스스로 갖추어야 하며, 오염물질 제거 공정별로 관리기준을 설정하여 기록·관리할 수 있는 체계를 갖출 것
5. 재활용사업자는 폴리에틸렌테레프탈레이트 재질 식음료병 반입 및 식품용 재생원료 생산에 관한 자료를 유통지원센터가 관리하는 관리체계에 관련 정보를 입력할 것 (유통지원센터 회원사가 아닌 재활용사업자는 매입, 매출을 증빙할 수 있는 공인계량표 및 세금계산서 등을 장부에 기록(전자적 처리방식을 포함한다)하고, 그 기록사항 및 증빙자료를 5년간 보관하여야 한다)
6. 식약처 등에서 고시하는 인위적 오염물질 시험에 관한 사항에 적합하더라도 기후에너지환경부장관이 인정하는 공정을 거치지 않은 물질은 식품과 직접 접촉하는 부분에 사용하지 아니할 것
7. 식품용 재생원료를 생산하기 위한 무색 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 재질 포장재는 비식품용을 제외한 것으로, 공정간 비식품용이 혼입되지 않도록 별도로 관리 또는 선별·재활용할 것