

[별표6]

돼지도체의 등급판정 시설 및 적용조건(제8조제4항 관련)

<도체등급판정>

1. 조명의 밝기는 220Lux이상으로 판정되는 도체에 그늘진 곳이 없게 할 것.
2. 도축 작업라인의 정해진 장소에서의 판정(이하 '고정식판정'이라 한다)이 용이하도록 도체의 이동속도를 적정하게 유지하여야 한다
3. 판정장소에는 전산입력이 용이하도록 판정테이블을 비치할 것.
4. 고정식판정 장소에는 83℃ 이상의 온수가 나오는 설비를 하여 등급판정인 등을 소독할 수 있도록 할 것.
5. 도체번호와 도체중량(도체중)의 표시는 잘 식별할 수 있도록 도체 표면에 표시하되, 도체중량은 중량 표시기로 대체할 수 있다.

<기계등급판정>

1. 기계등급판정으로 신청되는 도체는 탕박처리 된 후 냉각되지 않은 온 도체이어야 한다.
2. 기계등급판정 장소로 도체를 자동으로 이동할 수 있는 시설을 갖추고 도체의 이동속도를 적정하게 유지할 것
3. 중량 계량기에서 계측된 도체중량을 기계등급판정에 연계된 컴퓨터에 자동 전송할 수 있을 것
4. 기계등급판정으로 신청되는 도체는 등급판정부위의 도체표면에 화상이 없어야 할 것

<냉도체육질측정>

1. 조명의 밝기는 220Lux이상으로 판정되는 도체에 그늘진 곳이 없게 할 것
2. 돼지도체가 걸리는(현수되는) 냉장고 레일사이의 간격과 냉도체 판정부위의 높이가 적정하게 유지되어야 할 것
3. 돼지도체 등심부위 내부온도가 5℃이하일 것
4. 등뼈 제4~5번(또는 제5~6번)사이의 등급판정부위가 매끄럽고 잘 보이도록 절개 할 것
5. 절개 후 15분정도에 판정토록 등급판정부위 절개속도를 조절 할 것