

<별 표> 전자잠금장치가 설치된 우편수취함 기술규격 표준안

I. 일반사항

1. 이 표준안은 우편법 시행령 제42조제3항제1호에 따른 "전자 잠금장치가 설치된 우편수취함(이하 "전자잠금 우편수취함"이라 한다.)"의 기능에 관한 표준사항을 정함을 목적으로 한다.
2. 전자잠금 우편수취함을 설치함에 있어 다음 기준을 준용한다.
 - 가. 한국산업표준(KS)
 - 나. 전파법
 - 다. 전기용품안전관리법
 - 라. 방송통신기자재등의 적합성 평가에 관한 고시
3. 품질조건
 - 가. 전자잠금 우편수취함 설치에 사용되는 제품은 전기용품 안전인증 및 정보통신기기 인증제품을 사용한다.
 - 나. 전자잠금 우편수취함 서버는 홈네트워크시스템 서버와의 연동이 되도록 한다.
 - 다. 전자잠금 우편수취함과 접속되는 기기의 프로토콜과 연동되어 시스템 동작에 이상이 없도록 한다.

II. 전자잠금 우편수취함 기능

1. 전자잠금 우편수취함 단말용 앱(App)을 이용한 운영·관리 기능
 - 가. 자신의 전자잠금 우편수취함 운영·관리에 필요한 기능들을 처리하기 위한 단말용 사용자 앱이 제공되어야 한다.
 - 나. 전자잠금 우편수취함 이용자가 해당 우편수취함 등록, 비밀번호 변경 등 사용자 기초 정보를 관리할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.
 - 다. 전출 세대의 경우, 사용자 앱을 통하여 전자잠금 우편수취함 등

록 해제를 할 수 있어야 한다.

라. 전입 세대의 경우, 사용자 앱을 통하여 관리사무소로부터 입주자 인증 정보 등을 받아 전자잠금 우편수취함 신규 사용 등록을 할 수 있어야 한다.

마. 수취인이 배달 예정 우편물 정보 처리를 위하여 등기번호를 인식 등 입력하거나 그와 유사한 방법으로 입력 또는 설정이 가능하여야 한다.

2. 사용자 인증(조작) 기능

가. 입주민은 세대별로 등록된 출입카드나 비밀번호 또는 기타의 사용자 인증 정보 등을 통해 전자잠금 우편수취함을 개방할 수 있어야 한다.

나. 집배원이 우편물을 배달하기 위해 전자잠금 우편수취함의 잠금을 해제할 수 있도록 등기번호를 인식 등 입력하거나 그와 유사한 방법으로 사용자 인증 기능을 제공해야 한다.

다. 제어부는 조작하기 편한 터치스크린(Touch Screen) 등 조작하기 쉬운 방식이어야 하며, 제어부의 크기는 전자잠금 우편수취함 전체 규격을 고려하여 우편물 배달 및 수취 시 불편함이 없는 수준으로 한다.

3. 우편물 검증 및 배달 알림 기능

가. 등기우편물의 오배달¹⁾을 방지하기 위하여 등기번호를 인식 등 입력하거나 그와 유사한 방법으로 정당한 우편물 여부를 식별하는 기능이 있어야 한다.

나. 등기우편물이 전자잠금 우편수취함에 투함되면 배달 완료 처리를 위하여 등기번호 또는 기타의 식별 가능한 정보나 방법으로 배달확인 증명자료가 전자적 형식으로 집배원에게 즉시 제공되

1) 오배달이라 함은, 특정 일자에 수취인에게 전송된 배달 사전안내 서비스에 해당되는 등기우편물이 아닌 다른 우편물이 전자잠금 우편수취함에 배달되는 것을 의미하며, 등기번호는 등기우편물 정당한 배달 여부를 확인하기 위한 하나의 식별값이 될 수 있음

어야 한다.

다. 등기우편물이 전자잠금 우편수취함에 투함되면 등록된 세대로 이동통신을 통한 메시지(SMS) 또는 앱을 통한 Push 알림 등의 기능을 제공할 수 있어야 하며, 홈네트워크시스템과의 연동을 통해 각 세대 월패드에도 알려야 한다.

라. 우편물 투함 후 일정기간 경과 시에도 우편물이 계속 보관되어 있으면 이동통신을 통한 메시지(SMS) 또는 앱을 통한 Push 알림 등의 기능을 제공할 수 있어야 하며, 각 세대 월패드에도 알려야 한다.

4. 우편물 보관 기능

가. 전자잠금 우편수취함 전면도어는 전자식 잠금장치가 부착되어 정당하지 않은 사용자 또는 기타 발생 가능한 외부의 요인으로 부터 우편물을 안전하게 보관할 수 있어야 한다.

나. 전자잠금 우편수취함 내부에 감지센서 등을 통해 우편물 보관 여부를 외부에서 식별할 수 있어야 한다.

다. 우편물 배달 및 수취 이력(개폐 이력 및 시간 정보, 우편물의 등기번호)은 저장 및 암호화 형태로 관리되어야 한다. 단, 해당 정보는 집배원과 해당 수취인 외에는 열람이 불가하여야 한다.

라. 정전, 기기작동 오류 등 비상 시 전자잠금 우편수취함 잠금 상태를 유지할 수 있는 장치를 구비하여야 하며 관리자나 입주민이 물리적인 열쇠 등을 사용하여 수동으로 열 수 있는 기능을 제공하여 일반우편수취함의 역할을 유지할 수 있어야 한다.