

열(스팀)의 외부 공급 시 배출계수 개발 방법

(제19조제1항 관련)

□ 열(스팀) 생산에 따른 온실가스 배출계수 산출

$$EF_{H,i} = \frac{GHG_{emission,i}}{H} \times 10^3$$

$EF_{H,i}$: 열(스팀) 생산에 따른 온실가스 배출계수(kgGHG/TJ)

$GHG_{Emission,i}$: 열(스팀)생산에 따른 해당 배출시설의 배출원별 온실가스
배출량(tGHG)

H : 열 생산량(TJ)

i : 배출 온실가스 (CO_2 , CH_4 , N_2O)

1. 열전용 생산시설에서 열(스팀) 생산에 따른 온실가스 배출량 산출

열전용 생산시설의 배출량은 ‘별표 6’의 고정연소 활동의 산정 방법론에 따라 산출한다.

2. 열병합 발전시설에서 열(스팀) 생산에 따른 온실가스 배출량 산출

$$E_{H,i} = \left\{ \frac{H}{H + P \times R_{eff}} \right\} \times E_{T,i} , \quad R_{eff} = \frac{e_H}{e_P}$$

$E_{H,i}$: 열 생산에 따른 온실가스 배출량 (tGHG)

$E_{T,i}$: 열병합 발전 설비(CHP)의 총 온실가스 배출량(tGHG)

H : 열 생산량 (TJ)

P : 전기 생산량 (TJ)

R_{eff} : 열생산 효율과 전력생산 효율의 비율

e_H : 열 생산효율 (자체데이터를 활용, 자료가 없는 경우 기본값 0.8)

e_P : 전기 생산효율 (자체데이터를 활용, 자료가 없는 경우 기본값 0.35)

i : 배출 온실가스 (CO₂, CH₄, N₂O)