

[별표 18]

폐기물 소각에서 열회수를 통한 외부 열공급시 간접배출계수 개발방법
(제20조제1항 관련)

□ 폐기물 소각시설의 열(스팀) 생산에 따른 온실가스 배출계수 산출

$$EF_{H,i} = \frac{GHG_{emission,i}}{H}$$

$EF_{H,i}$: 배출원별 열(스팀) 배출계수(kgGHG/TJ)

$GHG_{Emission,i}$: 「별표 6 - 35. 폐기물의 소각」 산정방법에 따라 산정된 배출원별 배출량(kgGHG/yr)

H : 열 회수량(TJ/yr)

i : 배출 온실가스 (CO₂, CH₄, N₂O)

□ 폐열이용 특례로 인정받기 위한 대상 폐기물(또는 고형연료) 및 시설

폐기물 소각시설이 폐열이용 특례로 인정받기 위해서 하단 표의 대상 폐기물 또는 고형 연료와 대상시설을 모두 만족시키는 경우, 간접배출계수를 0으로 적용할 수 있다.

<표-1> 폐열이용 특례 대상 폐기물(또는 고형연료) 및 시설

구분	세부내용
대상 폐기물 또는 고형 연료	(1) 폐기물관리법 제14조제1항에 따른 생활폐기물 (2) 폐기물관리법 제18조제1항에 따른 자체 발생한 사업장폐기물 (3) 폐기물관리법 제18조제5항에 따라 공동으로 수집·운반, 재활용 및 처분되는 사업장폐기물 (4) 폐기물관리법 제25조에 따라 수집·운반, 재활용 또는 처분되는 사업장폐기물 중 저위발열량이 3,000kcal/kg 이상인 가연성 고형폐기물 또는 폐유 (5) 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 제20조의 2 별표7의 품질·등급기준에 따른 고형 연료제품
대상시설	(1) 폐기물처리시설 중 소각시설 (가) 일반소각시설 (나) 고온소각시설 (다) 열 분해시설(가스화시설을 포함한다) (라) 고온 용융시설 (마) 열처리 조합시설[(가)~(라)] 중 둘 이상의 시설이 조합된 시설을 말한다 (2) 소각열회수시설 등 「폐기물관리법 시행규칙」 제3조에 따른 에너지 회수기준에 적합하게 에너지를 회수하는 시설 (3) 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 제20조의 2 별표7의 품질·등급기준에 따른 고형 연료제품 전용 보일러(혼소는 제외한다) (4) 그밖에 환경부장관이 인정하는 시설