

[별표 5] 비행장운영최저치 설정 요령(제16조 ③항 관련)

1. 착륙최저치 설정

가. 비정밀접근절차 또는 CAT I 접근절차 : 산출된 장애물회피높이(OCH) 또는 결심높이(DH)/최저강하높이(MDH)와 등화시설(접근등, Approach Lighting System) 종류에 부합한 착륙최저치 값을 <표 1>에 따라 산정한다.

<표 1>

DH 또는 MDH(ft)	진입등 등급				DH 또는 MDH(ft)	진입등 등급			
	FALS	IALS	BALS	NALS		FALS	IALS	BALS	NALS
	RVR(m)					RVR(m)			
200 ~ 210	550	750	1 000	1 200	541 ~ 560	1 800	2 100	2 300	2 500
211 ~ 220	550	800	1 000	1 200	561 ~ 580	1 900	2 200	2 400	2 600
221 ~ 230	550	800	1 000	1 200	581 ~ 600	2 000	2 300	2 500	2 700
231 ~ 240	550	800	1 000	1 200	601 ~ 620	2 100	2 400	2 600	2 800
241 ~ 250	550	800	1 000	1 300	621 ~ 640	2 200	2 500	2 700	2 900
251 ~ 260	600	800	1 100	1 300	641 ~ 660	2 300	2 600	2 800	3 000
261 ~ 280	600	900	1 100	1 300	661 ~ 680	2 400	2 700	2 900	3 100
281 ~ 300	650	900	1 200	1 400	681 ~ 700	2 500	2 800	3 000	3 200
301 ~ 320	700	1 000	1 200	1 400	701 ~ 720	2 600	2 900	3 100	3 300
321 ~ 340	800	1 100	1 300	1 500	721 ~ 740	2 700	3 000	3 200	3 400
341 ~ 360	900	1 200	1 400	1 600	741 ~ 760	2 700	3 000	3 300	3 500
361 ~ 380	1000	1 300	1 500	1 700	761 ~ 800	2 900	3 200	3 400	3 600
381 ~ 400	1100	1 400	1 600	1 800	801 ~ 850	3 100	3 400	3 600	3 800
401 ~ 420	1200	1 500	1 700	1 900	851 ~ 900	3 300	3 600	3 800	4 000
421 ~ 440	1300	1 600	1 800	2 000	901 ~ 950	3 600	3 900	4 100	4 300
441 ~ 460	1400	1 700	1 900	2 100	951 ~ 1 000	3 800	4 100	4 300	4 500
461 ~ 480	1500	1 800	2 000	2 200	1 001 ~ 1 100	4 100	4 400	4 600	4 900
481 ~ 500	1500	1 800	2 100	2 300	1 101 ~ 1 200	4 600	4 900	5 000	5 000
501 ~ 520	1600	1 900	2 100	2 400	1201 ~	-	5 000	5 000	5 000
521 ~ 540	1700	2 000	2 200	2 400					

나. CAT II 착륙최저치 : 결심높이와 항공기 등급에 부합한 착륙최저치 값을 <표 2>에 따라 산정한다.

<표 2>

구분	결심높이(DH, ft)	RVR	
		CAT A, B, C	CAT D
CAT I I	100 ft~120 ft	300 m	300* m/350 m
	121 ft~140 ft	400 m	400 m
	141 ft~199 ft	450 m	450 m
* 자동착륙(autoland)을 수행할 경우 300 m 적용 가능			

다. CAT III 착륙최저치 : 결심높이와 Roll-out control/guidance system에 부합한 착륙최저치 값을 <표 3>에 따라 산정한다.

<표 3>

Category	결심높이(DH, ft)	Roll-out control/guidance system	RVR
IIIA	100 ft 이하	Not required	175 m
IIIB	100 ft 이하	Fail-passive*	150 m
IIIB	50 ft 이하	Fail-passive	125 m
IIIB	50ft 이하 또는 no DH	Fail-operational**	75 m
* 항공기 탑재장비 중 어느 한 부분에 고장이 발생한 경우 항공기의 트림, 비행경로, 자세는 크게 벗어나지 않으나 자동 착륙은 불가능한 상태			
** 항공기 탑재장비 중 어느 한 부분에 고장이 발생하더라도 접근, 플레어, 접지 등이 가능하여 자동 착륙이 가능한 상태			

2. 이륙최저치 설정 : 등화시설(활주로 등화) 및 RVR 정보에 부합한 이륙최저치 값을 <표 4>에 따라 산정한다.

<표 4>

시설	RVR/VIS ^{주1)}
적절한 시각 참조물 ^{주2)} (주간에 한함)	500 m
활주로등(Runway edge lights) 또는 활주로중심선표지 ^{주3)} (Runway center line markings)	400 m
활주로등(Runway edge lights)과 활주로중심선표지 ^{주3)} (Runway center line markings)	300 m
활주로등(Runway edge lights)과 활주로중심선등(Runway center line lights)	200 m
활주로등(Runway edge lights)과 활주로중심선등(Runway center line lights) 및 적절한 RVR 정보	TDZ 150 m MID 150 m Stop-end 150 m
고광도활주로등(High intensity Runway edge lights)과 활주로중심선등(Runway center line lights, 15m이하 간격) 및 적절한 RVR 정보	TDZ 125 m MID 125 m Stop-end 125 m
고광도활주로등(High intensity Runway edge lights)과 활주로중심선등(Runway center line lights, 15m이하 간격) 및 수평안내시스템(HUD 등)과 적절한 RVR 정보	TDZ 75 m MID 75 m Stop-end 75 m
주1 : TDZ RVR 및 시정은 조종사에 의해 평가될 수도 있음 주2 : 조종사가 지속적으로 이륙표면을 인지하고 항공기의 방향조정능력을 유지할 수 있는 상태 주3 : 야간 운항을 위해서는 최소한 활주로등(Runway edge lights) 또는 활주로중심선등(Runway center line lights) 중 어느 하나와 활주로 종단등(Runway end lights)이 필요	