

<별표 2> 품목별 검정항목 (제4조 관련) <개정 2015.9.11.> <개정 2017.5.16.> <개정 2020. 12. 29.> <개정 2021. 7. 5.> <개정 2024.12.30>

품 목		검 정 항 목	발췌검사방식
구멍 정 또는 구멍 뚫목의 의장품	자기컴퍼스	치수, 질량	B
		외관, 경사, 기선오차, 방위오차, 주기측정, 정지시간, 마찰오차, 조명장치	A
	시앵커	외관(치수 및 총중량 : 제품에 한정함)	B
		인장(저항체직물, 인장색 재료, 예인색 및 인양색에 한정함)	S
	구난식량	외관, 무게 및 부피, 내용품 확인	B
	구난식수	외관, 외면의 표시, 겉모양, 용량(사양서와 같을 것), 낙하	B
	응급의료구	질량	B
		외관, 부유, 내용품 확인	A
	수동펌프	외관, 질량	B
		흡입량, 흡수	S
	보호커바	외관(커바의 색은 형식승인품과 대조확인), 치수, 성능	B
	수밀전기등	치수, 질량, 작동	B
		외관, 전지의 수명	A
		낙하, 방수, 배광	S
일광신호용 거울	외관, 질량	B	
	평면도	S	
전 폐 형 구 멍 정(자유강하구멍정, 공기 자 급 식 구 멍 정, 공 기 자 급 식 자유강하 구 멍 정, 내 화 구 멍 정, 내화자유강하 구멍정 포함)		외관(외면, 내면의 색은 형식승인품과 대조확인), 추진기관의검사, 표시확인, 의장품확인, 전지등 급전설비의 구조, 이탈시험(163. 구멍정 이탈장치의 이탈시험 방법을 준용한다), 운전(연료소비량계측 및 예인시험은 생략하고 시운전시간은 2시간으로 함), 소음, 배수설비의 효력, 공기자급(공기자급식 및 내화), 살수(내화), 구멍정안의 높이, 구멍정부속품의 검사, 주요치수, 질량, 형식승인증서	K
		건현, 각종 등의 점등(확인), 기관의 보호구조, 배기관의 위치 등의 검사, 레이더반사기(레이더트렌스폰더)를 부착하기위한 장치	A
팽창식	팽창식구멍뚫목	외관, 치수, 질량, 표시, 의장품확인	K

품 목		검 정 항 목	발체검사방식
구명 뗏목		구조, 자동점등	A
		충기, 사수, 압력, 팽창(실온), 복원성, 잔존기실부력, 페인터장치강도. 단, 매년 12.1~익년 2.28까지는 사수, 복원성 및 잔존기실 부력시험은 육안검사로 대체할 수 있다.	S
	양면팽창식구명뗏목	외관, 치수, 질량, 표시, 의장품 확인	K
		구조, 자동점등	A
		충기, 사수, 압력, 팽창(실온), 복원성, 잔존기실부력, 페인터장치강도, 자동배수. 단, 매년 12.1~익년 2.28까지는 사수, 복원성 및 잔존기실 부력시험은 육안검사로 대체할 수 있다.	S
	자동복원 팽창식구명뗏목	외관, 치수, 질량, 표시, 의장품 확인	K
		구조, 자동점등	A
		충기, 사수, 압력, 팽창(실온), 복원성, 잔존기실 부력, 페인터장치강도, 자동배수. 단, 매년 12.1~익년 2.28까지는 사수, 복원성 및 잔존기실 부력시험은 육안검사로 대체할 수 있다.	S
팽창식 구명 뗏목	대빛진수장치용 팽창식 구명뗏목	외관, 치수, 질량, 표시, 의장품 확인	K
		구조, 자동점등	A
		충기, 사수, 압력, 팽창(실온), 복원성, 잔존기실 부력, 페인터장치강도, 달아올리는 용구의 강도, 낙하. 단, 매년 12.1~익년 2.28까지는 사수, 복원성, 잔존기실 부력시험 및 낙하시험은 육안검사로 대체할 수 있다.	S
	대빛진수장치용 양면 팽창식 구명뗏목	외관, 치수, 질량, 표시, 의장품 확인	K
		구조, 자동점등	A
		충기, 사수, 압력, 팽창(실온), 복원성, 잔존기실부력, 페인터장치강도, 자동배수, 달아올리는 용구의 강도, 낙하. 단, 매년 12.1~익년 2.28까지는 사수, 복원성, 잔존기실 부력시험 및 낙하시험은 육안검사로 대체할 수 있다.	S
	대빛진수장치용 자동복원 팽창식구명뗏목	외관, 치수, 질량, 표시, 의장품확인	K
		구조, 자동점등	A
		충기, 사수, 압력, 팽창(실온), 복원성, 잔존기실 부력, 자동배수, 자동복원성, 페인터장치 강도, 달아올리는 용구의 강도, 낙하. 단, 매년 12.1~익년 2.28까지는 사수, 복원성, 잔존기실 부력시험 및 낙하시험은 육안검사로 대체할 수 있다.	S
고체식	고체식구명뗏목	색도(형식승인품과 대조확인),자동점등	A

품 목		검 정 항 목	발체검사방식
구멍뗏목		사수, 투하, 만재 시 안전성, 줄류의 인장강도, 바닥의 강도, 천막의 전장, 진수식(달아매는 부분의 강도, 낙하) 단, 매년12.1.~익년2.28.까지는 투하, 사수, 만재 시 안전성 및 진수식 뗏목의 낙하시험은 육안검사로 대체할 수 있다.	S
	진수장치용고체식구멍뗏목	외관, 질량, 치수, 정원, 의장품 확인	K
고 체 식 구 조 정		외관(외면의 색은 형식승인품과 대조확인), 질량, 의장품 격납검사, 전지등 급전설비, 추진기관 검사, 운전시험(연료소비량 계측 및 예인시험은 생략하고 시운전시간은 2시간으로 함), 치수 및 정원표시, 이탈시험(163. 구멍정 이탈장치의 이탈시험 방법을 준용한다)	K
		건현, 기관의 보호구조, 배기관 위치 등의 검사	A
		줄류의 인장강도(사양서와 대조확인), 정원산정	S
구멍부기	<u>고체식</u> <u>팽창식</u>	치수, 질량, 구멍줄의 부착방법(사양서와 대조확인)	B
		외관, 색도(외장천에 한정함, 형식승인품과 대조확인)	A
		안전성, 부력, 팽창작동(팽창식에 한정함)	S
구멍조끼	고체식, 팽창식, 복합식	치수, 질량	B
		외관, 퇴색(형식승인품과 대조확인)	A
		부력, 본체 또는 인양고리의 강도, 팽창시험(고체식만 제외함)	S
구멍부환		치수, 질량	B
		외관, 색도(형식승인품과 대조확인)	A
		부력(온도반복, 낙하, 내유, 내화 제외), 강도, 내유성(낙하시험 제외, 단, 고밀도폴리에틸렌과 폴리에틸렌 재질의 구멍부환은 내유성 시험 전부 제외)	S
구멍부환의 구멍줄		외관, 치수, 질량	B
		습윤부양성, 인장(자체검사기록부 참조)	S
부력재료		외관(기포 구조, 발포 배율, 발포방법 제외), 내유성(코르크재 및 발사재 제외),겉보기 밀도 또는 비중, 강도(FRP 제외)	S
구멍기구의 포지		밀도	S
고압가스용기의 밸브		외관, 개폐, 안전장치의 작동, 내압	B
구멍줄발사기		외관(발사체 및 발사약제외), 치수, 질량	B

품 목		검 정 항 목	발체검사방식
		온도반복작동	S
구멍줄발사기의발사체(발사약포함)		외관, 질량	B
		침적(수면하 침적 및 온도반복시험 불요),낙하안전	S
구멍줄발사기의 구멍줄		외관, 길이, 질량	B
		인장(자체검사기록부 참조), 발사	S
구멍뿔목지원정		외관, 치수, 질량, 선외기 검사, 의장품 격납장소 등의 검사	K
		기밀(제품)	A
		정수면 주행, 강하, 낙하, 내압, 작동, 팽창조립	S
자기점화등	전지식 및	외관, 작동(온도반복시험 불요), 침적, 치수, 질량	B
	전지식 이외의 것	점멸경사	S
자기발연신호		외관, 치수, 질량	B
		작동(온도반복시험 불요), 침적	S
발연부신호		외관, 치수, 질량	B
		작동(온도반복시험 불요), 침적	S
로켓낙하산신호		외관, 치수, 질량	B
		작동(온도반복시험 불요), 침적	S
신호홍염		외관, 치수, 질량	B
		작동(온도반복시험 불요), 침적	S
팽창식 구멍뿔목의 자동이탈장치		치수 및 질량	B
		외관, 이탈	A
소화펌프		외관(기계적성질 제외)	B
		수압, 성능	S
소화호스		외관, 치수(치수계측 ①에 따른 안지름 측정이 소화호스의 구조손상 없이 불가할 경우 바깥지름을 측정하고 제조사양서를 확인하는 것으로 대체 가능), 질량	B
		내압	S

품 목		검 정 항 목	발체검사방식
노즐		외관, 구조, 치수, 질량, 탈착	B
		내압, 방수, 낙하	S
수분무장치		외관, 구조, 치수, 질량, 탈착	B
		내압, 살수	S
국제육상시설연결구		외관	B
스프링클러헤드		내압, 내화(자체검사기록부 참조)	S
		외관	B
소화기	무인기관실용 자동소화장치	외관, 치수, 질량	B
		충전압력측정, 지시압력계시험(압력방식의 경우에 한정한다), 소화시험(화재시험은 1회로 한다) <개정 2017.9.26.)	S
	고정식, 이동식, 휴대식, 간이식	소화, 유효방사거리, 유효방사시간, 기동에서 방사까지 요한시간(이상 공통), 용기 및 호스의 내수압(분말, 포말), 용기내압, 방사관, 호스내 수압, 안전봉판의 강도, 충전소화제의 양(이상 CO ₂ 소화기)	S
		용기의 질량, 용기의 내용적	B
		외관, 용기 외면의 적색도장	A
	투척용 소화기	소화, 낙하시험	S
		용기의 질량	B
		외관, 용기의 재질	A
	소화제	소화기용 소화제 고정식 포말장치용 소화제 및 고정식 고폭창용 소화제	외관(기계포, 고정식 포소화장치용 저팽창소화제), 질량 및 용량(화학포), 용량(기계포, 고정식 포소화장치용 저팽창소화제), 질량(분말)
겉보기 비중, 외통제의 pH 측정, 불용해분(이상 화학포), pH, 점도, 발포성능, 침전량(이상 기계포), 입도, 겉보기 비중, 발수성(이상 분말), 침전량, pH, 25% 환원시간, 발포배율, 비중(이상 고정식 포소화장치용 저팽창소화제)			S
개인장구(안전등 및 도끼 제외)		외관, 질량, 봉제	B
		착탈, 밀도, 수압, 방염, 내열(안전 제외), 점착성(바깥면 및 두건렌즈에 한정함), 내한(바깥면에 한정함)	S
호흡구	방연안전모	구조, 치수, 질량	B
		외관, 기밀(면체 및 흡기관, 호기밸브), 통기저항(흡기관, 호기밸브), 송풍량, 호스연결부 누설시험, 공기주머니의 기밀	A
	방연마스크	구조, 치수, 질량	B

품 목			검 정 항 목	발체검사방식
			외관, 기밀(면체 및 흡기관, 호기밸브), 통기저항(흡기관, 호기밸브), 송풍량, 호스연결부 누설시험, 공기주머니의 기밀	A
	자장식호흡구		치수, 질량, 용기의 내용적 계측	B
			외관, 기밀(면체 및 흡기관, 호기밸브), 통기저항(흡기관, 호기밸브), 안전봉판의 강도, 안전봉판 보호용 퓨즈메탈, 용기내압 강도, 기밀(고압부, 중압부, 저압부), 감압밸브작동, 기밀, 바이패스 밸브 작동	A
호흡구의 산소발생관			용기의압력, 공기누설(고압부,중압부,저압부,단,작동압력에서시행), 우회(by-pass) 밸브의 작동	S
			외관	B
안전등			외관, 치수, 질량, 구조	B
			낙하, 점등 계속, 배광	S
화재탐지장치 의부속 품	탐지기	차동식스포츠형 감지기 및 정온식 스포트형 감지기	치수	B
			외관, 절연저항, 감도, 절연내력	A
		이온화식 감지기, 광전식 감지기 및 불꽃감지기	치수	B
			외관, 비화재보, 절연저항, 감도, 절연내력	A
	수신기	표시반 및 제어반	외관, 표시, 구조, 예비전원(확인), 음향장치(8시간 연속명동 불요)	A
			기능, 절연저항, 절연내력, 충격전압, 전압변동	B
	수동화재경보장치(발신기)		외관, 구조	A
			기능, 방수(방수형), 절연저항, 절연내력	B
가연성가스검정기			치수, 질량	B
			외관, 눈금의 정도, 온도, 기밀	A
수용측연			외관, 치수, 질량	B
선 등	갑종장등 을종장등 병종장등 갑종현등 을종현등 양색등		외관, 방수, 절연저항, 내전압	B
			사광각도(조선신호등 및 섬광등 제외), 배광	S

품 목		검 정 항 목	발취검사방식
	갑종백등 을종백등 갑종홍등 을종홍등 갑종녹등 을종녹등 갑종홍색섬광등 을종홍색섬광등 갑종녹색섬광등 을종녹색섬광등 갑종황색섬광등 을종황색섬광등 갑종선미등 을종선미등 갑종예선등 을종예선등 조선신호등	외관, 방수, 절연저항, 내전압	B
선등의 부품	무색투경 착색원통형유리 착색삼입유리 무색원통형유리 무색볼록형유리	전투과율(무색투경 제외), 광도배율(무색투경에 한정함), 비중계측	B
		외관, 치수, 내열	A
	전구	외관, 과전압정지수명	A
		과전압 진동 내구, 배광	S
형상물		외관, 치수, 질량	B
국제신호기		규격	B
국제신호기의 원단 및 부품		봉제, 질량	B
신호등(주간신호등)		방수, 온도	B
		외관, 작동, 절연저항, 내전압	A

품 목		검 정 항 목	발체검사방식
		배광	S
기 적	제1종 기적	치수, 질량, (절연저항, 내전압: 전기식)	B
	제2종 기적	외관, 음향특성, 방수(전기식), 수압(공기식)	A
	제3종 기적		
	제4종 기적		
호 종		외관, 치수, 질량	B
		음향특성	S
동 라		치수, 질량	B
		외관, 음향특성	A
자기컴퍼스보울(나분)		질량	B
		외관(보자력, 온도변동 영역에 대한 것 제외), 방위, 마찰각, 수반각, 정정시간, 주기	A
자기컴퍼스비너클(磁氣compas binnacle)		외관(보자성 제외), 경사	A
		(사분원차수정구의 정치, 경선차수정구의 정치, 반원차수정구의 정치: 자체 검사기록부 참조)	S
자이로컴퍼스 및 자이로컴퍼스의 리피터		외관(정정점 오차, 속도수정기구: 컴퍼스), 동조성(리피터)	A
음향측심기		외관, 측심레이저, 내수압	K
		(표시방법, 절연저항, 조명장치, 절연내력, 조작, 측심: 자체 검사기록부 참조)	A
도선사용사다리		외관, 유연성	B
		강도(다만, 강도시험 ③의 인장/절단 시험은 시험편 성적서를 확인하는 것으로 대체 가능)	S
작업용 구멍의	고체식	외관(표면색은 형식승인품과 대조확인), 치수, 질량	B
		부력, 착용	S
	팽창식	외관(표면색은 형식승인품과 대조확인), 치수, 질량	B
		부력, 내압, 팽창, 살수, 착용	S
	호기식	외관(표면색은 형식승인품과 대조확인), 치수, 질량	B
		부력, 내압, 팽창, 착용	S
방폭형 전가기구	내압방폭전기기구	외관(KSV-8014/8015/8432/8433, KSC-0906 적용 제외), 절연저항	K
	내압방폭천정등		
	내압방폭격벽등		

품 목		검 정 항 목	발체검사방식
	본질안전방폭전기기구		
	안전증가방폭전기기구	외관(KSC-0906 적용 제외)	K
역반사재	외관, 두께 및 질량		B
	인장, 유연성		S
캐노피등	외관, 치수, 질량		B
	점등(온도반복시험 제외)		S
실내등	외관, 치수, 질량		B
	점등(온도반복시험 제외)		S
구멍조끼등	외관, 치수, 질량		B
	점등(온도반복시험 제외)		S
구조정의 선외기	외관, 구조, 치수, 질량, 전부하, 취급설명서 확인		K
	시동, 최저속도, 역전기조작 또는 클러치조작		A
	무냉각수운전, 개방		S
보온구	외관, 구조, 치수, 질량		B
	착용(저온시착용 제외)		S
방수복	구조, 치수, 질량		B
	외관, 색도(형식승인품과 비교 확인), 표시		A
	강도, 시계, 부력(구멍조끼 요건에 적합한 것에 한정함),(부력재의 재질, 내화, 보온성 및 착용: 자체검사기록 참조)<개정 2014. 12. 29>		S
전기식타각지시기	외관, 절연저항, 내전압, 지시정도		A
레이다반사기	외관, 치수 및 질량, 표시		B
	낙하		S
구멍정 및 구조정용 내연기관	외관, 구조, 치수, 질량, 표시, 취급설명서		K
	시동, 내구, 조속기, 무부하저, 고속운전, 역전기조작 또는 클러치조작		B
탐조등	외관, 작동, 배광, 치수 및 질량, 방수, 절연저항, 내전압		B
	낙하		S

품 목		검 정 항 목	발췌검사방식
선속거리계		치수 및 질량	B
		외관, 조정범위, 절연저항, 조명장치, 오차(자체 검사기록부 참조)	A
		지시기의 표시, 내수압	K
내 연 기 관	연속최대출력 50마력 미만의 것	외관, 구조, 치수, 질량, 표시, 취급설명서	K
		시동, 최대출력운전, 조속기, 무부하저속운전, 무부하고속운전, 역전기 또는 클러치 조작시험	B
		무냉각수시험	S
	연속최대출력 50마력 이상 600마력 미만의 것	외관, 치수, 중량, 구조, 취급설명서, 표시	K
		시동, 경고 및 안전장치 작동시험	B
		조속기, 부하(11/10, 1/4, 2/4, 3/4 부하에서 10분, 4/4부하에서 30분), 역전시험	S
땃		외관, 질량	B
		내력, 낙하	S
쇠사슬		외관, 질량	B
		내력	S
와이어로프		외관, 치수 및 질량	B
		인장	S
일반로우프		외관, 치수 및 질량	B
		절단	S
압력진공밸브		외관(강도, 내열성, 압력, 온도 제외) 구조, 치수, 표시, 작동	B
화염통과방지장치		외관, 구조 및 치수, 수압	B
현창		외관, 구조, 치수	B
		수밀	S
방화문		외관, 구조, 치수	B
격벽 또는 갑판에	내화성판재	화재(자체 검사기록부 참조)	B
	불연성코팅컴파운드(전선용)		
	격벽재	외관, 구조, 치수	B

품 목		검 정 항 목	발체검사방식
사용 하는 방화용 재료	갑판재		
	천정재		
	방화용창		
	갑판상장재	착화성	B
	전선관통판재	구조 및 치수(사양서와 대조)	B
	방화용셔터(자동,수동)	외관, 구조, 치수, 작동	B
	불연성재료	치수, 질량(사양서와 대조)	B
	상장재	화염 전파성	B
	화장재		
	방화용도료		
	전선묶음밴드	화염접촉 및 저온 굽힘(일반사항적용 불요)	B
복 합 식 구 조 정		외관검사,치수 및 표시 확인검사, 의장품 확인 검사, 운전시험, 이탈시험(163. 구멍정 이탈장치의 이탈시험 방법을 준용한다)	K
		부하시험	A
		충기밸브의 수동 개폐시험, 팽창기실의 압력시험	S
연관식화재탐지장치수신기		외관검사, 표시확인, 구조확인	K
		기능시험(작동시험, 전원공급전환시험, 화재표시시험, 단선검출시험, 고장표시시험, 연기감지기능시험, 공기흐름시험), 절연내력시험	B
선미구동장치		외관 검사, 치수 및 질량 계측, 구조 확인	K
		전부하시험, 최저속도 운전시험, 개방검사	B
수적충용 수지액		점도, 요변도	자체시험성적서 확인으로 갈음
유리섬유재		외관검사, 단위면적당 질량 계측	S
비상탈출용 호흡구		외관검사	B
		사용시간	S
미분무수노즐(개방형)		외관 및 구조	B
		분무시험	S
선박용 윤활유 여과기		외관검사	B
워크링크		외관검사	B
		강도시험 중 판정기준 제1항 절단강도시험	S

품 목		검 정 항 목		발체검사방식
고정식폼소화장치		폼배출기	외관검사, 치수검사	B
			내압시험	S
		휴대식발포노즐	외관검사, 치수검사	B
		폼모니터	외관검사, 치수검사	B
			작동시험	S
고정식탄산 가스소화장치	밸브류	역지밸브	외관검사, 치수검사	B
			작동시험	S
		3방향밸브	외관검사, 치수검사	B
			기밀시험, 작동시험	S
		메인밸브	외관검사, 치수검사	B
			내압시험, 작동시험	S
		안전밸브	외관검사, 치수검사	B
			작동시험	S
	탄산가스메니폴드	외관검사, 치수검사	B	
		내압시험	S	
	플렉시블호스	외관검사, 치수검사	B	
		내압시험	S	
	고정식소화장치용 관류		외관 및 구조검사, 치수검사	B
수압시험			S	
소방용 도끼		외관검사, 치수검사	B	
		질량검사	S	
소방원장구용 구명줄		외관 및 구조검사, 치수검사	B	
		착탈시험	S	
휴대식포말방사기		외관검사, 치수검사	B	
		방사거리	S	
공기식 매트리스		외관검사, 치수검사	B	
		공기누설시험 및 기밀시험	B	
		기실의 내압시험	B	

품 목	검 정 항 목	발체검사방식
항해자료기록장치(VDR) 및 간이항해자료기록장치(SVDR)	제품의 육안검사, 표기와 식별	A
	전원의 순장애, 날짜와 시간의 상호관계, 데이터항목의 선택, 레이더 데이터 재생선택(일반), 인터페이스, 다운로드 확인	B
자동추적장치(ATA)	추적, 물표상실경고, 물표교환	B
전자해도표시시스템(ECDIS)	사용자설명서	A
	ECDIS의 Chart 1의 심벌설명 표시검사, 전자해도정보의 표시, Datum변환기능, 심벌과 IHO표현라이브러리의 동일성검사, 색차시험다이아그램검사, 초기화면표시검사, 임의추적의 가용성, 해도 및 자선위치의 수동변경, 신판에 대한 갱신, 주요기능시험, 항로감시시험(시험 준비)	B
고팽창포소화약제(고정식 포소화장치 용)	외관검사, 용량	B
	침전량, 수소이온농도(pH)측정, 50%환원시간측정, 발포배율, 비중	S
진수장치(구명정, 구조정, 구명뗏목용)	데빗드/원치의 구조 및 외관검사	A
	작동시험, 강하속도시험, 원치의 정적 및 동적하중시험, Hanging-off pendants의 강도(구명정진수장치에 한정함), Foul weather recovery strop의 강도(구조정진수장치에 한정함), 안전장치검사	B
탐승용사다리	외관검사	A
소형선박원격조종장치	외관검사	A
	조종레버 작동시험	B
GPS플로터(GPS Plotter)	외관, 구성품 확인, 조명장치	A
	표준심벌 표시검사, 안전수심 표시검사, 항로계획 시험, 항로수정시험, 전자해도 최신화 기능	B
퇴적오니 제거설비	외관, 흡입구·배출구 및 주요치수 측정	A
	공기압축기 압력시험, 퇴적오니 제거장비 용량시험, 2차오염 시험	B
침수경보장치(수위감지기 및 경보장치)	외관검사, 기능시험, 내전압시험, 절연저항시험	K

품 목		검 정 항 목	발췌검사방식
LED항해등	갑종장등 을종장등 병종장등 갑종현등 을종현등 양색등 갑종백등	외관, 절연저항, 내전압	B
		사광각도(조선신호등 및 섬광등 제외), 배광	S
위성항법장치(GPS) 및 보정위성항법장치 (DGPS)	위성항법장치(GPS)	외관, 구성품 확인, 조명장치, 표준위치신호의 수신 및 좌표계 확인, 위치정보 갱신, 상태 및 오작동 정보확인, DGPS의 상태 지시	A
	보정위성항법장치(DGPS)	외관, 구성품확인, 조명장치, DGPS 신호수신 성능시험	A
포말 발생기(내부급기형 고정식포말소화장치용)		외관 및 치수검사	B
		용량시험	
포말 노즐(내부급기형 고정식포말소화장치용)		외관 및 치수검사	B
		유량시험	
선미관 메커니컬실 장치		외관검사, 치수 및 중량 계측, 밀봉면(Seal Face) 평면도 및 조도 검사, 외관검사, 치수 및 중량 계측, 밀봉면(Seal Face), 평면도 및 조도 검사(단, 구조적으로 평면도 검사가 불가능한 경우 2시간 이상 연속운전하여 누설량이 3㎖/h 이하인지 확인), 구조검사, 안전장치의 작동시험, 구조검사, 안전장치의 작동시험	K
항해당직경보장치		외관검사, 운전모드, 경보의 표시와 동작순서, 비상호출장치, 오동작시 표시 경보	K
고정식가스 소화장치용기		외관검사, 치수계측, 내용적 확인, 표시	B
		내압시험, 초음파검사	S
난연재료(연질 폴리우레탄 복합체)		치수, 질량(사양서와 대조)	B

품 목		검 정 항 목	발췌검사방식
수적충용 난연성 수지액		점도, 요변도	자체시험성적서 확인으로 갈음
		내연성시험[KS M 3305에 따라 제품인증{(특수형: 내연(UP-SE))을 받은 경우 자체 시험성적서 확인으로 갈음 가능]	S
커튼류, 가구류, 침구류		외관, 치수검사 (사양서와 대조)	B
구멍정 이탈장치(폴로 진수되는 구멍정에 한정함)		외관검사, 이탈시험	K
선박길이 24미터 미만 비사업용 플레저보트(FRP)의 선체		외관확인, 강도시험	K
		구조확인, 적층확인	A
e-Nav 표시장치		구성품 및 사양서	A
		외관, 소프트웨어, 구성품 작동 시험	B
전기추진설비	배터리셀	외관검사, 치수 및 질량 계측 (단, 치수 및 질량계측이 어려운 경우 셀의 동일성을 확인할 수 있는 방법으로 대체 가능)	A
	배터리모듈	외관검사, 치수 및 질량 계측	A
	배터리시스템	안전기능시험, 절연저항시험, 내전압시험	S
	전력변환장치	육안검사, 기능시험, 절연저항시험, 내전압시험	S
	<삭제>	<삭제>	<삭제>