

[별표 2]

갯벌복원사업 모니터링(제14조 관련)

대분류	분류	항목	세부 항목	조사횟수 및 주기	비고
환경	물리	조석	◦ 조위 및 파랑	1회/년	◦ 최소 15일/회
		파랑			
	지형	정점	◦ 침퇴적률	4회/년	◦ RTK-GPS와 무인항공촬영을 이용
		단면	◦ 지형단면변화, 침퇴적률 및 경사도		
		수로지형	◦ 수로지형변화 및 침퇴적률	1회/년	
		공간	◦ 공간지형변화 및 침퇴적률	1회/년	
	수질	기본항목	◦ 수온, 염분	4회/년	◦ WQI 산정
		일반항목	◦ 총유기탄소, 용존무기질소(총질소), 용존무기인(총인), 클로로필-a, 투명도, 용존산소, pH	4회/년	
	퇴적물	입도	◦ 퇴적물 조성, 평균입도, 퇴적상	4회/년	◦ 구리, 아연은 리튬보정수행
		중금속	◦ 알루미늄, 철, 비소, 카드뮴, 크롬, 구리, 수은, 니켈, 납, 아연, 리튬	4회/년	
		일반항목	◦ 총유기탄소총질소, 총인, 산화발성황화물, 클로로필-a	4회/년	
생물	저서생물	출현종	◦ 종수 및 우점종, 분류군별 조성, 서식밀도, 생체량	4회/년	◦ 보호종 조사
		다양도	◦ 다양도지수, 군집분석		
	염생식물	출현종	◦ 종수, 우점종	1회/년(여름)	◦ 이식 후에는 봄철 발아율(착저율) 모니터링(봄) 추가
		공간	◦ 피도 및 면적 ◦ 고도별 서식생물상 분포범위		
	바닷새	출현종	◦ 종수 및 개체수	1회/년	◦ 보호종 조사
일반	일반현황	수산자원	◦ 주용 자원생물자원량	1회/년	
		관광/레저	◦ 이용현황		
		해양쓰레기	◦ 쓰레기 분포 현황		

- 주 : 1. 사업시행구역은 갯벌복원공사의 영향을 직접 받는 지역으로 복원공사 시행 전에는 대상지역 내측과 외측의 갯벌지형측량이 중요하며 외측의 고도 및 경사도에 따른 대형저서동물 및 염생식물 분포특성을 모니터링하여 실시설계에 반영시켜야 함
2. 공사 전 사업시행구역이 갯벌이 아닐 경우에는 실시설계 작성을 위한 모니터링으로 대체할 수 있음
3. 조사방법은 국가해양생태계종합조사 조사지침서(생태), 해양환경측정망운영지침(환경)에 따름
4. 지형측량은 RTK-GPS와 무인항공촬영을 이용하여 갯벌의 고도, 경사도, 갯골 형태를 2차원 평면지도에 나타내는 것을 원칙으로 함
5. 조사결과 결과가 안정되지 않은 환경요인에 대해서는 추가조사 수행

갯벌복원사업 사업 전 모니터링 추가항목

물리	- 조류(해류)* 연직유속 분포 관측기 또는 2층 이상에서 관측 - 탁도(부유사) - 수심	사전 모니터링 자료를 통해 해역이용협의를 필요한 자료를 획득하는 것이 목적이므로 일반해역이용협의 평가항목별 작성방법을 참조하며 조사횟수는 최소 2회 이상 실시해야 함
수질	- SS, 대장균군수, Cr+6, As, Cd, Pb, Zn, Cu, Fe, Mn, Al, Hg, Ni, CN, 페놀, PCB, 유기인 등의 항목 중 사업으로 영향이 있을 것으로 예상되는 항목 - 식물플랑크톤: 종조성, 현존량, 우점종, 엽록소 분포 - 동물플랑크톤: 종조성, 현존량, 우점종	
퇴적물	- 강열감량, - 준설토 투기장인 경우 공극수에 대한 용존영양염(암모니아질소, 아질산질소, 질산질소, 인산인) 및 유해화학물질 추가(CN, Co, PCBs, PAHs, 유기인)	