

[별표 1]

환경유해인자 시험 · 검사기관 지정 기준(제5조제1항 관련)

1. 측정분석능력 및 시험 항목

1.1 측정분석능력

환경유해인자 공정시험기준(ES 12701.1a ~ ES 12714.1)의 모든 항목을 충분히 분석할 수 있어야 한다.

1.2 분야별 대상 항목

분야	시험항목
1. 도료나 마감재료	가. 납 나. 카드뮴 다. 수은 라. 6가크로뮴 마. 프탈레이트류
2. 도료나 마감재료의 오염물질 방출	가. 소형 체임버시스템을 이용하는 경우로서 다음의 시험 항목 전부 1) 폼알데하이드 2) 총휘발성유기화합물 3) 톨루엔
	나. 소형 체임버시스템을 이용하지 아니하는 경우 1) 폼알데하이드 2) 총휘발성유기화합물 및 톨루엔
3. 목재 방부제	가. 크레오소트유 1호 및 2호(A-1, A-2) 나. 크로뮴 · 구리 · 비소 화합물계 1호, 2호, 3호(CCA-1, CCA-2, CCA-3)
4. 모래 등 토양	가. 납 나. 카드뮴 다. 수은 라. 6가크로뮴 마. 비소 바. 기생충(란)
5. 합성고무 재질 바닥재의 표면재료	가. 납 나. 카드뮴 다. 수은 라. 6가크로뮴 마. 폼알데하이드 바. 프탈레이트류

2. 기술인력 보유기준

「국가표준기본법」 제23조제2항에 따른 시험·검사기관, 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제18조의2제1항에 따른 시험·검사기관 또는 중앙행정기관의 장이 법률에 따라 인정한 시험·검사기관에서 다음 각 항에 해당하는 분야에 각각 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 5명 이상

2.1 화학, 수질, 토양, 역학, 먹는물 분야(3명 이상)

2.2 의학, 생물학, 대기, 실내공기 또는 악취 분야(2명 이상)

3. 장비 보유 기준

시설 및 장비명	단위	수량
☐ 공통장비		
1. 분석용 저울(0.0001g)	대	1
2. 정제수 제조 장치	대	1
3. 히팅맨틀	대	1
4. 가열혼합기	대	1
5. 수소이온 농도(pH) 측정기	대	1
6. 진공펌프	대	1
7. 열탈착장치	대	1
8. 튜브클리너	대	1
9. 기체크로마토그래프-질량분석기(GC-MS) 또는 GC-FID	대	1
10. 액체크로마토그래프(HPLC)	대	1
11. 원자흡수분광광도계(AAS)	대	1
12. 유도결합플라스마 발광광도계(ICP-AES)	대	1
13. 자외-가시선 분광광도계(UV/VIS)	대	1
14. 광학현미경	대	1
15. 원심분리기	대	1
16. 그 밖에 시험에 필요한 기구 및 장비		
☐ 선택장비 (1항과 2항 중 선택가능)		
1. 소형 체임버시스템 및 클린룸시스템	대	1
2-1. 공기시료채취 펌프(유량 0.1 ~ 1.5 L/min)	대	3
2-2. 공기시료채취 펌프(유량 0.05 ~ 0.1 L/min)	대	1
2-3. 유량제어장치	대	1
2-4. 유량보정장치	대	1
2-5. 흡착관	개	10

비고 : 위 표의 시설 및 장비는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제12호의 환경유해인자 분야 환경오염공정시험기준에 따른 시험·검사 등의 방법에서 해당 장비와 같은 기능으로 사용되는 장비로 대체할 수 있다.