

물자류 감액산정 허용기준표

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고
건 빵 (별사탕)	수 분	10	A		장유류1 (된장, 고추장, 쌈장, 춘장 청국장)	조 단 백	10	A	
	회 분	10	C			조 지 방	10	A	
	조 지 방	10	A			염 분	10	C	
	조 단 백	10	A			성 숙 도	10	C	
	당 분	10	A			수 분	10	A	
	중 량	10	B			pH	10	A	
전투식량 (레토르트 파우치)	수 분	5	A		장유류2 (간장류)	총 질 소	10	B	
	조 회 분	10	C			순추출물	10	B	
	조 단 백	10	A			비 중	10	B	
	조 지 방	10	A			염 분	10	C	
전투식량 원부자재 (간장,고추, 정제염, 천일염, 대두유, 설탕,조미료,고 추장, 물엿 등 적용)	수 분	10	A		동결 건조 비빔밥	수 분	5	A	
	염 분	10	B			조 지 방	10	A	
	순추출물	10	B			조 단 백	10	A	
	총 질 소	10	B			회 분	10	C	
	비 중	5	B			알과화도	10	B	
	조 단 백	10	A		군견 사료	수 분	10	B	
	조 지 방	10	A			회 분	10	C	
	조 섬 유	10	C			조 단 백	10	A	
	아미노태질소	10	B			조 지 방	10	A	
	찌 끼	10	C			인	10	A	
	총 염 소	10	B			칼슘	10	A	
	칼 슝	10	C			비타민A	5	B	
	마그네슘	10	C			비타민B1	5	B	
	황 산 근	10	C			비타민B2	5	B	
	염화나트륨	10	B		특수 작전 식량	수 분	10	A	
	불검화물	10	C			조 단 백	10	A	
	회 분	10	B			조 지 방	10	A	
	당 도	10	A			회 분	10	C	
	입 도	10	C						
	사 분	10	C						
	산 도	10	C						

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고
통조림류 (꽂치, 정어리, 고등어, 다랑어, 쇠고기 콩가미, 쇠고기밥, 육가공품, 참치, 멸치조림 쇠고기, 꼬리곰탕, 골뱅이)	진 공 도	10	B		소금류 (천일염, 정제염)	수 분	10	B	
	수 분	10	A			찌 끼	10	C	
	회 분	10	C			총 염 소	10	B	
	조 지 방	10	A			칼 습	10	C	
	조 단 백	10	A			마그 네 습	10	C	
	염 분	10	C			황 산 근	10	C	
	내용총량	10	C			염화나트륨	10	B	
	고 형 량	10	B		소맥분 (밀가루, 튀김가루, 전분)	수 분	10	A	
	액 줍 량	10	C			회 분	10	C	
	돼지고기 함량	10	B			조 단 백	10	A	
	조 섬 유	10	C			입 도	10	C	
	Brix	10	A			사 분	5	B	
	칼 습	10	B			조 지 방 pH	10	A	
빵류 (카스테라, 햄버거, 소보루, 도나스)	수 분	10	A		잼 류	수 분	10	A	
	조 지 방	10	A			가용성 고형물	10	A	
	조 단 백	10	A		카 레	조 단 백	10	A	
	회 분	10	C			조 지 방	10	A	
	당 분	10	A			회 분	10	B	
	염 분	10	A						
식용유지류 (대두,호미, 채종,현미,옥 배유, 고추맛기름, 참기름, 마아가린)	수 분	5	B		소 스 류 (즉석짜장, 즉석카레, 육고기비빔, 해물비빔, 불고기양념, 양념통닭)	수 분	10	A	
	불검화 물	5	C			조 단 백	10	A	
	비 중	5	A			조 지 방	10	A	
	불비누화물	5	B			조 염 분	10	B	
	비누화 값	5	A			회 분	10	C	
	요오드 값	5	B			당 도	10	A	
	굴 절 율	5	B						
	염 분	10	A						

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고
식 초	비 중 산	10 10	A A		복합조미 식품 (핵산조미료, 다시다, 냉면조미품)	수 분 염 도 당 도 회 분 입 도	10 10 10 10 10	A A A A A	
볶음 참깨	수 분 조 단 백 조 지 방 회 분	10 10 10 10	A A A C			수 분 당 도 회 분 입 도	10 10 10 10	A A A C	
고춧 가루	수 분 회 분 산불용성 회분 캡사이신 입 도 이 물	10 10 10 5 10 5	A C A A C B			수 분 조 지 방	10 10	A A	
	후추/ 생강가루	수 분	10 A			가용성고형물 산 아미노태질소 회 분 비 타 민 C	10 10 10 10	A A A A	
건조 스프류	수 분 염 분 조 지 방 조 단 백	10 10 10 10	A B A A		케 찹	가용성고형분 리코펜 함량	10 10	A A	
	식육가공품 (햄,소세지, 치킨너겟, 돈가스, 미트볼, 햄패티, HASH)	칼 습 휘발성염 기태질소 당 도 조 단 백 전 분 회 분	10 10 10 10 5 10	A A A A A C	가공 김치류 (단무지, 장아치류 포함)	수 분 염 분 사 분 고 형 량 pH	10 10 10 10	B B B A	
건어물	수 분	10	A		어육 가공품	수 분 조 단 백 회 분 조 지 방 전 분	10 10 10 10 10	A A A A A	

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고
조미김, 김자반	수 분	10	A		지 류	열봉합강도	5	B	
아이스 크림	조 지 방	10	A			인장 강도	10	B	
떡 류	수 분 조 단 백 회 분	10	A			인열 강도	10	B	
		10	A			신 장 율	10	C	
		10	C			바늘땀강도	10	B	
면 류 (쌀국수, 쌀짜장면, 냉면,라면 쫄면,당면 가락국수)	수 분 조 단 백 회 분 염 도 당 도	10	A			과열 강도	10	B	
		10	A			평 량	10	B	
		10	C			흡 수 도	10	B	
		10	A			짜이즈 도	10	B	
		10	A			수 분	10	C	
요리소스, 머스타소스, 타르타르소스	수 분 염 분 조 지 방 Brix 총 산 알 코 올 가 용 성 고 형 분	10	A		밴드류	폭	10	C	
		10	A			인장 강도	10	B	
		10	A		피혁류	신 장 율	10	B	
		10	A			인장 강도	10	B	
		10	B			인열 강도	10	B	
		10	A			과열 강도	10	B	
감자전분	수 분 조 단 백 조 지 방 회 분	10	A			신 장 율	10	B	
		10	A			유 지 분	5	B	
		10	A			산화 크롬	5	B	
		10	C			산 가	5	C	
황태젓, 황태채무침	수 분 식 염	10	A			흡 수 도	10	B	
		10	B			가용성성분	10	C	
						유 피 도	10	C	
						불용성회분	5	C	
						염색건뢰도	-	-	
						두 께	10	C	

섬유류
염색
건뢰도
항목
기준
적용

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고		
상자류 (지류)	파열 강도 (건,습)	10	B		구두약	왁 스 분	5	B			
	수 분	10	C			용제초비점	3	C			
	편치 강도	10	B			왁스용점	5	C			
	두께	10	C			산 가	10	C			
목재류	함수율(수분)	10	B				중 량	5		B	
	접 착 력	5	B				광택	5		B	
페인트류	고형분 및 휘발분 전 색 제 지 방 산 옥 소 가 안료조성분 주도및 점도 광택도 -50 초과 -10초과 50이하 -10 이하 확산반사율 인 화 점 입도및연화도 불검화 물 중량및비중 산 가 무수프탈산 건조 시간 은 폐 율 조 립 자	5	A			부동액	동결 온도	3		A	
		10	B				비 점	5		B	
								기 포 성	5	B	
								산 가	10	C	
			컴파운드류 (액체, 고체)		인 화 점	5	B				
					점 도	10	C				
					산 가	10	C				
					비 중 량	5	C				
								합	5	A	
			연료류 (고체, 고형)		열 량	5	A				
					중 량	5	B				
					연소후잔량	10	C				
					연소 시간	3	B				
					합 량	5	A				
					압축 강도	5	B				
					아스팔트류	사염화탄소	3		B		
						용해분					
			연 화 점			3	B				
			인 화 점			10	C				
			침 입 도			5	B				
이유화탄소	5	B									
중 유 점	5	C									
중유 잔가	10	C									
나프타린	응 고 점	3	B			시도 시험	10	C			
	황색착색시험	10	C								
	중 량	5	A								

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고
비 누 (세탁, 세수)	순비누 분	5	A		칼슘 카바이트	가스발생량	3	A	
	건조 중량	3	B			인화	5	B	
	수 분	5	C			수소용량			
	중성 지방	10	B			황화	5	B	
	알콜불용성	5	B			수소용량			
	물 불용성	5	B						
	유리알카리	10	B			방충제	함 량	3	
세제류 (세탁, 세수)	규 산 염	10	B	유 화 제	5		B		
	인 산 염	10	B	수 분	5		B		
	계면활성제	5	A	중 량	5		A		
	산 가	10	C	화공 약품	함 량				
세관 제류	수 분	5	C		-98% 초과	1	A		
	산 가	10	B		-90%~98%이하	2	A		
	비 중	5	B		-90% 이하	5	A		
제독 제류	산 도	10	A		강열 감량	10	B		
	함 량	5	A		비 중	10	B		
	칼슘	10	B		수 분	5	A		
	옥사이드				수 용 분	10	B		
	산 화 철	10	B		체 잔 분	10	B		
	채통과분	5	B		산화제2철	10	B		
	비 중	10	B	황산 알미늄	물 불용분	5	B		
	밀 도	5	B		유리 황산	5	B		
	점 도	10	B		산화제2 철	10	B		
분말 활성탄	수 분	10	A	신나 및 솔벤트 (유류)	산화알미늄	5	B		
	인 화 점	3	B		증류 시험	5	B		
	탈 색 력	5	A		인 화 점	5	B		
	건조감량	5	A		비 중	5	B		
	철 분	5	B		방향족	5	B		
	산 가	5	C		탄화수소				
염 화 물	5	B	아닐린 점	5	B				
				불휘발물질	5	B			

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고			
방청유, 일반 윤활유	인 화 점	5	B		고무패킹, 기타 고무제품류	인장응력	10	B				
	동 점 도	3	B		레자류, 합성피혁	인열강도	10	A				
	비 중	10	B				10	B				
군화창, 화류창, 고무 패킹, 고무호스, 기타 고무 제품류	인장강도	10	A		고무패킹, 기타 고무제품류			경 도	5	B		
		레자류, 합성피혁	10		B	군화창, 화류창, 고무패킹, 기타 고무제품	10		A			
스폰지류, 고무줄, 압축석면판, 비금속가스켓	인장강도	10	B		고무호스, 레자,기타 고무제품류	접 착 력 (박리시험)	10	B				
레자 류	인장하중	10	A		군화창, 단화창	마모지수	10	A				
						절단성장율	10	A				
군창화, 화류창, 고무패킹, 스폰지류, 고무줄, 레자류, 기타 고무제품	신 장 율	10	A		고무패킹, 고무제품	비 중	5	B				
						밀 도	5	B				
					레자류, 합성피혁, 고무제품류	중 량	10	B		내 수 도	10	B

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고	
고무패킹, 기타 고무 제품류	압축영구 줄음율시험	10	B		섬유류 (사류, 직물류, 편물류, 부직포류, 도포 직물류, 부속 자재류 등)	파열강도	10	B	*주기1참 조	
스폰지류	압축변형 하중시험 압축영구 줄음 되풀이 압축시험 압축지수	10	B			인열강도	10	B		
		10	B			수 축 율	-1% 이하 .	50	A	*주기2참 조
		10	B			-1%초과	40	B		
		10	B			3%이하	20	B		
		10	B			-3% 초과	10	C		
압축 석면판	강열감량	5	B			두께, 직경	10	C		
		10	B			길 이	5	C		
		10	B			파운드당	10	C		
고무 벨트류	인장강도 신 장 율	10	A			길이	1계급	B	*주기3참 조	
		10	A			발 수 도	10	A		
면, 고무 테이프류	인장하중 신 장 율 점 착 력	10	A			내 수 도	10	A		
		10	B			누수도, 방수	10	B		
		10	A			pH	10	C		
섬유류 (봉제품)	땀 수	10	B	낙하 산류 제외		수 분 율	10	B		
		10	A			일광	1등급	A	*주기4참 조	
		10	A		건뢰도	2등급	A			
		10	A		세탁(변오)	2등급	B			
		10	A		기타건뢰도	2등급	B			
		10	A		듀얼	1등급	B			
		10	A		프레스성	1등급	B			
					필 링	1등급	B			
					신장회복율	10	C			
					보 온 율	5	B			
					포르말린함량	10	B			
					붕합강도	10	B			
					동적흡습성	10	C			
					혼방율	5	B	*주기5참 조		
					(구성비율)					
비 섬유질										
-1%이하	50	B	*주기2참 조							
-1%초과	40	C								
3%이하										
-3%초과	20	C								
방 화 도										
-잔염시간	50	B								
-탄화길이	20	B								
연 화 점	10	C								
신 장 율	15	B								

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고
섬유류 (사류, 직물류, 편물류, 부직포류, 도포 직물류, 부속 자재류 등)	영구신장율	15	B	*주기6 참조					
	인장강도	10	C						
	변동계수	10	C						
	꼬임수	10	C						
	변동계수	10	C						
	섬 유 장	10	C						
	영(YOUNG)율	10	C						
	권 축 율	10	B						
	유지 및 수지함량	10	B						
	공기투과도	10	B						
	변수, 섬도	10	B	*주기7 참조					
	리 강 도	10	B						
	변수,데니아	10	B						
	밀 도	10	B						
	꼬 임 수	10	B						
	합 사 수	+2	C						
	인장강도	10	B						
	중 량	10	B						
	폭(원단류)	1Cm	C						
	폭(소폭류)	5	C						
	압축강도	10	C	*주기8 참조					
	탄성사본수	10	C						
	(울수)								
	잡착력	10	B						
	(박리강도)								
	횡 강 도	10	B						
	강 연 도	10	B						
	압축,	10	B						
	탄성을								
	마찰대전성	10	B						
	백 색 도	10	C						
	듀어러블	1등급	C						
	적외선	10	B						
	반사율	(2개)							

[주기]

1. 섬유제품류(도포지포함)의 1개 검사항목에서 n개의 검사특성이 있을 경우 1개의 검사특성 미달(초과)시 적용비율 산출은 적용비율 $\times 1/n$ 로 한다.

“예” : 내한건뢰도 등의 4개 검사특성중 2개 검사특성이 미달(초과)시: 적용비율 $\times 2/4$

2. 수축률, 비섬유질 등 감액 가능한도 계산

“예” : 수축률 2% 규제시

· $2\% \times 0.4 = 0.8 \rightarrow$ 분석치 2.8%까지 감액 적용

3. 천막용인 경우 중요도 등급 “A”적용

4. 염색건뢰도에 관한 사항

가. 얼룩무늬 색상원단의 감액산정은 색상별로 산정하여 합산하고 감가 산정시 $1/C$ (색도수)을 곱한다.

나. 염색건뢰도의 계급 또는 등급은 다음과 같이 적용한다.

“예” : 마찰건뢰도(습) 4급과 3~4급의 감액가 산정

- 마찰건뢰도 검사특성수 = 2(건, 습)

- 미달 검사특성수 = 1(습) (주기 1참조)

- 미달등급 = 1등급

- 미달등급/감액산정 허용기준 = $1/2 = 0.5$

$\rightarrow$ 적용비율 = $0.5 \times 1/2$ (특성수) = 0.25

- 중요도 등급 B $\rightarrow$ 기준감액률 = 0.2 (별표2 적용)

- 감액 = 감액대상금액 $\times$ 적용비율 $\times$ 기준감액률 $\times$ 색도($1/C$)

- 감액 = 감액대상금액 $\times 0.25 \times 0.2 \times 1/C$

* “C”는 색도수 (4도색의 경우 = 4)

5. 혼방률의 미달을 산정

2개이상의 섬유 혼방시 상위급(고가품) 비율이 규격치 기준이 되며 미달시만 감액 적용한다. (초과시 감액 생략)

· 미달율 = 규격치 - 분석치

6. 낙하산의 경우 중요도 등급 A, 감액산정 허용기준 5% 적용

7. 초과시는 중요도 등급 “C”적용

8. 적외선 반사율 감액산정 허용기준 및 미달율 계산방법

가. 반사율은 색상별로 판정하고, 감액 산정시 $1/C$ (색도수)을 곱한다.

나. 감액산정 허용기준 10은 이탈률을 나타내는 정수이며, 2개(포인트)는 규격상 허용 이탈갯수를 초과한 수를 나타냄.

- 적외선 반사율의 규격상 허용 이탈갯수가 3개(포인트)일 경우 면제 허용갯수는 5개 이하임.

다. 미달율(또는 초과율) 계산방법

- 미달율(또는 초과율) = 이탈치의 총합 / 총 이탈갯수

- 총 이탈 갯수 : 색상별 반사율 규격범위를 벗어난 측정과장 대의 갯수

- 이탈치의 총합 : 한 색상에서 과장대별 규격치를 초과 또는 미달된 반사율 수치(절대치)의 합계

라. 적용비율 계산방법

- 적용비율 =

=

미달율(또는 초과율)			이탈치의 총합
미달율(또는 초과율) 감액산정 허용기준			총 이탈갯수
파장 (nm)	반 사 율 (%R)		10 이탈 치
	규격범위	측정결과	
860	60~90	95	5
840	55~88	85	-
820	50~86	90	4
800	45~80	85	5
780	40~75	73	-
760	35~65	68	3
740	30~55	59	4
...			-
600	8 ~ 18	18	-
총 이탈갯수 : 5		이탈치 총합 : 21	

- 규격상 색상별 반사율 허용 이탈갯수 : 3개
- 반사율 규격치의 총 이탈갯수 : 5개
 - 미달율 : $21 / 5 = 4.2$
 - 적용비율 = $4.2 / 10 = 0.42 \rightarrow$ (별표 1)의 0.5 적용

9. 물자류 감액산정방식

가. 별표 3의 물자류 감액산정 허용기준표에 포함되어 있는 품목

1) 감액산정식

$$\text{감액} = \text{감액대상금액} \times \text{감액률}$$

$$\star \text{ 감액률} = \text{적용비율} \times \text{기준감액률}$$

2) 별표 3의 물자류 감액산정 허용기준표에서 감액산정 허용기준을 찾고, 미달(또는 초과) 정도가 감액산정 허용기준에서 차지하는 비율을 계산하여 적용비율을 별표 1의 물자류 감액적용비율표에서 찾는다. 또한 제6조제2항에 따라 예외적으로 감액처리를 하는 경우 적용비율은 별표 1의 물자류 감액적용비율표에서 최대치(1.0)를 적용한다. 이때, 미달율(또는 초과율)을 다음과 같이 구할 수 있으며, 규격치 미달의 경우는 규격의 하한치, 초과인 경우는 규격의 상한치를 적용한다.

- 미달율(또는 초과율)(%) = $|\text{규격치} - \text{검사(또는 시험) 결과치}| / \text{규격치} \times 100$
- * | | : 절대치

3) 별표 3의 물자류 감액산정 허용기준표에서 중요도 등급을 찾고, 중요도 등급에 따른 기준감액률을 별표 2의 물자류 감액분류 기준표에서 찾는다.

4) 별표 1과 별표 2에서 찾은 적용비율과 기준감액률로 다음과 같이 감액률을 계산하여 감액을 산정한다.

- 감액률 = 적용비율 $\times$ 기준 감액률
- 감액 = 감액대상금액 $\times$ 감액률

나. 별표 3의 물자류 감액산정 허용기준표에 포함되어 있지 않는 품목

- 1) 검사항목이 별표 3의 물자류 감액산정 허용기준표에 포함되어 있지 아니한 경우에는 별표 3의 감액산정 허용기준표 유사품류의 검사항목을 적용하여 감액률 및 감액을 산정할 수 있다.
- 2) 별표 3의 감액산정 허용기준표 유사품류의 검사항목을 적용할 수 없는 사항에 대한 면제 승인시에는 그 품목에 대해 원가팀장이 통보한 금액을 감액으로 적용할 수 있다.