

전기자동차의 저온환경 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리 측정방법(제4조제1항제3호 관련)

1. 적용방법

전기자동차에 대한 저온환경 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리의 측정방법은 별표 1, 별표 3 및 별표 9의 측정 방법에 추가하여 적용한다.

2. 저온환경 에너지소비효율 측정절차

가. 해당 차량을 $-7\pm3^{\circ}\text{C}$ 의 외기온도 조건 및 배터리 충전량(SOC) 최소 50% 이상으로 4시간 이상 주차 후 별표 3 제3호 다목의 절차에 따라 구동 배터리를 방전시킨다.

나. 배터리 방전이 완료된 이후 $-7\pm3^{\circ}\text{C}$ 의 외기온도 조건에서 12~36시간 동안 휴지기간(Soacking)을 가져야 하며, 이때 일반오버나이트 충전 절차에 따라 대상 차량을 충전한다.

다. 별표 3 제3호 가목의 절차에 따라 시험자동차의 주행시험을 실시한다.

라. 주행시험 시 히터는 다음과 같이 작동하도록 설정한다.

- 1) 완전 자동 온도조절이 가능한 히터가 장착된 차량은 자동 22°C
- 2) 이외의 경우 히터가 최대한으로 작동하는 상태