

자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정 시험조건(제7조 관련)

1. 시험자동차는 시험 전에 주행거리 축적이 $6,500\text{km} \pm 1,000\text{km}$ 이내이어야 한다. 단, 제작사 요구 시 $6,500\text{km}$ 이하에서 주행거리 축적할 수 있으며, 전기자동차의 경우에는 300km 이상, 하이브리드자동차와 플러그인 하이브리드자동차는 $9,000\text{km}$ 이내에서 사전 길들이기를 할 수 있다.
2. 시험자동차의 중량은 공차중량에 136kg 을 더한 것으로 한다.
3. 시험자동차는 출고시 제작사에 의해 장착된 일반적인 부속장치를 갖춘 상태로 시험하여야 하며, 안전이나 기타 필요에 따라 시험결과에 영향을 주지 않는 범위에서 동력 전달계통의 특정 부분(휠 캡 등)을 제거할 수 있다.
4. 타이어는 제작사 규격 제품을 사용하고, 공기압은 제작사가 제시하는 표준공기압으로 한다. 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 시험 대상 차종에 사용되는 타이어의 선정 기준은 다음과 같으며, 타이어의 트레드 깊이는 50% 이상 남아있는 것이어야 한다.
 - 가. 출고 시 자동차에 장착되는 타이어 조합을 기준으로 회전저항계수를 산정한다.
 - 나. $\text{회전저항계수} = \text{앞축 타이어 회전저항계수} \times \text{공차 시 앞축 차량하중 비율} + \text{뒷축 타이어 회전저항계수} \times (1 - \text{공차 시 앞축 차량하중 비율})$
 - 다. 회전저항계수가 3개 이하일 경우 가장 큰 회전저항계수 타이어를 선정한다.
 - 라. 4개 이상의 회전저항계수가 존재할 경우 두 번째로 큰 회전저항계수 타이어를 선정한다. 다만, 제작사 필요시 가장 큰 회전저항계수 타이어를 선정할 수 있다.이때 타이어의 회전저항계수는 「자동차용 타이어의 에너지소비효율 측정 및 등급 기준표시 등에 관한 규정」에 따라 측정하고, 사후 조사시에는 조사대상 자동차에 장착하여 길들이기가 이루어진 타이어를 사용하여야 한다.
5. 각종 윤활유 및 냉각수는 제작사에서 규정하는 규격의 제품을 사용한다.
6. 바퀴잠김식 제동장치(ABS) 및 자동차 자세제어장치(ESC등), 무단변속기(CVT), 회생제동장치 등이 장착되어 2륜 차대동력계에서 정상적인 시험이 불가능한 경우 제작자와 협의하여 정상적인 시험이 이루어질 수 있도록 시험 결과에 영향이 미치지 않

는 범위에서 적절한 조치를 취할 수 있다.

7. 시험용으로 사용하는 휘발유, 가스 또는 경유는 「석유 및 석유대체연료 사업법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「대기환경보전법」의 규정에 적합해야 하며, 휘발유는 보통휘발유를 사용하여야 한다. 다만, 사용자설명서, 기타 증빙자료 등에 고급휘발유 전용자동차로 명시된 경우는 고급휘발유를 사용할 수 있다. 시험에 사용하는 경유는 운전에 적합한 유동점과 운점을 가진 깨끗하고 맑은 것을 사용하여야 하며 세탄가 향상제, 금속 불활성제, 산화방지제, 부식방지제, 유동점억제제, 안료 및 분산제와 같은 비금속 첨가제를 함유할 수 있다.
8. 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 를 유지하여야 한다.
9. 차대동력계는 1.2m(48inch)의 직경을 가진 단일 롤 차대동력계나 동급의 장비이어야 하며 주행저항의 재현이 가능하여야 한다.
10. 자동차 제원표 상의 기계적인 점검을 실시한다. 단, 제작사의 요청에 따라 주행저항시험 및 차대동력계시험 전에 휠얼라인먼트 점검, 오일 점검, 타이어 압력 점검, 휠베어링 점검, 브레이크 드래그 점검을 실시하게 할 수 있다.